

Aquavit PU Eco

Ekološka I Antimikrobna PU Akrilna Emajl Boja pentru suprafețe la interior sau exterior



- Îmbunătățită cu filtre UV pentru maximă rezistență la exterior
- Cu poliuretan pentru o îmbunătățire a raportului de duritate și elasticitate
- Acțiune antimicrobiană și antibacteriană
- Categoria A+ la calitatea aerului din spațiul interior

Email poliuretan-acrilic ecologic cu proprietăți antimicrobiene, pe bază de apă, potrivit pentru suprafețe la interior sau exterior, lemn, fier, tencuială, sticlă, PVC, aluminiu, zincate, etc. **Certificat** în conformitate cu criteriile Consiliului UE pentru acordarea etichetelor ecologice, conform standardului EN 71-3 pentru migrația metalelor grele din jucării și obiecte pentru copii și de la organizația lideră Industrial Microbiological Services Ltd (IMSL, Marea Britanie) pentru activitatea sa antimicrobiană, conform standardului internațional ISO 22196 (Certificat nr. 1029224.1).

Aquavit Eco, datorită compoziției sale speciale reduce 99.99% bacteriile patogene (cum ar fi E. coli și Staphylococcus aureus) pe suprafețe ceea ce îl face ideal pentru zonele care necesită suprafețe mai aseptice și condiții mai sănătoase, cum ar fi camerele copiilor, spitale, spitale de maternitate, intervenții chirurgicale, clinici, școli, grădinițe, săli de sport, depozite alimentare, hoteluri etc.

Este clasificat în categoria superioară A+ din punct de vedere al calității aerului interior.

Are un miros scăzut atunci când este aplicat, deoarece nu conține amoniac sau alte substanțe periculoase, cum ar fi hidrocarburi aromatice, formaldehidă liberă, metale grele sau compuși alchilfenol oxilici.

Este ușor de aplicat, se întinde uniform, fără a lăsa urme sau denivelări. Un alb excelent, grad mare de acoperire, rezistență excelentă la spălare frecventă și aderență excelentă chiar și pe suprafețe vopsite cu vopsea alchidică (vopsea în ulei).

Domeniu de aplicare

Suprafețe noi din lemn și metal, exterioare sau interioare, sau suprafețe vechi vopsite cu vopsele pe bază de apă sau solvent, (cum ar fi uși, ferestre, dulapuri etc.)

Potrivit pentru suprafețe la interior cu finisaj satin sau lucios

Certificat & evaluat pentru:



Vopsea ecologică



Calitatea aerului din interior



Vopsea antimicrobiană



Vopsea potrivită pentru jucăriile pentru copii



Sistem de evaluare a clădirilor ecologice

CARACTERISTICI ALE PRODUSLUI

Rezistență în durabilitate



✓ **Excelentă**

Satisfăcătoare

* pentru uz exterior

Finisaj

Mat

Satin

Lucios



Culori

4500+

Alb și într-un număr mare de nuanțe prin **Sistemul de Colorare Vitex**



Acoperire



Pentru un strat

12-15 m²/L



Pentru două straturi

6-8 m²/L

Caracteristici Tehnice



Vâscozitate

95 ± 10 KU (ASTM D 562, 25°C)

Densitate

1,27 ± 0,02 Kg / L (ISO 2811), pentru Alb

Luciu

< 5 unități (mat)

20-40 unități (satin) @ 60° (ISO 2813)

> 75 unități (lucios)

Diluare



Cu apă

5-15 %

Recipient

Alb (Mat, Satin, Lucios)	750 mL	2,5 L
Baze (Mat, Satin, Lucios)	750 mL	2,25 L



Timp de uscare



La atingere

1-2 h

La revopsire

6-8 h

Paletar de culori :



MODUL DE APPLICARE

Preparare



Suprafețele trebuie să fie curate și uscate, fără grăsimi sau rugină și să fie șlefuite.

Suprafețele din lemn, după pregătirea corespunzătoare (grunduite cu conservant de lemn Diaxyl pe bază de apă, chituite cu Putty Acrylic și finisate), sunt amorsate cu Velatura Eco. Apoi, suprafața este șlefuită cu șmirghel adecvat și praful este îndepărtat.



Suprafețe noi de tencuială, beton, cărămidă, gips-carton, etc, ori suprafețe proaspăt gletuite și uscate se amorsează cu Acrylan Unco Eco.

Suprafețe murdarite de nicotină, fum, markere, cafea, tanini sau alte tipuri de pete, se amorsează cu Blanco Eco.



Suprafețele metalice se grunduiesc cu grund anti-rugină (Anti-Rust Primer, Minio Primer, Metal Primer).

Suprafețele metalice lucioase (zincate sau aluminiu, etc) se grunduiesc cu Velatura Eco.



Aplicare

Pasul 1

Diluăm cu apă 5-10% (pensulă/trafalet) sau 10-15% (pistol de vopsit) și amestecăm bine înainte de folosire.

Pasul 2

Aplicăm primul strat cu trafalet, pensulă sau pistol de vopsit

Pasul 3

Revopsim după 6-8 ore



tips

- Se aplică între 5-35° și <80% RH
- Produsul trebuie să fie colorat exclusiv **cu Sistemul de Colorare Vitex** în baza recomandată pentru nuanțare
- Unelte de lucru se curăță imediat după folosire, cu apă și dacă este nevoie cu săpun sau detergent
- Suprafețele vopsite cu Aquavit PU Eco se pot spăla folosind un burete moale și apă sau în cazul petelor insistente cu detergent incolor, după o perioadă de 3 săptămâni de la vopsire.
- Micșorați consumul excesiv de vopsea calculând cantitatea necesară
- Recuperați resturile de vopsea pentru re folosire. După aplicarea vopselei, sigilați bine recipientul și păstrați-l pentru utilizarea viitoare.
- Nu goliți lichidele de spălare în canalizare. Solicitați sfaturi pentru administrația locală cu privire la modul de eliminare și colectare a acestora.
- Mai multe informații despre motivele pentru care eticheta ecologică a fost acordată acestui produs este disponibilă pe site-ul: <http://www.ecolabel.eu>

INFORMAȚII SUPLIMENTARE

COV (Compuși Organici Volatili)



“Vopsele de interior/ exterior pentru finisare și placare de lemn, metal sau plastic”
Limita maximă **130 g/L**.

Acest produs conține maxim **<80 g/L COV** (produs gata pentru utilizare).

Precauții

Vă rugăm să verificați instrucțiunile de pe eticheta recipientului. Pentru instrucțiuni detaliate despre pericole și siguranță în timpul utilizării, la cerere este furnizată o Fișă Tehnică de Securitate.



Depozitare



5°C-38°C

Recipientele trebuie să fie păstrate închise și în locuri ferite de lumina soarelui.

Datele, informațiile, recomandările și instrucțiunile tehnice de mai sus se bazează pe experiența noastră lungă și testele de laborator și sunt destinate numai descrierii produsului și determinării aplicării acestuia. Cu toate acestea, utilizatorul final ar trebui să verifice dacă produsul este pentru uzul prevăzut. Compania noastră garantează calitatea produsului în sine, în timp ce nu poartă nicio responsabilitate pentru daunele sau pagubele cauzate în cazul în care produsul nu a fost utilizat pentru aplicația corespunzătoare și conform instrucțiunilor de utilizare. Compania are dreptul de a revizui acest formular fără o notificare prealabilă.

Distribuitor Oficial TEMAD CO S.R.L.

Brașov, 500053, România,
Șoseaua Cristianului nr. 12
Tel.: 0268.506.108, fax: 0268.419.340,
office@temad.ro, www.temad.ro

