

ACRYLAN MAX

NANO-АКРИЛНА иновативна матова боя, произведена по трихибридна (TRIBRID) нанотехнология

Ултраустойчива матова NANO -АКРИЛНА иновативна боя за екстериорни повърхности от зидария, произведена по трихибридна нанотехнология (TRIBRID NANO TECHNOLOGY: Silica - Acrylic - Silicone). Осигурява най-високо качество, по-ярки и по-чисти фасади с по-висока устойчивост на разцветките, тъй като предотвратява за дълго време натрупването на неорганични, органични и биологични замърсители (плесени, водорасли и други). Силната неорганична основа на боята позволява на боядисаните повърхности да съхнат бързо след намокряне и да "дишат". Благодарение на своите отлични адхезионни качества може да се нанася върху нови и стари повърхности от мазилка, бетон, върху повърхности боядисани със силикатни и силиконови бои, върху външни топлоизолационни комбинирани системи (ETICS)

и други, след подходяща подготовка. Acrylan MAX, базирана на трихибридна нанотехнология, съчетава всички предимства на боите на база водно стъкло (silicate), на акрилните (acrylic) и на силиконовите (silicone) бои. Нанесена върху сгради с цел боядисване и защита, боята им предава висока стойност, тъй като намалява разходите за поддръжка, благодарение на значително по-дългия си живот върху боядисаните повърхности и обезпечава изключително нисък отпечатък върху околната среда. Acrylan MAX е сертифицирана от Факултета по физика на Атинския университет за своите свойства и като светлоотразяващо покритие. Продуктът се характеризира с висока стойност на отразителна способност (SR), висок емисионен коефициент (ε) и висок индекс на отразителна способност на слънчевите лъчи (SRI).



Рефлексна (светлоотразителна) боя с охлаждащ ефект

Предимства:

- **MAX** устойчивост и адхезия
- **MAX** резистентност срещу замърсяване от дъжд и атмосферни замърсители
- **MAX** устойчивост на разцветките
- **MAX** дишане на повърхността
- Сертифицирана светлоотразителна боя
- Специално подсилени HD разцветки за максимална устойчивост

ХАРАКТЕРИСТИКА НА ПРОДУКТА

ТЕХНИЧЕСКА ХАРАКТЕРИСТИКА

Вискозитет

110 ± 10 KU (ASTM D 562, 25° C)



Плътност

1,28 ± 0,02 Kg / L (ISO 2811)
за бялата боя

Гланц

< 5 единици при 60° (ISO 2813)

ЗАВЪРШЕК

Mat

Сатен

Гланц



Матов завършек


РАЗРЕЖДАНЕ



Вода

До 10 %

ЕКОМАРКИРОВКА



РАЗХОД



За един слой

15-17 m²/L

За два слоя

8-9 m²/L

ВРЕМЕ НА ИЗСЪХВАНЕ



При допир

30-60 min

Нанасяне на следващ слой след

3-4 h

РАЗЦВЕТКИ

4500+

Предлага се в бял цвят и в неограничена гама разцветки с помощта на **Тониращата система Vitex Coloring**



ОПАКОВКА

Бяла боя	750 mL	3 L	10 L
Базови бои	1 L	3 L	10 L

ЦВЕТОВИ КАТАЛОЗИ - ПАЛИТРИ



ЕКСТЕРИОРНИ ПОВЪРХНОСТИ

ПОЛАГАНЕ

ОБЛАСТ НА ПРИЛОЖЕНИЕ

За нови и стари повърхности от мазилка, бетон, за повърхности боядисани със силикатни и силиконови бои, за външни топлоизолационни комбинирани системи (ETICS) и други, след подходяща подготовка.

ПОДГОТОВКА НА ПОВЪРХНОСТИТЕ



Повърхностите трябва да бъдат чисти, сухи и гладки, без прах, мазнини или ронливи материали.

За запълване на отвори и шпакловане на пукнатини се използва Acrylic Putty.

Стари повърхности се грундира, в зависимост от случая, с Vitosin или с Durovit, или с Acrylan Unco Eco, а стари повърхности, боядисани със силикатни и силиконови бои, се грундира с разреден 15% Acrylan MAX.

Стари повърхности покрити с постни бои (с вар или с лепилни бои) се грундира с Acrylan Unco Eco.

Нови повърхности от мазилка, бетон, тухла и други, както и шпакловани повърхности се грундира с Durovit или с Acrylan Unco Eco.

При наличие на тъмни разцветки по повърхностите, се препоръчва грундиране с PreColor Primer, оцветен в зависимост от желаните цвят на финишния слой и на базата на цветения кръг.



СТЪПКИ ЗА ПОЛАГАНЕ

1

Разрежда се до 10% с вода и се разбърква добре преди употреба.

2

Нанася се първият слой с валяк, с четка или с пистолет airless.

3

Следващ слой се нанася след 3-4 часа.

ПОЛЕЗНИ СЪВЕТИ

- Нанасяне при 5°C-35°C и <70% RH. Да не се нанася при опасност от дъжд или замръзване през следващите 48 часа.
- Нови циментови повърхности или мазилки трябва да бъдат оставени да изсъхнат напълно, в продължение на най-малко 30 дни, преди нанасяне на боята.
- Продуктът трябва да се оцветява само с помощта на Тониращата система за машинно оцветяване Vitex Coloring с използване на предлаганата базова боя.

- Повърхности, боядисани с Acrylan Max могат да се мият с вода най-рано три седмици след боядисването им, с използване на мека гъба, а в случай на упорити петна - с използване на неутрален, безцветен миеш препарат.
- Инструментите се почистват веднага след употреба с вода и, ако е необходимо, се измиват със сапун или с миеш препарат.
- Свеждайте до минимум разхода на боя, като пресмятате точно количеството, което

ви е необходимо.

- Събирайте остатъчните количества боя, за да ги използвате повторно. След нанасяне на боята, затворете и запечатайте добре съда и го съхранявайте за бъдеща употреба.
- Не изливайте замърсените от миенето течности на места, откъдето може да попаднат във водоносните пластове. Консултирайте се с местните общински власти за тяхното събиране и депониране.

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ

ЛОС (Летливи органични съединения)



“Покрития за външни стени на минерални основи”. Пределна стойност на ЛОС: **40 g/L**. Максималното съдържание на ЛОС в продукта (готов за употреба) е **9 g/L**.

УКАЗАНИЯ ЗА БЕЗОПАСНОСТ



Моля, прочетете указанията за безопасност, написани върху етикета на съда. За подробни инструкции относно рисковете и безопасността по време на употреба, при поискване, се предоставя Информационен лист за безопасност. Тел. на Токсикологичен Център +359 2 9154 233

СЪХРАНЕНИЕ



5°C-38°C

Опаковките с продукта трябва да се съхраняват затворени, на сенчесто място, далече от преки слънчеви лъчи.

Горепосочените технически данни, информация, препоръки и инструкции са базирани на нашия дългогодишен опит и на лабораторни тестове, и са предназначени само за да опишат продукта и да определят неговото приложение. Крайният потребител, обаче, трябва да проверява дали продуктът е подходящ за предвидената от него употреба. Нашата компания гарантира качеството на самия продукт, като при това не носи никаква отговорност за щети или вреди, причинени, в случай че продуктът не е използван по предназначение и съгласно инструкциите за неговата употреба. Компанията има право да ревизира настоящия документ без предварително известяване.

+30.210.5589.400

ТЕХНИЧЕСКА ПОДКРЕПА - ГЪРЦИЯ

