

ACRYLAN

Vopsea acrilică 100%

Vopsea emulsionată pur acrilică excelentă, pentru utilizare la exterior, pe bază de rășini acrilice 100%. Conferă un alb strălucitor, are o putere mare de acoperire, o rată de întindere de neegalat și o rezistență excepțională la spălarea frecventă și la condițiile meteorologice nefavorabile. Are proprietăți de nivelare foarte bune și generează o suprafață plană netedă cu un nivel ridicat de permeabilitate la vapori. Acrylan poate fi

aplicat pe suprafețe vechi sau noi pregătite corespunzător, cum ar fi tencuială, beton, lemn, gips-carton etc. Vopseaua Acrylan este certificată de către Departamentul de Fizică din cadrul Universității din Atena ca vopsea rece caracterizată printr-o valoare ridicată a reflexiei solare (SR), emisivitate mare de radiații în infraroșu (ϵ) și valoare ridicată a indicelui de reflexie (SRI).



Vopsea rece

Avantaje:

- Vopsea 100% acrilică, certificată ca fiind vopsea rece
- Performanță și acoperire excelente
- Rezistență excelentă la condiții meteorologice nefavorabile
- Nuanțe cu durabilitate ridicată îmbunătățite special pentru durabilitate maximă

CARACTERISTICILE PRODUSULUI

CARACTERISTICI TEHNICE

Vâscozitate

110 ± 10 KU (ASTM D 562, 25°C)




Densitate

1,48 ± 0,02 Kg / L (ISO 2811) pentru culoarea albă

Gradul de luciu

< 5 unități @ 60° (ISO 2813)

ACOPERIRE



Un singur strat

15-17 m²/L



Două straturi

8-9 m²/L

AMBALAJ

Alb	750 mL	3 L	10 L
Baze	1 L	3 L	10 L

FINISAJ

Mat	Satinat	Lucios
✓	Finisaj mat	

DILUARE



Apă

0-10%

TIMP DE USCARÉ



Uscare la atingere

30-60 min

Reacoperire

3-4 ore

CULORI

4500+

Alb și nenumărate nuanțe disponibile în sistemul de colorare Vitex



MOSTRE DE CULOARE - PALETARE



UTILIZARE LA EXTERIOR

APLICARE

DOMENIU DE APLICARE

Pentru toate suprafețele noi sau vechi, cum ar fi tencuiala, betonul sau suprafețele nivelate cu gletiera, după o pregătire adecvată.

PREGĂTIRE



Suprafețele trebuie să fie netede, curate și uscate, degresate, fără praf și fără urme de vopsea decojită sau exfoliată.

Pentru a repara orice fisuri sau orificii, utilizați chitul acrilic Acrylic Putty.



Suprafețele vechi să fie amorsate în funcție de caz cu Vitosin, Durovit sau Acrylan Unco Eco.

Suprafețele noi realizate din tencuială, beton, ciment, gips-carton etc. trebuie mai întâi grunduite cu Acrylan Unco Eco sau Durovit.



Pentru opacitate maximă în nuanțe finale închise intense (cum ar fi culoarea albastră, roșie și galbenă), se recomandă aplicarea unui strat de grund colorat PreColor Primer - în funcție de nuanța finală - prin sistemul de colorare Vitex.



ETAPE

1

Diluati cu apă în proporție de până la 10% și amestecați bine înainte de utilizare.

2

Aplicați primul strat cu pensula, trafaletul sau cu pistolul de vopsit.

3

Aplicați un nou strat după 3-4 ore.

SFATURI

- Aplicare la temperaturi cuprinse între 5-35°C și umiditate relativă a aerului <70%. Nu aplicați dacă există riscul de precipitații/îngheț în următoarele 48 de ore.
- Așteptați ca suprafețele noi din ipsos sau beton să se usuce timp de cel puțin 30 de zile înainte de aplicarea vopselei.
- Produsul trebuie să fie colorat exclusiv prin sistemul de colorare Vitex în baza recomandată.

- Așteptați cel puțin 3 săptămâni înainte de a curăța și a spăla suprafețele nou vopsite cu Acrylan. Spălați ușor cu apă, folosind un burete moale. În caz de pete persistente, utilizați un detergent blând incolor sau apă cu săpun.
- Instrumentele trebuie curățate imediat după utilizare cu apă și, dacă este necesar, cu apă și săpun sau detergent.
- Reduceți la minim risipa de vopsea, estimând cantitatea de vopsea de care

veți avea nevoie.

- Acoperiți vopseaua neutilizată în scopul utilizării ulterioare. După aplicarea vopselei, etanșați recipientul și depozitați-l pentru utilizare viitoare.
- Nu eliminați deșeurile lichide în pânza freatică. Vopseaua neutilizată necesită o manipulare specială pentru eliminarea în condiții de siguranță.

INFORMAȚII SUPLIMENTARE

COV (Compuși organici volatili)



„Acoperiri pentru pereți exteriori pe substrat mineral”. Limita de conținut de COV de **40 g/L**. Conținutul maxim de COV **24 g/L** (produs gata de utilizare).

PRECAUȚII



Citiți cu atenție eticheta de pe produs înainte de utilizare. Pentru instrucțiuni detaliate despre pericole și siguranța în utilizare, Fișa cu date de securitate este disponibilă la cerere. Biroul RSI și Informare Toxicologică Tel. +40 213 183 606

DEPOZITARE



5°C-38°C

Păstrați recipientele închise la loc răcoros și uscat.

Datele tehnice, informațiile și instrucțiunile de mai sus se bazează pe experiența noastră îndelungată și pe testele de laborator și au ca scop doar descrierea produsului și determinarea utilizării sale. Totuși, utilizatorul final trebuie să verifice potrivirea produsului pentru utilizarea intenționată. Compania noastră garantează calitatea produsului în sine și, în orice caz, nu își asumă răspunderea pentru nicio daună cauzată în cazul în care produsul nu este utilizat corespunzător și în conformitate cu instrucțiunile de utilizare a acestuia. Compania își rezervă dreptul de a revizui această fișă cu date tehnice, fără notificare prealabilă.

+30.210.5589.400
TECHNICAL SUPPORT

ISO 9001
14001
CERTIFIED 45001

