

ACRYLIC PUTTY

Акрилен строителен кит

Бял, водоразтворим акрилен кит, подходящ за интериорни и екстериорни повърхности. Високоустойчив на влага, температурни промени и алкални агенти. Използва се за китосване и шпакловане на стени, фасаден бетон, дървени повърхности, а също и за декоративни приложения. Лесен за употреба и нанасяне, изсъхва бързо без напуквания. Шкури се лесно до гладка повърхност.



Предимства:

- Запълва добре, шкури се лесно до гладка повърхност
- За интериорна и екстериорна употреба

ХАРАКТЕРИСТИКА НА ПРОДУКТА

ТЕХНИЧЕСКА ХАРАКТЕРИСТИКА



Вискозитет

370.000-800.000 cps
(BROOKFIELD
sp.7/50rpm, 25°C)

РАЗХОД



2-3 m²/Kg

ВРЕМЕ НА ИЗСЪХВАНЕ



При допир

30 min

Готов за нанасяне на
финишна боя след

3-4 h

ОПАКОВКА

Бял цвят

400 gr


800 gr

5 kg



РАЗЦВЕТКИ

Бял цвят



ПОЛАГАНЕ

ОБЛАСТ НА ПРИЛОЖЕНИЕ

За китосване и шпакловане на стени, фасаден бетон, дървени повърхности в интериорни и екстериорни помещения.

ПОДГОТОВКА НА ПОВЪРХНОСТИТЕ



Повърхностите трябва да бъдат чисти, сухи и гладки, без прах, мазнини или ронливи материали.

ПОЛАГАНЕ

СТЪПКИ ЗА ПОЛАГАНЕ

1 Китът е готов за употреба. Нанася се с шпакла без разреждане.

2 Повърхността се шури след около 2-3 часа с шкурка, почиства се и се боядисва с емулсионни или акрилни бои на Vitex - на водна основа или разтворяни с разтворител.

ПОЛЕЗНИ СЪВЕТИ

- Нанасяне при 5°C-35°C и <80% RH. При екстериорна употреба, да не се нанася при опасност от дъжд или залежаване през следващите 48 часа.
- След нанасяне на кита, затворете и запечатайте добре съда и го съхранете

за бъдеща употреба.

- Инструментите се почистват веднага след употреба с вода и, ако е необходимо, се измиват със сапун или с миеш препарат.
- Не изливайте замърсените от

миенето течности на места, откъдето може да попаднат във водоносните пластове. Консултирайте се с местните общински власти за тяхното събиране и депониране.

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ

ЛОС (Летливи органични съединения)



„Грундове“. Пределна стойност на ЛОС: **30 g/L**. Максималното съдържание на ЛОС в продукта (готов за употреба) е **29 g/L**.

УКАЗАНИЯ ЗА БЕЗОПАСНОСТ



Моля, прочетете указанията за безопасност, написани върху етикета на съда. За подробни инструкции относно рисковете и безопасността по време на употреба, при поискване, се предоставя Информационен лист за безопасност. Тел. на Токсикологичен Център +359 2 9154 233

СЪХРАНЕНИЕ



5°C-38°C

Опаковките с продукта трябва да се съхраняват затворени, на сенчесто място, далече от преки слънчеви лъчи.

Горепосочените технически данни, информация, препоръки и инструкции са базирани на нашия дългогодишен опит и на лабораторни тестове, и са предназначени само за да опишат продукта и да определят неговото приложение. Крайният потребител, обаче, трябва да проверява дали продуктът е подходящ за предвидената от него употреба. Нашата компания гарантира качеството на самия продукт, като при това не носи никаква отговорност за щети или вреди, причинени, в случай че продуктът не е използван по предназначение и съгласно инструкциите за неговата употреба. Компанията има право да ревизира настоящия документ без предварително известяване.

+30.210.5589.400
ТЕХНИЧЕСКА ПОДКРЕПА - ГЪРЦИЯ

