

ACRYLIC PUTTY

Akrilni git

Beli akrilni git na vodenoj bazi za spoljnu i unutrašnju upotrebu. Posедуje izuzetnu otpornost na loše vremenske uslove, alkalnost i pogodan je za obradu i gitovanje gipsa, betona drveta i za dekorativnu primenu. Lako se nanosi, brzo se suši i ne puca. Lako se brusi i daje glatku površinu.



Prednosti:

- Odlično popunjavanje, lako se brusi i daje glatku površinu.
- Za unutrašnju i spoljnu upotrebu

KARAKTERISTIKE PROIZVODA

TEHNIČKE KARAKTERISTIKE



Viskozitet

370.000-800.000 cps
(BROOKFIELD
sp.7/50rpm, 25° C)

POKRIVNA MOĆ



2-3 m²/Kg

VREME SUŠENJA



Na dodir

30 min

**Za nanošenje
završnog sloja**

3-4 h

PAKOVANJE

Bela

400 gr

800 gr

5 kg



NIJANSE

Bela



PRIMENA

POLJE PRIMENE

Za popunjavanje i gletovanje maltera, betona, drveta spolja i unutra.

PRIPREMA



Površina mora biti suva, čista i glatka, bez prašine, masnoća i ljušpajućih materijala.

PRIMENA

KORACI

- 1** Git je spreman za upotrebu.
Naneti špahtlom bez razređivanja.
- 2** Nakon 2-3 sata, ošmirglati i očistiti površinu i naneti bilo koju Vitex emulzionu ili akrilnu boju na bazi vode ili rastvarača.

SAVETI

- Nanositi na temperaturama od 5-35°C i relativnoj vlažnosti <80% RH.
- Ne nanositi ako postoji rizik od kiše u naredna 48 časa.
- Nakon nanošenja boje hermetički zatvoriti posudu i uskladištiti za naknadnu upotrebu
- Alat mora biti očišćen odmah nakon upotrebe sa vodom, i ako je potrebno sa sapunjavom vodom ili deterdžentom.
- Ne odlagati tečni otpadu podzemne vode. Neiskorišćena boja zahteva specijalno rukovanje za bezbedno odlaganje

DODATNE INFORMACIJE

VOC (Isparljive organske materije)



Osnovni premazi. VOC max **30 g/L**.
Maksimum VOC sadržaj **29 g/L** VOC (spreman za upotrebu).

PREDOSTROŽNOSTI



Pročitati pažljivo etiketu pre upotrebe. Za detaljne instrukcije o opasnostima i bezbednosti, bezbednosni list je dostupan na zahtev.

SKLADIŠTENJE



5°C-38°C
Držati posude zatvorene na hladnom i suvom mestu.

Ovaj tehnički list, informacije i instrukcije su bazirane na dugogodišnjem iskustvu i laboratorijskim testovima i imaju za cilj jedino da opišu proizvod i njegov način korišćenja. Svakako, krajnji korisnik treba proveriti da li je proizvod odgovarajući za željenu upotrebu. Naša kompanija garantuje kvalitet samog proizvoda, i ni u kom slučaju ne snosi odgovornost za bilo koju štetu ili štetu uzrokovanu nepravilnim korišćenjem proizvoda koje nije u skladu sa instrukcijama za korišćenje. Kompanija zadržava prava da vrši ismene u tehničkom listu bez prethodnog obaveštenja.

+30.210.5589.400
TECHNICAL SUPPORT



VITEX S.A., P.O. Box. 139 Imeros Topos, Aspropyrgos GR 193 00 | Tel. +30 210 5589500, Fax +30 210 4835007 | www.vitex.gr

Version: 06.2021 (This datasheet supersedes all previous versions)