

AQUAVIT ECO

Екологичен полиуретанов риполин на водна основа за интериорни и екстериорни повърхности

Полиуретанова акрилна екологична лакова боя на водна основа, подходяща за интериорни и екстериорни повърхности от дърво, метал, мазилка, стъкло, PVC, алуминий, галванизирани ламарини и други. Сертифицирана в съответствие с критериите на Съвета за присъждане на знака за екомаркировка на ЕС и в съответствие със стандарт EN 71-3 за неналичие на миграция на тежки метали от детски играчки и предмети.

С нисък мирис по време на нанасяне, тъй като не съдържа амониак или други опасни вещества, като ароматни въглеводороди, свободен формалдехид, тежки метали или алкилфенолетоксилати. Нанася се лесно, разнася се равномерно, без образуване на сенки и следи от четка или валяк. Има изключителна белота, висока покривност, висока устойчивост на често миене и отлична адхезия, дори върху повърхности покрити с алкидна боя.



Екологична боя



качество на въздуха в интериорни помещения



Микробиологично тестван

Предимства:

- Подсилена с UV филтри за максимална устойчивост при екстериорна употреба
- Съдържа полиуретан за оптимално съотношение на твърдост и еластичност
- Клас A+ за качеството на въздуха в интериорни помещения



Боя подходяща за детски играчки



Система за оценка на зелени (екологични) сгради

ХАРАКТЕРИСТИКИ НА ПРОДУКТА

ТЕХНИЧЕСКА ХАРАКТЕРИСТИКА

Вискозитет

95 ± 10 KU (ASTM D 562, 25°C)

Плътност

1,27 ± 0,02 Kg/L (ISO 2811) за бялата боя

Гланц (коэффициент на отражение)

- При 60° (ISO 2813):
- < 5 единици (матов завършек)
- 20-40 единици (сатенен завършек)
- > 75 единици (гланцов завършек)



ЗАВЪРШЕК

Мат Сатен Гланц



РАЗРЕЖДАНЕ



С вода

5-15 %

РАЗЦВЕТКИ

4500+

Бял цвят и хиляди разцветки с помощта на Тониращата система за машинно оцветяване Vitex Coloring




РАЗХОД



за един слой

12-15 m²/L



за два слоя

6-8 m²/L

ОПАКОВКА

Бяла Боя (Гланц, Сатен, Мат)	750 mL	2,5 L
Базова бои (Гланц, Сатен, Мат)	750 mL	2,25 L

ВРЕМЕ ЗА ИЗСЪХВАНЕ



При допир

1-2 h

Нанасяне на следващ слой

6-8 h



ЦВЕТОВИ КАТАЛОЗИ - ЦВЕТОВИ ПАЛИТРИ

ПОЛАГАНЕ

ОБЛАСТ НА ПРИЛОЖЕНИЕ

Екстериорни или интериорни нови дървени и метални повърхности или повърхности със стари водоразтворими бои, или с лакови бои разтваряни с разтворител (като врати, прозорци, шкафове и други).

Подходяща и за интериорни стени (в сатенен или гланцов завършек)

ПОДГОТОВКА НА ПОВЪРХНОСТИТЕ



Повърхностите трябва да бъдат чисти и сухи, без наличие на мазнини или ръжда по тях, и шкурени.

Дървените повърхности, след подходяща подготовка (третиране с консервант за дърво Diaxyl Extra на водна основа, китосване, шпакловане с Acrylic Putty и шкурене), се грундира с Velatura Eco. След това, повърхността се шкури с подходяща шкурка и се отстранява прахът.



Нови повърхности от мазилка, бетон, тухли, гипсокартон и други, както и шпакловани повърхности се грундира с Acrylan Unco Eco.

Повърхности замърсени от цигарен дим, сажди, маркери, кафе или с други видове петна, се грундира с Blanco Eco.



Металните повърхности се грундира с антикорозионен грунд (Anti-Rust Primer, Minio Primer или Грунд за метални повърхности). Гланцови метални повърхности (гальванизирани, алуминиеви и други) се грундира с Velatura Eco.



СТЪПКИ ЗА ПОЛАГАНЕ

1

Разреждаме се с вода 5-10 % (за работа с четка/валяк) или 10-15% (за работа с пистолет airless) и се разбърква добре преди употреба.

2

Първият слой се нанася с валяк, с четка или с пистолет airless.

3

Следващ слой се нанася след 6-8 часа.

ПОЛЕЗНИ СЪВЕТИ

- Нанасяне се при 5-35°C и <80% RH.
- Продуктът трябва да се оцветява изключително и само с помощта на Тониращата система за машинно оцветяване Vitex Coloring с използване на предлаганата базова боя.
- Инструментите се почистват веднага след употреба с вода и, ако е необходимо, се измиват със сапун или с миеш препарат.
- Повърхности боядисани с Aquavit Eco могат да се мият с вода най-рано

три седмици след боядисването им с използване на мека гъба, а в случай на упорити петна с използване на неутрален, безцветен миеш препарат.

- Свеждайте до минимум излишните разходи за боя, като пресметнете точно количеството, което ви е необходимо.
- Събирайте остатъчните количества боя, за да ги използвате повторно.

След нанасянето на боята, затворете и запечатайте добре съда и го съхранете

за бъдеща употреба.

- Не изливайте замърсените от миенето води на места, откъдето може да попаднат във водоносните пластовете. Консултирайте се с местните общински власти за тяхното събиране и депониране.
- Повече информация за основанията, на базата на които е присъден знакът за екомаркировка на този продукт, можете да намерите на Интернет адрес: <http://www.ecolabel.eu>

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ

ЛОС (Летливи Органични Съединения)



“Вътрешни/външни бояджийски покрития за довършителни работи и облицовъчни плоскости от дърво и метал”. Пределна стойност на ЛОС **130 g/L**. Максималното съдържание на ЛОС в продукта (готов за употреба) е **<80 g/L**.

УКАЗАНИЯ ЗА БЕЗОПАСНОСТ



Моля, прочетете указанията за безопасност, написани върху етикета на съда. За подробни инструкции относно рисковете и безопасността по време на употреба, при поискване, се предоставя Информационен лист за безопасност. Тел. на Токсикологичен Център +359.29154.233.

СЪХРАНЕНИЕ



5°C-38°C

Опаковките с продукта трябва да се съхраняват затворени, на сенчесто място, далече от преки слънчеви лъчи.

Горепосочените технически данни, информация, препоръки и инструкции са базирани на нашия дългогодишен опит и на лабораторни тестове, и са предназначени само за да опишат продукта и да определят неговото приложение. Крайният потребител, обаче, трябва да проверява дали продуктът е подходящ за предвидената от него употреба. Нашата компания гарантира качеството на самия продукт, като при това не носи никаква отговорност за щети или вреди, причинени, в случай че продуктът не е използван по предназначение и съгласно инструкциите за неговата употреба. Компанията има право да ревизира настоящия документ без предварително известяване.

+30.210.5589.400

ТЕХНИЧЕСКА ПОДКРЕПА - ГЪРЦИЯ

**ISO 9001
14001
CERTIFIED 45001**



Витекс България ЕООД гр. София, р-н Връбница кв. „Толева махала“, бул. „Европа“ № 251, | Т: 029950942 | Е: office@vitex.bg

Версия: 02.2025 (Настоящият документ отменя всички предшествващи)