

BLANCO ECO

Бял акрилен екологичен грунд на водна основа

Екологичен, бял, матов, водоразтворим грунд, на базата на 100% акрилни смоли, произведени по иновативна технология, подходящ за интериорни и екстериорни повърхности от зидария, дърво и други. Грундът е сертифициран в съответствие с критериите на Съвета за присъждане на знака за екомаркировка на Европейския съюз. Характеризира се с висока покривност, лесно нанасяне, бързо съхнене, нисък разход и е подходящ за основа на всички видове водоразтворими бои (латексови, акрилни, лакови на водна основа, циментови, релефни и други.). Подобрява вида, покривността, адхезията и устойчивостта на финашната боя.

Благодарение на специалния си състав покрива ефикасно опушени и пожълтели участъци, замърсявания, петна от никотин, маркери, сокове, кафе и други, а също и дървесни танини. Може да се използва, с отличен резултат, като междинен слой, с цел преминаване от по-тъмни към по-светли разцветки, намалявайки по този начин необходимия брой "ръце" финашна боя. С ниска миризма по време на нанасяне, тъй като не съдържа амоняк или каквито и да е други опасни вещества, като ароматни въглеводороди, свободен формалдехид, тежки метали или алкилфенолетоксилати.



Екологичен грунд

Предимства:

- Запечатва ефикасно петна (от сажди, никотин, пожълтели участъци и други) върху интериорни и екстериорни повърхности
- Идеален за рязка промяна на цвета
- Подходящ за основа на водоразтворими бои

ХАРАКТЕРИСТИКА НА ПРОДУКТА

ТЕХНИЧЕСКА ХАРАКТЕРИСТИКА



Вискозитет

105 ± 10 KU (ASTM D 562, 25°C)

Плътност


1,40 ± 0,02 Kg / L (ISO 2811)

ОБЛАСТ НА ПРИЛОЖЕНИЕ

За интериорни и екстериорни повърхности от зидария, дърво и други.

РАЗЦВЕТКИ

Бял грунд



РАЗХОД:



За един слой

11-13 m²/L

РАЗРЕЖДАНЕ



С вода

- 5-10 % при работа с валяк или четка
- 10-15 % при работа с пистолет airless

ВРЕМЕ НА ИЗСЪХВАНЕ



При допир

30-60 min

Нанасяне на финашна боя след

2-3 h

ОПАКОВКА

Бял грунд

750 mL

3 L

10 L



ПОДГОТОВКА НА ПОВЪРХНОСТИТЕ

ПОЛАГАНЕ

ПОДГОТОВКА НА ПОВЪРХНОСТИТЕ



Повърхностите трябва да бъдат чисти, сухи и гладки, без прах, мазнини или ронливи материали.



За запълване на отвори и шпакловане на пукнатини се използва Acrylic Putty. Преди грундиране, повърхността трябва да се изтърка добре и да е абсолютно суха.



СТЪПКИ ЗА ПОЛАГАНЕ

1

Преди употреба продуктът трябва да се разбърква добре.

2

Нанася се на един слой с четка или с валик, като се разрежда 5-10% с вода, или с пистолет airless, като се разрежда 10-15% с вода.

НАНАСЯНЕ НА ФИНИШЕН СЛОЙ



Следващ слой се нанася след 2-3 часа с използване на водоразтворими бои (емулсионни, акрилни, еластомерни, и други).

Предложения за бои:

- За интериорни повърхности - боядисване с Vitex Classic, или Vitex Eco.
- За екстериорни повърхности - боядисване с Acrylan MAX, Acrylan или Acrylan Elastic.



ПОЛЕЗНИ СЪВЕТИ

- Нанасяне при 5-35°C и <80% RH. При екстериорна употреба да не се нанася ако има опасност от дъжд или заледяване през следващите 48 часа.
- При трудни за заличаване петна резултатът е по-добър, ако следващият слой от емулсионна или акрилна боя на Vitex се нанесе след 24 часа.
- При нанасяне на тъмен финален слой, можете да грундирате повърхността с Blanco Eco - нетониран или леко тониран в тона на желаните финален цвят с помощта на

Тониращата система за машинно оцветяване на Vitex.

- Инструментите се почистват веднага след употреба с вода и, ако е необходимо, се измиват със сапун или с миещ препарат.
- Свеждайте до минимум излишните разходи за боя, като пресметнете точно количеството, което ви е необходимо.
- Събирайте остатъчните количества грунд, за да ги използвате повторно. След нанасяне на грунда, затворете и запечатайте добре съда и го

съхранете за бъдеща употреба.

- Не изливайте замърсените от миенето течности на места, откъдето може да попаднат във водоносните пластове. Консултирайте се с местните общински власти за тяхното събиране и депониране. Повече информация за основанията, на базата на които е присъден знакът за екомаркировка на този продукт, можете да намерите на Интернет адрес: <http://www.ecolabel.eu>

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ

ЛОС (Летливи органични съединения)



“Грундове” Пределна стойност на ЛОС: **30 g/L**. Максималното съдържание на ЛОС в продукта (готов за употреба) е **<15 g/L**.

УКАЗАНИЯ ЗА БЕЗОПАСНОСТ



Моля, прочетете указанията за безопасност, написани върху етикета на съда. За подробни инструкции относно рисковете и безопасността по време на употреба, при поискване, се предоставя Информационен лист за безопасност. Тел. на Токсикологичен Център +359 2 9154 233

СЪХРАНЕНИЕ



5°C-38°C

Опаковките с продукта трябва да се съхраняват затворени, на сенчесто място, далече от преки слънчеви лъчи.

Горепосочените технически данни, информация, препоръки и инструкции са базирани на нашия дългогодишен опит и на лабораторни тестове, и са предназначени само за да опишат продукта и да определят неговото приложение. Крайният потребител, обаче, трябва да проверява дали продуктът е подходящ за предвидената от него употреба. Нашата компания гарантира качеството на самия продукт, като при това не носи никаква отговорност за щети или вреди, причинени, в случай че продуктът не е използван по предназначение и съгласно инструкциите за неговата употреба. Компанията има право да ревизира настоящия документ без предварително известяване.

+30.210.5589.400

ТЕХНИЧЕСКА ПОДКРЕПА - ГЪРЦИЯ

**ISO 9001
14001
CERTIFIED 45001**

