

DELAC

Импрегниращ лак за камък

Акрилен безцветен лак за камък за интериорна и екстериорна употреба. Импрегнира повърхността на камъка, не пожълтява и не се люспи. Лакът подчертава естествения цвят на повърхността на камъка и я предпазва от влага и от абсорбиране на замърсители. Подходящ е за всички видове камъни или плочи, естествени (като например материалите от находищата на Елефтеруполис, Каристос, Пилион и други) или изкуствени, а също и за огнеупорни тухли, керемиди, порест мрамор, декоративни тухли и други.

Предимства:

- Импрегниращ лак за камък за екстериорна и интериорна употреба
- Подчертава естествения цвят на повърхността на камъка и я предпазва от влага и от абсорбиране на замърсители



ХАРАКТЕРИСТИКА НА ПРОДУКТА

ТЕХНИЧЕСКА ХАРАКТЕРИСТИКА



Вискозитет

30 ± 5 sec (FORD CUP#4, 25°C)

Плътност

0,86 ± 0,02 Kg / L (ISO 2811)

ЗАВЪРШЕК

Натурален Сатен Гланц



Натурален завършек

РАЗРЕЖДАНЕ




Без разреждане

Готов за употреба

РАЗЦВЕТКИ

Безцветно




РАЗХОД



За един слой

10-12 m²/L



За два слоя

5-6 m²/L

ВРЕМЕ НА ИЗСЪХВАНЕ



При допир

1-2 h

Нанасяне на следващ слой след

3-4 h

ОПАКОВКА

Безцветно

750 mL

2,5 L



ЗАЩИТА НА ДЪРВО

ПОЛАГАНЕ

ОБЛАСТ НА ПРИЛОЖЕНИЕ

За всички видове камък или плочи, естествени или изкуствени.

ПОДГОТОВКА НА ПОВЪРХНОСТИТЕ



Повърхностите трябва да бъдат чисти и сухи, без прах, мазнини или стари лакове.



СТЪПКИ ЗА ПОЛАГАНЕ

1 Разбърква се добре преди употреба.

2 Първият слой се нанася с валик, с четка или с пистолет.

3 Следващ слой се нанася след 3-4 часа.

ПОЛЕЗНИ СЪВЕТИ

- Нанасяне при 5°C-35°C и <80% RH. При екстериорна употреба да не се нанася, ако има опасност от дъжд или заледяване през следващите 48 часа.
- Валяци и четки се почистват с разтворител за работа с четка T-300, а след това се измиват със сапун или с миеш препарат. Пистолетите се

- почистват с разтворител за работа с пистолет T-350.
- Свеждайте до минимум излишния разход на лак, като пресмятате точно количеството, което ви е необходимо.
 - Събирайте остатъчните количества лак, за да ги използвате повторно. След нанасяне на лака затворете и

запечатайте добре съда и го съхранете за бъдеща употреба.

- Не изливайте замърсените от миенето води на места, откъдето може да попаднат във водоносните пластове. Консултирайте се с местните общински власти за тяхното събиране и депониране.

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ

ЛОС (Летливи органични съединения)



“Фиксирани грундове”, Пределна стойност на ЛОС: **750 g/L**. Максималното съдържание на ЛОС в продукта (готов за употреба) е **699 g/L**.

УКАЗАНИЯ ЗА БЕЗОПАСНОСТ



Моля, прочетете указанията за безопасност, написани върху етикета на съда. За подробни инструкции относно рисковете и безопасността по време на употреба, при поискване, се предоставя Информационен лист за безопасност. Тел. на Токсикологичен Център +359 2 9154 233

СЪХРАНЕНИЕ



5°C-38°C
Опаковките с продукта трябва да се съхраняват затворени, на сенчесто място, далече от преки слънчеви лъчи.

Горепосочените технически данни, информация, препоръки и инструкции са базирани на нашия дългогодишен опит и на лабораторни тестове, и са предназначени само за да опишат продукта и да определят неговото приложение. Крайният потребител, обаче, трябва да проверява дали продуктът е подходящ за предвидената от него употреба. Нашата компания гарантира качеството на самия продукт, като при това не носи никаква отговорност за щети или вреди, причинени, в случай че продуктът не е използван по предназначение и съгласно инструкциите за неговата употреба. Компанията има право да ревизира настоящия документ без предварително известяване.

+30.210.5589.400

ТЕХНИЧЕСКА ПОДКРЕПА - ГЪРЦИЯ

