

DIAXYL EXTRA SB

Conservant pentru lemn destinat suprafețelor exterioare

Conservant incolor pe bază de solvent pentru lemn, destinat suprafețelor exterioare precum ferestre, uși exterioare, garduri, panouri etc. Are proprietăți excelente de penetrare și protejează eficient lemnul împotriva insectelor precum carii și alte tipuri de gândaci, termite etc. și împotriva fungilor care determină putrezirea lemnului, împotriva petelor albastre și mucegaiului conform standardelor europene EN 73, EN 84, EN 152. Respectă noua legislație europeană.

Avantaje:

- Protecție eficientă împotriva insectelor și a ciupercilor
- Adâncime mare de penetrare



Autorizat/Aprobat pentru: Conservant pentru lemn

Număr de autorizație (Ministerul Dezvoltării Rurale și al Alimentației):

TN8-0123

Număr de înregistrare (Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Rurale și Mediului, Republica Cipru):

KY-0122

CARACTERISTICILE PRODUSULUI

CARACTERISTICI TEHNICE




Vâscozitate

15 - 30 sec (FORD CUP#4, 25°C)

Densitate


0,81 ± 0,02 Kg / L (ISO 2811)

ACOPERIRE



Un singur strat

10 m²/L



Două straturi

5 m²/L

AMBALAJ

Incolor

750 mL

2,5 L

PROTECȚIE

Fungi care atacă lemnul

Aureobasidium pullulans
(fungi de pete albastre)

Sydowia pithyophila
(fungi de pete albastre)

Gloeophyllum trabeum
(fungi de putregai brun)

Coniophora puteana
(fungi de putregai brun)

Poria placenta

(fungi de putregai brun)

Insecte care atacă lemnul

Gândaci de lemn: **Hylotrupes bajulus**

Termite: **Reticulitermes sp.**

CULORI

Incolor



TIMP DE USCARE



Uscare la atingere

1-2 h

Reacoperire

24 h

DILUARE



Nediluat

Gata de utilizare



PROTECȚIA LEMNULUI

APLICARE

PREGĂTIRE



Suprafețele trebuie să fie netede, curate, uscate, degresate, fără rășini sau lacuri vechi.

Se recomandă **șlefuirea temeinică** pentru îndepărtarea lacurilor vechi.



Pe suprafețele pe care șlefuirea este dificilă (curbate), se aplică Paint Remover pentru a îndepărta lacurile vechi.

După îndepărtarea lacurilor vechi, suprafața se curăță cu solvent și se lasă să se usuce.



ETAPELE APLICĂRII

1

A se amesteca bine înainte de utilizare. Produsul este gata de utilizare.

2

Aplicați primul strat cu trafaletul sau pensula.

3

Aplicați un nou strat după 24 ore.

APLICAREA STRATULUI FINAL

După ce suprafața **s-a uscat complet:**



• Pentru protecție solară, un finisaj natural sau nuanțe selectate pentru a schimba culoarea lemnului natural, aplicați 1-2 straturi de baie pentru lemn DIAXYL PLUS PU. *

• Pentru formarea unei pelicule de protecție incolore împotriva radiațiilor UV și a intemperiei, aplicați 1-2 straturi de lac pentru lemn LUSSOLAC PU sau MARELAC PU.

* Numărul de straturi depinde de tipul de lemn, de condițiile meteorologice și de gradul de protecție dorit.



SFATURI

- Aplicare la 5-35 °C și <80% RH, iar umiditatea lemnului nu trebuie să depășească 18%.
- Acoperiți solul cu o folie din plastic în timpul aplicării la exterior.
- Nu aplicați pe suprafețe din lemn care

- sunt în contact cu solul sau apa.
- Instrumentele trebuie curățate imediat după utilizare cu Brush Solvent T 300 și apoi cu apă și săpun sau un detergent.
- Eliminarea ambalajelor și a produselor neutilizate se va face în conformitate cu

- normele locale.
- Nu deversați lichide de spălare în stratul acvifer. Solicitați îndrumări din partea autorităților locale cu privire la colectarea și eliminarea acestora.

INFORMAȚII SUPLIMENTARE

COV (Compuși Organici Volatili)



„Grunduri de impregnare” Limita de conținut de COV este de **750 g/L**. Conținutul maxim de COV este de **749 g/L**. COV(gata de utilizare)

PRECAUȚII



Citiți cu atenție eticheta de pe produs înainte de utilizare. Pentru instrucțiuni detaliate despre pericole și siguranța în utilizare, Fișa cu date de securitate este disponibilă la cerere. Biroul RSI și Informare Toxicologică Tel. +40 213 183 606

DEPOZITARE



5°C-38°C

Păstrați recipientele închise la loc răcoros și uscat. Timp maxim de depozitare: 2 ani de la data producției pentru o acțiune suficientă de conservare.

Datele tehnice, informațiile și instrucțiunile de mai sus sunt bazate pe experiența noastră îndelungată și pe teste de laborator și sunt destinate exclusiv pentru a descrie produsul și a stabili modul de aplicare a acestuia. Cu toate acestea, utilizatorul final ar trebui să verifice dacă produsul este potrivit pentru utilizarea prevăzută a acestuia. Compania noastră garantează calitatea produsului în sine și, în orice caz, nu poartă nici o responsabilitate pentru daune sau pagube provocate dacă produsul nu este utilizat în mod corespunzător și în conformitate cu instrucțiunile sale de utilizare. Compania își rezervă dreptul de a revizui această fișă cu date tehnice fără o notificare prealabilă.

+30.210.5589.400
TECHNICAL SUPPORT

ISO 9001
14001
CERTIFIED 45001

