

DIAXYL EXTRA SB

Zaštita za drvo za spoljašnje površine

Bezbojno sredstvo za zaštitu drveta na bazi rastvarača za spoljašnje površine kao što su prozori, spoljna vrata, ograde, lamperije itd. Ima odlična svojstva prodiranja i efikasno štiti drvo od insekata kao što su crvi i druge bube, termiti itd. i od gljivica koje trule, plavih mrlja i vlage u skladu sa evropskim standardima EN 73, EN 84, EN 152, EN 46 i EN 118. Usklađen je sa novim evropskim zakonodavstvom.



PREDNOSTI:

- Efikasna zaštita od insekata i gljivica
- Veliča dubina prodiranja

Licensed / Approved for: Wood Preservative

Authorization Number (Ministry of Rural Development & Food):

TP8-0123

Registration Number (Ministry of Agriculture, Rural Development and Environment, Republic of Cyprus):

KY-0122

KARAKTERISTIKE PROIZVODA

TEHNIČKE KARAKTERISTIKE



Viskozitet

15 - 30 sec (FORD CUP#4, 25°C)

Gustina

0,81 ± 0,02 Kg / L (ISO 2811)

POKRIVNA MOĆ



Jedan sloj

10 m²/L



Dva sloja

5 m²/L

ZAŠTITA

Gljivice koje napadaju drvo

Aureobasidium pullulans
(Gljive plave mrlje)

Sydiowia pithyophilia
(Gljive plave mrlje)

Gloeophyllum trabeum
(gljive smeđe truleži)

Coniophora puteana
(gljive smeđe truleži)

Poria placenta
(gljive smeđe truleži)

NIJANSE

Bezbojni



PAKOVANJE

Bezbojni	750 mL	2,5 L
----------	--------	-------



VРЕМЕ SUШЕЊА



Na dodir

1-2 h

Drugi sloj

24 h

РАЗРЕДИВАЊЕ



Spreman za upotrebu

ZAŠTITA DRVETA

PRIMENA



Površine trteba da budu glatke i suve, bez prašine, masnoće, i starih lakova detaljno iđmirlati stare lakove.



Na površinama kod kojih je šmirgjanje teško (zakriviljene) naneti Paint Remover za uklanjanje starog laka.



Nakon uklanjanja starih lakova površinu očistiti rastvaračem i ostaviti da se osuši.

KORACI

1 Stir well before use. The product is ready for use.

2 Naneti prvi sloj sa četkom, valjkom.

3 Drugi sloj nakon 24 sata.

NANOŠENJE ZAVRŠNOG SLOJA



Nakon što je površina potpuno suva:

- Za zaštitu od sunca, prirodnu završnu obradu ili odabrane nijanse za promenu prirodne boje drveta, nanesite 1-2 sloja DIAXYL PLUS* pu laka za drvo.
- Za formiranje bezbojnog zaštitnog filma od UV zračenja i vremenskih uslova nanesite 1-2 sloja LUSSOLAC PU ili MARELAC PU laka za drvo.



* Broj slojeva zavisi od vrste drveta, vremenskih uslova i željenog stepena zaštite.

SAVETI

- Nanositi na temperaturama od 5-35°C i relativnoj vlažnosti <80%. Vlaga u drvetu ne smi biti preko 18%.
- Zaštititi zemljište sa plastičnom folijom kod spoljnog nanošenja.
- Ne nanositi na drvene površine koje su u kontaktu sa zemljištem ili vodom.
- Alat mora biti očišćen odmah nakon

- upotrebe sa Brush Solvent T-300, a onda sa sapunjavom vodom ili deterdžentom.
- Minimizovati otpad boje prepostavljanjem Koliko će boje biti potrebno.
- Spremiti neiskorišćenu boju za ponovnu upotrebu.
- Nakon nanošenja boje hermetički

- zatvoriti posudu i uskladištiti za naknadnu upotrebu.
- Ne odlagati tečni otpadu podzemne vode. Neiskorišćena boja zahteva specijalno rukovanje za bezbedno odlaganje.

DODATNE INFORMACIJE

VOC (isparljive organske materije)



Vezivni osnovni premazi VOC max **750 g/L**. Maksimum VOC sadržaj **749 g/L** VOC (spreman za upotrebu).

PREDOSTROŽNOSTI



Pročitati pažljivo etiketu pre upotrebe. Za detaljne instrukcije o opasnostima i bezbednosti, bezbednosni list je dostupan na zahtev.

SKLADIŠTENJE



5°C-38°C

Držati posude zatvorene na hladnom i suvom mestu.

Ovaj tehnički list, informacije i instrukcije sub azirane na dugogodišnjem iskustvu i laboratojskim testovima i imaju za cilj jedino da opisu proizvod i njegov način korišenja. Svakako, krajnji korisnik treba proveriti da li je proizvod odgovarajući za željenu upotrebu. Nađa kompanija garantuje kvalitet samog proizvoda, i ni u kom slučaju ne snosi odgovornost za bilo koju štetu ili štetu uzrokovana nepravilnim korišćenjem proizvoda koji nije u skladu sa instrukcijama za korišćenje. Kompanija zadržava prava da vrši ismene u tehničkom listu bez prethodnog obaveštenja.

+30.210.5589.400
TECHNICAL SUPPORT

