


DIAXYL PLUS SB

Импрегниращ полиуретанов лак за дърво разтворян с разтворител

Полиуретанов лак за дърво разтворян с разтворител със защитна и декоративна функция, за интериорни и екстериорни повърхности. Благодарение на своя специален състав предотвратява ефикасно развитието на мухъл и гъбички върху образувания от него защитен филм. Импрегнира дървото, образувайки тънък защитен филм, като същевременно му позволява да диша. Следи свиването на дървото, благодарение на своята еластичност, и го предпазва от влага и от въздействието на UV лъчи.

Предимства:

- За екстериорна и интериорна употреба, подсилен с полиуретан
- Със специални UV филтри за максимална устойчивост на слънчеви лъчи
- Импрегнира дървото, образувайки тънък защитен филм, като същевременно му позволява да диша



Лак с повишена устойчивост, съдържащ полиуретанови смоли



Лак с UV филтри за устойчивост на слънчеви лъчи

ХАРАКТЕРИСТИКА НА ПРОДУКТА

ТЕХНИЧЕСКА ХАРАКТЕРИСТИКА



Вискозитет

40 ± 10 KU (ASTM D 562, 25°C)

Плътност

0,86 ± 0,02 Kg / L (ISO 2811)

ЗАВЪРШЕК

Натурален Сатен Гланц



Натурален завършек

РАЗРЕЖДАНЕ




Без разреждане

Готов за употреба

РАЗЦВЕТКИ

Безцветен и в 11 готови разцветки



РАЗХОД



За един слой

12-16 m²/L



За два слоя

6-8 m²/L

ВРЕМЕ НА ИЗСЪХВАНЕ



При допир

2-3 h

Нанасяне на следващ слой

24 h

ОПАКОВКА

Безцветен и в 11 готови разцветки

750 mL

2,5 L



ЦВЕТОВИ КАТАЛОЗИ - ПАЛИТРИ



ЗАЩИТА НА ДЪРВО

ПОЛАГАНЕ

ОБЛАСТ НА ПРИЛОЖЕНИЕ

За интериорни и екстериорни дървени повърхности.

ПОДГОТОВКА НА ПОВЪРХНОСТИТЕ



Повърхностите трябва да бъдат чисти и сухи, без наличие на смоли, мазнини или останки от стари лакови покрития по тях.



Върху нови дървени повърхности се нанася консервант за дърво Diaxyl Extra разтворен с разтворител, за защита от гъбички и насекоми.



СТЪПКИ ЗА ПОЛАГАНЕ

1

Разбърква се добре преди употреба.

2

Нанася се първият слой с валеж, с четка или с пистолет.

3

Следващ слой се нанася след 24 часа.

ПОЛЕЗНИ СЪВЕТИ

- Нанасяне при 5°C - 35°C и <80% RH, при условие, че влажността на дървото не надвишава 18%.
- Окончателният цвят зависи от естествения цвят и от абсорбционната способност на дървото, както и от нанесения брой слоеве Diaxyl Plus.
- За тропическа дървесина се препоръчва да се използва импрегниращо масло (например Teak Oil или Decking oil), вместо

импрегниращ лак.

- Валежи и четки се почистват с разтворител за работа с четка T-300, а след това се измиват със сапун или с миеш препарат. Пистолетите се почистват с разтворител за работа с пистолет T-350.
- Свеждайте до минимум излишния разход на лак, като пресмятате точно количеството, което ви е необходимо.
- Събирайте остатъчните количества

лак, за да ги използвате повторно.

- След нанасяне на лака затворете и запечатайте добре съда и го съхранете за бъдеща употреба.
- Не изливайте замърсените от миенето води на места, откъдето може да попаднат във водоносните пластове. Консултирайте се с местните общински власти за тяхното събиране и депониране.

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ

ЛОС (Летливи органични съединения)



“Байцове за дърво”, Пределна стойност на ЛОС: **700 g/L**. Максималното съдържание на ЛОС в продукта (готов за употреба) е **699 g/L**.

УКАЗАНИЯ ЗА БЕЗОПАСНОСТ



Моля, прочетете указанията за безопасност, написани върху етикета на съда. За подробни инструкции относно рисковете и безопасността по време на употреба, при поискване, се предоставя Информационен лист за безопасност. Тел. на Токсикологичен Център +359 2 9154 233

СЪХРАНЕНИЕ



5°C-38°C

Опаковките с продукта трябва да се съхраняват затворени, на сенчесто място, далече от преки слънчеви лъчи.

Горепосочените технически данни, информация, препоръки и инструкции са базирани на нашия дългогодишен опит и на лабораторни тестове, и са предназначени само за да опишат продукта и да определят неговото приложение. Крайният потребител, обаче, трябва да проверява дали продуктът е подходящ за предвидената от него употреба. Нашата компания гарантира качеството на самия продукт, като при това не носи никаква отговорност за щети или вреди, причинени, в случай че продуктът не е използван по предназначение и съгласно инструкциите за неговата употреба. Компанията има право да ревизира настоящия документ без предварително известяване.

+30.210.5589.400

ТЕХНИЧЕСКА ПОДКРЕПА - ГЪРЦИЯ

