


## DIAXYL PLUS WB

### Водоразтворим Импрегниращ Полиуретанов Лак за Дърво

Полиуретанов лак за дърво на водна основа със защитна и декоративна функция, за интериорни и екстериорни повърхности. Благодарение на своя специален състав предотвратява развитието на мухъл и гъбички върху защитния филм. Импрегнира дървото, образувайки тънък защитен филм, като същевременно му позволява да диша. Следи свиването на дървото, благодарение на своята еластичност, и го предпазва от влага и от въздействието на UV лъчи.



Боя с повишена устойчивост, съдържаща полиуретанови смоли

Боя с UV филтри за устойчивост на слънчеви лъчи

#### Предимства:

- За екстериорна и интериорна употреба, подсилен с полиуретан
- Със специални UV филтри за максимална устойчивост на слънчеви лъчи
- Импрегнира дървото, образувайки тънък защитен филм, като същевременно му позволява да диша

## ХАРАКТЕРИСТИКА НА ПРОДУКТА

### ТЕХНИЧЕСКА ХАРАКТЕРИСТИКА



#### Вискозитет

60 ± 10 KU (ASTM D 562, 25°C)

#### Плътност

1,04 ± 0,02 Kg / L (ISO 2811)

### ЗАВЪРШЕК

Натурален    Сатен    Гланц



Натурален завършек

### РАЗРЕЖДАНЕ



#### Без разреждане

Готов за употреба

### РАЗЦВЕТКИ

Безцветен, 11 готови разцветки и по избор с помощта на Тониращата система за машинно оцветяване Vitex Coloring



### РАЗХОД



#### За един слой

12-16 m<sup>2</sup>/L



#### За два слоя

6-8 m<sup>2</sup>/L

### ВРЕМЕ НА ИЗСЪХВАНЕ



#### При допир

2-3 h

#### Нанасяне на следващ слой

24 h

### ОПАКОВКА

Безцветен и в 11 готови разцветки	750 mL	2,5 L
Базова боя	750 mL	2,25 Lt



### ЦВЕТОВИ КАТАЛОЗИ - ПАЛИТРИ



# ЗАЩИТА НА ДЪРВО

## ПОЛАГАНЕ

### ОБЛАСТ НА ПРИЛОЖЕНИЕ

За интериорни и екстериорни дървени повърхности.

### ПОДГОТОВКА НА ПОВЪРХНОСТИТЕ



**Повърхностите** трябва да бъдат чисти и сухи, без наличие на смоли, мазнини или останки от стари лакови покрития по тях.



**Върху нови дървени повърхности** се нанася консервант за дърво Diaxyl Extra за защита срещу гъбички и насекоми.



### ПОЛЕЗНИ СЪВЕТИ

**1** Разбърква се добре преди употреба.

**2** Нанася се първият слой с валик, с четка или с пистолет airless.

**3** Следващ слой, ако е необходимо, се нанася след 24 часа.

### TIPS

- Нанасяне при 5°C - 35°C и <80% RH, при условие, че влажността на дървото не надвишава 18%.
- Окончателният цвят зависи от естествения цвят и от абсорбционната способност на дървото, както и от нанесения брой слоеве Diaxyl Plus.
- За тропическа дървесина се препоръчва да се използва импрегниращо масло (например

- Teak Oil или Decking oil), вместо импрегниращ лак.
- Инструментите се почистват веднага след употреба с вода и, ако е необходимо, се измиват със сапун или с миещ препарат.
- Свеждайте до минимум излишния разход на лак, като пресмятате точно количеството, което ви е необходимо.
- Събирайте остатъчните количества

- лак, за да ги използвате повторно. След нанасяне на лака затворете и запечатайте добре съда и го съхранете за бъдеща употреба.
- Не изливайте замърсените от миенето води на места, откъдето може да попаднат във водоносните пластове. Консултирайте се с местните общински власти за тяхното събиране и депониране.

## ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ

### ЛОС (Летливи органични съединения)



“Байцове за дърво”, Пределна стойност на ЛОС: **130 g/L**. Максималното съдържание на ЛОС в продукта (готов за употреба) е **129 g/L**.

### УКАЗАНИЯ ЗА БЕЗОПАСНОСТ



Моля, прочетете указанията за безопасност, написани върху етикета на съда. За подробни инструкции относно рисковете и безопасността по време на употреба, при поискване, се предоставя Информационен лист за безопасност. Тел. на Токсикологичен Център +359 2 9154 233

### СЪХРАНЕНИЕ



**5°C-38°C**  
Опаковките с продукта трябва да се съхраняват затворени, на сенчесто място, далече от преки слънчеви лъчи.

Горепосочените технически данни, информация, препоръки и инструкции са базирани на нашия дългогодишен опит и на лабораторни тестове, и са предназначени само за да опишат продукта и да определят неговото приложение. Крайният потребител, обаче, трябва да проверява дали продуктът е подходящ за предвидената от него употреба. Нашата компания гарантира качеството на самия продукт, като при това не носи никаква отговорност за щети или вреди, причинени, в случай че продуктът не е използван по предназначение и съгласно инструкциите за неговата употреба. Компанията има право да ревизира настоящия документ без предварително известяване.

**+30.210.5589.400**

ТЕХНИЧЕСКА ПОДКРЕПА - ГЪРЦИЯ

