

GRANIKOT PRIMER

Akrilni teksturni prajmer

Akrilni teksturni prajmer idealan za unutrašnje i spoljašnje površine od maltera, betona i površina premazanih bojama na bazi vode (emulzije, akrili, itd.). Poboljšava izgled, pokrivnost, adheziju i izdržljivost akrilnih i silikonskih maltera GRANIKOT na glatkim i neravnim površinama. Deo je kompozitnog sistema spoljne toplotne izolacije (ETICS) VITEKSTHERM, koji je sertifikovan sa CE oznakom u skladu sa zahtevima ETAG-004.



Prednosti:

- Idealno za unutrašnje i spoljašnje glatke ili hrapave površine
- Poboljšava pokrivnu moć i adheziju Granikot maltera

KARAKTERISTIKE PROIZVODA

TEHNIČKE KARAKTERISTIKE



Viskozitet

1500-1800 cps (BROOKFIELD sp.3/20rpm, 25°C)

Gustina

1,27 ± 0,02 Kg / L (ISO 2811)

POLJE PRIMENE

Za spoljašnje i unutrašnje površine (gips, beton, fasadni termoizolacioni sistemi - ETICS).

NIJANSE

1500 +

Bela i neograničen broj nijansi kroz Vitex Coloring System



POKRIVNA MOĆ



Jedan sloj

10-12 m²/L

RAZREĐIVANJE



Voda

0-3%

VREME SUŠENJA



Na dodir

45 min

Za nanošenje maltera

2-4 h

PAKOVANJE

Bela	3 L	10 L
Baze	3 L	10 L



PRIMENA

PRIPREMA



Površine treba da budu glatke i suve, bez prašine, masnoće, boje koja se ljušta.



KORACI

1

Razrediti sa vodom 0-3% i dobro promešati pre upotrebe.

2

Naneti prvi sloj sa četkom ili valjkom.

NANOŠENJE ZAVRŠNOG SLOJA



Nakon 2-4 sata naneti bilo koji Granikot malter.



SAVETI

- Nanositi na temperaturama od 5-35°C i relativnoj vlažnosti <80% RH. Za spoljnu upotrebu ne nanositi ukoliko se očekuju padavine u naredna 48h.
- Zaštititi površinu od direktnog sunčevog zračenja da bi se izbeglo neravnomerno sušenje.
- Alat mora biti očišćen odmah nakon upotrebe sa sapunjavom vodom ili deterdžentom.
- Minimizovati otpad boje pretpostavljanjem koliko će boje biti potrebno.
- Spremiti neiskorišćenu boju za ponovnu upotrebu.
- Nakon nanošenja boje hermetički zatvoriti posudu i uskladišiti za naknadnu upotrebu.
- Ne odlagati tečni otpadu podzemne vode. Neiskorišćena boja zahteva specijalno rukovanje za bezbedno odlaganje.

DODATNE INFORMACIJE

VOC (Isparljive organske materije)



Osnovni premazi. VOC max **30 g/L**.
Maksimum VOC sadržaj manje od **29 g/L** VOC (spreman za upotrebu).

PREDOSTROŽNOSTI



Pročitati pažljivo etiketu pre upotrebe. Za detaljne instrukcije o opasnostima i bezbednosti, bezbednosni list je dostupan na zahtev.

SKLADIŠTENJE



5°C-38°C
Držati posude zatvorene na hladnom i suvom mestu.

Ovaj tehnički list, informacije i instrukcije su bazirane na dugogodišnjem iskustvu i laboratorijskim testovima i imaju za cilj jedino da opišu proizvod i njegov način korišćenja. Svakako, krajnji korisnik treba proveriti da li je proizvod odgovarajući za željenu upotrebu. Naša kompanija garantuje kvalitet samog proizvoda, i ni u kom slučaju ne snosi odgovornost za bilo koju štetu ili štetu uzrokovanu nepravilnim korišćenjem proizvoda koje nije u skladu sa instrukcijama za korišćenje. Kompanija zadržava prava da vrši ismene u tehničkom listu bez prethodnog obaveštenja.