

ΕΝΙΣΧΥΜΕΝΟΣ ΠΟΛΥΣΤΕΡΙΚΟΣ ΟΠΛΙΣΜΟΣ HYROOF

Ο ενισχυμένος πολυεστερισμός οπλισμός HyRoof αποτελεί αποτελεσματικό εργαλείο για την ενίσχυση και τη βελτίωση της αποδοτικότητας του Υβριδικού Πολυουρεθανικού Συστήματος Στεγάνωσης HyRoof.



Πλεονεκτήματα:

- Υποαλλεργικό
- Αντοχή στη σήψη
- Ανθεκτικό στους ατμοσφαιρικούς παράγοντες
- Άριστη προσαρμοστικότητα σε όλες τις επιφάνειες

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ


ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ



Πρόκειται για ειδικά σχεδιασμένο πολυεστερικό οπλισμό (βάρους 50-75gr/m²) που προσαρμόζεται εύκολα λόγω της ευελιξίας του στην προς στεγάνωση επιφάνεια ενώ η υψηλή διαπερατότητα του έχει σαν αποτέλεσμα τον πλήρη εμποτισμό του από το HyRoof Hybrid PU.

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

Διατίθεται σε
ρολά των 1X100m



ΕΦΑΡΜΟΓΗ

ΤΡΟΠΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ



Αφού έχουμε εφαρμόσει στρώση υλικού HyRoof Hybrid PU απλώνουμε τον οπλισμό ο οποίος ενσωματώνεται ενώ η κάτω στρώση του υγρού στεγανωτικού είναι ακόμα νωπή και στη συνέχεια σκεπάζουμε με HyRoof Hybrid PU.



Τα άνω τεχνικά δεδομένα, πληροφορίες, συστάσεις και οδηγίες βασίζονται στην μακρόχρονη εμπειρία μας και σε εργαστηριακούς ελέγχους και έχουν σκοπό μόνο την περιγραφή του προϊόντος και τον προσδιορισμό της εφαρμογής του. Ωστόσο ο τελικός χρήστης θα πρέπει να ελέγχει την καταλληλότητα του προϊόντος για την χρήση που το προορίζει. Η εταιρεία μας εγγυάται την ποιότητα του ίδιου του προϊόντος, ενώ σε κάθε περίπτωση δεν φέρει καμία ευθύνη για οποιεσδήποτε ζημιές ή φθορές προκληθούν στην περίπτωση που το προϊόν δεν έχει χρησιμοποιηθεί για την κατάλληλη εφαρμογή και σύμφωνα με τις οδηγίες χρήσης του. Η εταιρεία έχει το δικαίωμα αναθεώρησης του παρόντος εντύπου χωρίς προειδοποίηση.

210 5589 400

ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ - ΕΛΛΑΔΑ

