

LIGHT ACRYLIC PUTTY

Laki Akrilni git

Beli, spreman za upotrebu ultra laki akrini git visoke neprozirnosti za popunjavanje i gitovanje pukotina i rupa u zidovima, gipskartonu, i plafonima za unutrašnju upotrebu. Lako se nanosi, brzo se suši i ne puca. Lako se brusi i može se farbati sa bilo kojom bojom.



Prednosti:

- Za popunjavanje velikih i malih rupa i pukotina
- Ne skuplja se, brzo suši i lako se brusi

KARAKTERISTIKE PROIZVODA

TEHNIČKE KARAKTERISTIKE



Gustina

0,60 ± 0,02
Kg / L
(ISO 2811)

VREME SUŠENJA



Na dodir

5-15 min

Za nanošenje završnog sloja

2-3 h

BOJE

Bela



PAKOVANJE

Bela

750 mL



 1508	
VITEX S.A. P.O. BOX 139 IMEROS TOPOS ASPROPYRGOS GR 19300 LIGHT ACRYLIC PUTTY 16 DoP No : VIT-CPR-1410002004	
Type 1A -EN 13963 Jointing materials for gypsum plasterboards	
Reaction to fire	Class E
Dangerous substances	NPD
Flexural strength	NPD

PRIMENA

POLJE PRIMENE

Za popunjavanje i gletovanje pukotina i rupa u zidovima, betonu, gipskartonu itd, za unutrašnju upotrebu.

PRIPREMA



Površina mora biti suva, čista i glatka, bez prašine, masnoća i ljušpajućih materijala.

PRIMENA

KORACI

1 Git je spreman za upotrebu. Naneti špahtlom bez razređivanja.

2 Nakon 1-2 sata, ošmirglati i očistiti površinu i naneti bilo koju Vitex emulzionu ili akrilnu boju na bazi vode ili rastvarača.

SAVETI

- Nanositi na temperaturama od 5-35°C i relativnoj vlažnosti <80% RH.
- Nakon nanošenja boje hermetički zatvoriti posudu i uskladištiti za naknadnu upotrebu.
- Alat mora biti očišćen odmah nakon upotrebe sa vodom, i ako je potrebno sa sapunjavom vodom ili deterdžentom.
- Ne odlagati tečni otpadu podzemne vode. Neiskorišćena boja zahteva specijalno rukovanje za bezbedno odlaganje.

DODATNE INFORMACIJE

VOC (Isparljive organske materije)



Osnovni premazi. VOC max **30 g/L**.
Maksimum VOC sadržaj **10 g/L** VOC (spreman za upotrebu).

PREDOSTROŽNOSTI



Pročitati pažljivo etiketu pre upotrebe. Za detaljne instrukcije o opasnostima i bezbednosti, bezbednosni list je dostupan na zahtev.

SKLADIŠTENJE



5°C-38°C
Držati posude zatvorene na hladnom i suvom mestu.

Ovaj tehnički list, informacije i instrukcije su zasnovane na dugogodišnjem iskustvu i laboratorijskim testovima i imaju za cilj jedino da opišu proizvod i njegov način korišćenja. Svakako, krajnji korisnik treba proveriti da li je proizvod odgovarajući za željenu upotrebu. Naša kompanija garantuje kvalitet samog proizvoda, i ni u kom slučaju ne snosi odgovornost za bilo koju štetu ili štetu uzrokovanu nepravilnim korišćenjem proizvoda koje nije u skladu sa instrukcijama za korišćenje. Kompanija zadržava prava da vrši ismene u tehničkom listu bez prethodnog obaveštenja.

+30.210.5589.400
TECHNICAL SUPPORT

