

MARELAC WB

Водоразтворим полиуретанов яхтен лак

Водоразтворим, еднокомпонентен полиуретанов лак, прозрачен, без мирис, предназначен за защита на дървени повърхности, изложени на неблагоприятни атмосферни условия. Подходящ за яхти, кораби, а също и за врати, прозорци, перголи, дървени мебели за екстериорни помещения и други. Разнася се отлично, има висока еластичност, не се напуква и не се лющи. Съдържа UV филтри, които предпазват дървото от ултравиолетовите слънчеви лъчи, а също и специални добавки, които придават на сухия филм силно изразени водоотблъскващи свойства.

Предимства:

- Високогланцов филм за максимална защита от слънчеви лъчи и от интензивни метеорологични условия, с UV филтри и светлинни стабилизатори HALS
- Водоотблъскващ, идеален за дървени повърхности изложени на неблагоприятни атмосферни условия



Лак с повишена устойчивост, съдържащ полиуретанови смоли



Лак с UV филтри за устойчивост на слънчеви лъчи

ХАРАКТЕРИСТИКА НА ПРОДУКТА

ТЕХНИЧЕСКА ХАРАКТЕРИСТИКА

Вискозитет

80 ± 10 KU (ASTM D 562, 25°C)



Плътност

1,03 ± 0,02 Kg / L (ISO 2811)

Гланц

> 80 единици при 60° (ISO 2813)

ЗАВЪРШЕК

Мат

Сатен

Гланц



Gloss finish

РАЗРЕЖДАНЕ



С вода

До 10 %

РАЗЦВЕТКИ

Безцветен



РАЗХОД



За един слой

10-12 m²/L



За два слоя

5-6 m²/L

ВРЕМЕ НА ИЗСЪХВАНЕ



При допир

1-2 h

Нанасяне на следващ слой

6-8 h

ОПАКОВКА

Безцветен

750 mL

2,5 L



ЗАЩИТА НА ДЪРВО

ПОЛАГАНЕ

ОБЛАСТ НА ПРИЛОЖЕНИЕ

За екстериорни дървени повърхности.

ПРЕДВАРИТЕЛНА ПОДГОТОВКА



Повърхностите трябва да бъдат чисти и сухи, без наличие на смоли или мазнини по тях, и изшкурени.



Върху нови дървени повърхности се нанася консервант за дърво Diaxyl Extra на водна основа за защита от гъбички и насекоми.



СТЪПКИ

1

Разрежда се до 10% с вода и се разбърква добре преди употреба.

2

Нанася се първият слой с валеж или с четка.

3

Следващ слой, ако е необходимо, се нанася след 6-8 часа.

ПОЛЕЗНИ СЪВЕТИ

- Нанасяне при 5°C - 35°C и < 80% RH, при условие, че влажността на дървото не надвишава 18%.
- Инструментите се почистват веднага след употреба с вода и, ако е необходимо, се измиват със сапун или с миеш препарат.

- Свеждайте до минимум излишния разход на лак, като пресмятате точно количеството, което ви е необходимо.
- Събирайте остатъчните количества лак, за да ги използвате повторно.
- След нанасяне на лака, затворете и запечатайте добре съда и го съхранете

за бъдеща употреба.

- Не изливайте замърсените от миенето води на места, откъдето може да попаднат във водоносните пластове. Консултирайте се с местните общински власти за тяхното събиране и депониране.

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ

ЛОС (Летливи органични съединения)



“Лакове и лазурни покрития за вътрешна / външна употреба”, Пределната стойност на ЛОС е **130 g/L**. Максималното съдържание на ЛОС в продукта (готов за употреба) е **99 g/L**.

УКАЗАНИЯ ЗА БЕЗОПАСНОСТ



Моля, прочетете указанията за безопасност, написани върху етикета на съда. За подробни инструкции относно рисковете и безопасността по време на употреба, при поискване, се предоставя Информационен лист за безопасност. Тел. на Токсикологичен Център +359 2 9154 233

СЪХРАНЕНИЕ



5°C-38°C

Опаковките с продукта трябва да се съхраняват затворени, на сенчесто място, далече от преки слънчеви лъчи.

Горепосочените технически данни, информация, препоръки и инструкции са базирани на нашия дългогодишен опит и на лабораторни тестове, и са предназначени само за да опишат продукта и да определят неговото приложение. Крайният потребител, обаче, трябва да проверява дали продуктът е подходящ за предвидената от него употреба. Нашата компания гарантира качеството на самия продукт, като при това не носи никаква отговорност за щети или вреди, причинени, в случай че продуктът не е използван по предназначение и съгласно инструкциите за неговата употреба. Компанията има право да ревизира настоящия документ без предварително известяване.

+30.210.5589.400

ТЕХНИЧЕСКА ПОДКРЕПА - ГЪРЦИЯ

