

MARELAC WB

Υδατοδιαλυτό Βερνίκι Θαλάσσης Πολυουρεθάνης

Υδατοδιαλυτό, άοσμο, διαφανές βερνίκι πολυουρεθανικής βάσης, ενός συστατικού, για ξύλινες επιφάνειες που εκτίθενται σε δυσμενείς καιρικές συνθήκες. Ενδείκνυται για εφαρμογή σε πλοία, κότερα, θαλαμηγούς καθώς και για πόρτες, παράθυρα, πέργκολες, ξύλινα έπιπλα εξωτερικού χώρου κ.α. Έχει εξαιρετικό άπλωμα και μεγάλη ελαστικότητα χωρίς να σκάει ή να ξεφλουδίζει. Περιέχει UV φίλτρα που προστατεύουν το ξύλο από τις υπεριώδεις ακτίνες του ήλιου και ειδικά πρόσθετα που του χαρίζουν έντονη υδροαπωθητικότητα.

Πλεονεκτήματα:

- Προστατευτικό high gloss φιλμ για τη μέγιστη προστασία από την ηλιακή ακτινοβολία και τις έντονες καιρικές συνθήκες με φίλτρα UV και HALS φωτοσταθεροποιητές
- Υδροαπωθητικό, ιδανικό για ξύλινες επιφάνειες εκτεθειμένες σε δυσμενείς καιρικές συνθήκες



Χρώμα ενισχυμένης αντοχής με πολυουρεθανικές ρυτίτες



Χρώμα με φίλτρα UV για αντοχή στην ηλιακή ακτινοβολία

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Ιξώδες

80 ± 10 KU (ASTM D 562, 25°C)



Πυκνότητα

1,03 ± 0,02 Kg / L (ISO 2811)

Στιλπνότητα


> 80 μονάδες στις 60° (ISO 2813)

ΑΠΟΔΟΣΗ



Για μία στρώση

10-12 m²/L



Για δύο στρώσεις

5-6 m²/L

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

Άχρωμο

750 mL

2.5 L

ΦΙΝΙΡΙΣΜΑ

Ματ

Σατινέ

Γυαλιστερό



Γυαλιστερό Φινίρισμα

ΑΡΑΙΩΣΗ



Με νερό

Έως 10 %

ΧΡΟΝΟΣ ΣΤΕΓΝΩΜΑΤΟΣ



Στην αφή

1-2 h

Επαναβαφή

6-8 h

ΑΠΟΧΡΩΣΕΙΣ

Άχρωμο



ΕΦΑΡΜΟΓΗ

ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Για εξωτερικές ξύλινες επιφάνειες.

ΠΡΟΕΡΓΑΣΙΑ



Οι επιφάνειες πρέπει να είναι καθαρές, στεγνές, χωρίς ρετινί ή λάδι και γυαλοχαρταρισμένες.



Σε νέες ξύλινες επιφάνειες εφαρμόζεται συντηρητικό ξύλου Diaxyl Extra νερού για την προστασία από μύκητες και έντομα.



ΒΗΜΑΤΑ

1

Αραιώνουμε έως 10% με νερό και αναδεύουμε καλά πριν την χρήση.

2

Εφαρμόζουμε την πρώτη στρώση με ρολό ή πινέλο.

3

Επαναβάφουμε ,εάν είναι επιθυμητό, μετά από 6-8 ώρες.

TIPS

- Εφαρμογή στους 5-35°C και <80% RH και η υγρασία του ξύλου δεν πρέπει να υπερβαίνει το 18%.
- Τα εργαλεία καθαρίζονται αμέσως μετά τη χρήση με νερό και αν χρειάζεται με σαπούνι ή απορρυπαντικό.
- Να ελαχιστοποιείτε τη σπατάλη

χρώματος υπολογίζοντας την ποσότητα χρώματος που θα χρειαστείτε.
• Να ανακτάτε τα περισσεύματα χρώματος για να τα επαναχρησιμοποιήσετε. Μετά την εφαρμογή του χρώματος, σφραγίστε καλά το δοχείο και αποθηκεύστε το για μελλοντική χρήση.

- Μην αδειάζετε τα υγρά πλύσης στον υδροφόρο ορίζοντα. Ζητήστε συμβουλές από την τοπική αυτοδιοίκηση για την διάθεση και αποκομιδή τους.

ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

ΠΟΕ (Πτητικές Οργανικές Ενώσεις)



“Βερνίκια και βαφές ξύλου εσωτερικών/ εξωτερικών διακοσμήσεων”, Οριακή τιμή **130 g/L**. Μέγιστη περιεκτικότητα **99 g/L** ΠΟΕ (έτοιμο προς χρήση).

ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΦΥΛΑΞΗΣ



Παρακαλούμε εξετάστε τις οδηγίες προφύλαξης στην ετικέτα του δοχείου. Για λεπτομερείς οδηγίες για τους κινδύνους και την ασφάλεια κατά τη χρήση, παρέχεται Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας εφόσον ζητηθεί.
Τηλ. Κέντρου Δηλητηριάσεων: 210 7793 777

ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ



5°C-38°C

Τα δοχεία πρέπει να διατηρούνται κλειστά σε σκιερό μέρος μακριά από την ηλιακή ακτινοβολία.

Τα άνω τεχνικά δεδομένα, πληροφορίες, συστάσεις και οδηγίες βασίζονται στην μακρόχρονη εμπειρία μας και σε εργαστηριακούς ελέγχους και έχουν σκοπό μόνο την περιγραφή του προϊόντος και τον προσδιορισμό της εφαρμογής του. Ωστόσο ο τελικός χρήστης θα πρέπει να ελέγχει την καταλληλότητα του προϊόντος για την χρήση που το προορίζει. Η εταιρεία μας εγγυάται την ποιότητα του ίδιου του προϊόντος, ενώ σε κάθε περίπτωση δεν φέρει καμία ευθύνη για οποιεσδήποτε ζημιές ή φθορές προκληθούν στην περίπτωση που το προϊόν δεν έχει χρησιμοποιηθεί για την κατάλληλη εφαρμογή και σύμφωνα με τις οδηγίες χρήσης του. Η εταιρεία έχει το δικαίωμα αναθεώρησης του παρόντος εντύπου χωρίς προειδοποίηση.

210.5589.400

ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ - ΕΛΛΑΔΑ

