

PAINT REMOVER

Soluție de îndepărtare a vopselei

Soluție pentru îndepărtarea extrem de eficientă a vopselelor și lacurilor, bazată pe o tehnologie nouă, fără diclormetan. Îndepărtează de pe orice suprafețe vopsele mono- sau bicomponente, penetrând în pelicula acestora, fără a afecta suprafața.

Avantaje:

- Acționează fără a afecta suprafața
- Nu conține diclormetan



CARACTERISTICI PRODUS

CARACTERISTICI TEHNICE



Densitate

0,99 ± 0,02 Kg / L (ISO 2811)


DILUARE



Fără diluare

Gata de folosire

ACOPERIRE



2-4 m²/L

În funcție de vopsea și de tipul de suprafață.

AMBALAJ

Cuții metalice

375 mL

750 mL



CULORI

Incolor



TIMP DE USCARE



Uscat la atingere

15-40 min

APLICARE

DOMENIU DE UTILIZARE

Pentru îndepărtarea vopselelor mono- sau bicomponente învechite.

APLICARE

- Deschideți recipientul cu atenție și aplicați un strat gros de Paint Remover cu pensula sau cu șpaclu.
- Lăsați să acționeze timp de 10-20 minute (iar în cazul vopselelor sau lacurilor bicomponente, lăsați să acționeze o perioadă mai lungă).
- Apoi îndepărtați vopseaua înmuiată cu un șpaclu sau cu o racletă. Repetați acest proces, dacă este nevoie.
- După îndepărtarea vopselelor sau lacurilor învechite, curățați suprafața cu apă sau cu solvent și după uscarea acesteia, suprafața poate fi revopsită.

APLICARE

SFATURI

- Aplicare la 5-35°C
- Curățați pensulele, șpaclurile și petele de pe pardoseli cu apă și apoi cu săpun sau detergent.
- Nu eliminați deșeurile lichide în pânza freatică.
- Materialul nefolosit necesită o manipulare specială pentru eliminarea în siguranță.

INFORMAȚII SUPLIMENTARE

DEPOZITARE



5°C-38°C

Păstrați recipientele într-un loc răcoros și uscat.

MĂSURI DE PRECAUȚIE



Citiți cu atenție eticheta de pe produs înainte de utilizare. Pentru instrucțiuni detaliate despre pericole și siguranța în utilizare, Fișa cu date de securitate este disponibilă la cerere. Biroul RSI și Informare Toxicologică Tel. +40 213 183 606

Datele tehnice, informațiile și instrucțiunile de mai sus sunt bazate pe experiența noastră îndelungată și pe teste de laborator și sunt destinate exclusiv pentru a descrie produsul și a stabili modul de aplicare a acestuia. Cu toate acestea, utilizatorul final ar trebui să verifice dacă produsul este potrivit pentru utilizarea prevăzută a acestuia. Compania noastră garantează calitatea produsului în sine și, în orice caz, nu poartă nici o responsabilitate pentru daune sau pagube provocate dacă produsul nu este utilizat în mod corespunzător și în conformitate cu instrucțiunile sale de utilizare. Compania își rezervă dreptul de a revizui această fișă cu date tehnice fără o notificare prealabilă.

+30.210.5589.400

TECHNICAL SUPPORT



VITEXSA, P.O. Box. 139 Imeros Topos, Aspropyrgos GR 193 00 | Tel. +30 210 5589500, Fax +30 210 4835007 | www.vitexgr

Versiunea: 08.2021 (Această fișă cu date tehnice înlocuiește toate versiunile anterioare)