

PAINT REMOVER

Skidač boje

Izuzetno efikasan skidač boja i lakova baziran na novoj tehnologiji bez dihlorometana. Uklanja stare i dvokomponentne boje sa bilo koje površine tako što prodire u film boje bez oštećivanja površine.



Prednosti:

- Deluje bez da ošteći površinu
- Bez dihlorometana

KARAKTERISTIKE PROIZVODA

TEHNIČKE KARAKTERISTIKE



Gustina

0,99 ± 0,02 Kg / L (ISO 2811)

RAZREĐIVANJE



Spreman za upotrebu

POKRIVNA MOĆ



2-4 m²/L

u zavisnosti od boje i tipa površine

PAKOVANJE

Limenke 375 mL 750 mL



NIJANSE

Bezbojna



VРЕМЕ SUŠENJA



Na dodir

15-40 min

PRIMENA

POLJE PRIMENE

Za skidanje stare boje jedno ili dvokomponentne.

PRIMENA

- Pažljivo otvorite posudu i nanesite debeo sloj sredstva za uklanjanje boje četkom ili špahtlom.
- Ostavite da deluje 10-20 minuta (u dvokomponentnim bojama ili lakovima ostavite da deluje duže).
- Zatim špahtлом ili strugačem uklonite meku boju. Ponovite postupak ako je potrebno.
- Nakon uklanjanja starih boja ili lakova, površinu očistite vodom ili rastvaraćem i nakon sušenja možete je ponovo farbatи.

SPECIJALNE NAMENE

PRIMENA

SAVETI

- Nanositi na temperaturama od 5-35°C.
- Očistiti četke i valjke sa vodom, a

- zatim sapumon i vodom
- Ne odlagati tečni otpadu podzemne vode.

- Neiskorišćena boja zahteva specijalno rukovanje za bezbedno odlaganje.

DODATNE INFORMACIJE

SKLADIŠTENJE



5°C-38°C

Držati posude zatvorene na hladnom i suvom mestu.

PREDOSTROŽNOSTI



Pročitati pažljivo etiketu pre upotrebe. Za detaljne instrukcije o opasnostima i bezbednosti, bezbednosni list je dostupan na zahtev.

Ovaj tehnički list, informacije i instrukcije sub azirane na dugogodišnjem iskustvu i laboratorijskim testovima i imaju za cilj jedino da opisuju proizvod i njegov način korišćenja. Svakako, krajnji korisnik treba proveriti da li je proizvod odgovarajući za željenu upotrebu. Nađa kompanija garantuje kvalitet samog proizvoda, i ni u kom slučaju ne snosi odgovornost za bilo koju štetu ili štetu uzrokovanoj nepravilnim korišćenjem proizvoda koji nije u skladu sa instrukcijama za korišćenje. Kompanija zadržava prava da vrši ismene u tehničkom listu bez prethodnog obaveštenja.

+30.210.5589.400
TECHNICAL SUPPORT



VITEX S.A., P.O. Box. 139 Imeros Topos, Aspropyrgos GR 193 00 | Tel. +30 210 5589500, Fax +30 210 4835007 | www.vitex.gr

Version: 12.2020 (This datasheet supersedes all previous versions)