

PLATINUM

Vopsea emailată poliuretanică de înaltă calitate

Vopsea emailată poliuretanică cu formulă nouă de înaltă calitate, potrivită pentru utilizare la interior și exterior. Poate fi aplicată pe toate suprafețele din lemn, cum ar fi ușile, ferestrele, dulapurile etc. și pe suprafețele metalice. Are o putere de acoperire excelentă și conferă un alb excelent, prezintă o elasticitate mare și proprietăți de prelucrabilitate și de nivelare foarte bune, asigurând un finisaj perfect. Prezintă o durabilitate mare, o rezistență excelentă la îngălbenire și o rezistență foarte bună la spălare.

Avantaje:

- Email pentru lemn de calitate premium pentru utilizare la exterior și interior
- Cu poliuretan, pentru un raport optim duritate-elasticitate
- Ideal pentru suprafețe din lemn precum ușile, ferestrele, dulapurile etc.
- Rezistență mare la îngălbenire și spălare



Vopsele cu rășini poliuretanică pentru durabilitate sporită

CARACTERISTICILE PRODUSULUI

CARACTERISTICI TEHNICE

Vâscozitate

90 ± 10 KU (ASTM D 562, 25°C)

Densitate

1,30 ± 0,02 kg/l - Alb lucios
1,38 ± 0,02 kg/l - Alb satinat
1,46 ± 0,02 kg/l - Alb mat
(ISO 2811)

Gradul de luciu

• La 60° (ISO 2813):
<15 unități - Mat
20 - 40 unități - Satinat
> 90 de unități - Lucios



FINISAJ

Mat	Satinat	Lucios
✓	✓	✓

DILUARE




Până la 2%

- Pentru aplicare cu pensula, diluare cu Brush Solvent T300
- Pentru aplicare prin pulverizare, diluare cu Spray Gun Solvent T350

CULORI

4500+

Alb și nenumărate nuanțe disponibile în Sistemul de colorare Vitex




ACOPERIRE



Un singur strat

16-18 m²/L



Două straturi

8-9 m²/L

TIMP DE USCARE



Uscare la atingere

3-4 h

Reacoperire

20-24 h

PALETARE - MOSTRE DE CULOARE



AMBALAJ

Alb (lucios, satinat, mat)	750 mL	2,5 L
Baze (lucios, satinat, mat)	750 mL	2,25 L



APLICARE

DOMENIU DE APLICARE

Pentru toate suprafețele din lemn, cum ar fi ușile, ferestrele, dulapurile etc. și pe suprafețele metalice.

PREGĂTIRE



Suprafețele trebuie să fie netede, curate și uscate, degresate, fără praf și șlefuite.



Suprafețele din lemn pregătite corespunzător (tratate cu conservant pentru lemn Diaxyll Extra, cu orificiile acoperite, umplute cu chit acrilic și șlefuite până se obține o suprafață curată și netedă) trebuie acoperite cu Velatura. Apoi suprafața trebuie curățată cu o hârtie abrazivă adecvată și praful trebuie îndepărtat.



Suprafețele metalice trebuie acoperite cu un grund anticoroziv (Anti-Rust Primer, Minio Primer sau Metal Primer).

Suprafețele metalice lucioase (aluminiiu, oțel zincat etc.) trebuie mai întâi acoperite cu grund pentru suprafețe lucioase (Primer for Glossy Surfaces) sau grund de spălare (Wash Primer).



ETAPE

1

Diluati cu până la 2% cu Brush Solvent T300 pentru aplicare cu pensula sau cu Spray Gun Solvent T350 pentru aplicare prin pulverizare și amestecați bine înainte de utilizare.

2

Aplicați primul strat cu pensula, trafaletul sau pistolul de vopsit.

3

Aplicați un nou strat după 20-24 ore.

SFATURI

- Aplicare la temperaturi cuprinse între 5-35° C și umiditate relativă a aerului <80%.
- Produsul trebuie să fie colorat exclusiv prin sistemul de colorare Vitex din baza recomandată.
- Curățați trafaletele și pensulele cu Brush Solvent T-300 și apoi cu apă și săpun sau detergent. Folosiți Spray Gun Solvent T-350

- pentru a curăța pistoalele de vopsit.
- Așteptați cel puțin 30 de zile înainte de a curăța și a spăla suprafețele nou vopsite cu Platinum PU.
- Reduceți la minim risipa de vopsea, estimând cantitatea de vopsea de care veți avea nevoie.
- Acoperiți vopseaua neutilizată în scopul

utilizării ulterioare. După aplicarea vopselei, etanșați recipientul și depozitați-l pentru utilizare viitoare.

- Nu eliminați deșeurile lichide în pânza freatică. Vopseaua neutilizată necesită o manipulare specială pentru eliminarea în condiții de siguranță.

INFORMAȚII SUPLIMENTARE

COV (Compuși Organici Volatili)



„Vopsele de interior/exterior pentru decorare, pentru lemn, metal”. Limita de conținut COV este de **300 g/L**. Conținutul maxim de COV este de **299 g/L** (produs gata de utilizare).

PRECAUȚII



Citiți cu atenție eticheta de pe produs înainte de utilizare. Pentru instrucțiuni detaliate despre pericole și siguranța în utilizare, Fișa cu date de securitate este disponibilă la cerere. Biroul RSI și Informare Toxicologică Tel. +40 213 183 606

PĂSTRARE



5°C-38°C

Păstrați recipientele închise la loc răcoros și uscat.

Datele tehnice, informațiile și instrucțiunile de mai sus sunt bazate pe experiența noastră îndelungată și pe teste de laborator și sunt destinate exclusiv pentru a descrie produsul și a stabili modul de aplicare a acestuia. Cu toate acestea, utilizatorul final ar trebui să verifice dacă produsul este potrivit pentru utilizarea prevăzută a acestuia. Compania noastră garantează calitatea produsului în sine și, în orice caz, nu poartă nici o responsabilitate pentru daune sau pagube provocate dacă produsul nu este utilizat în mod corespunzător și în conformitate cu instrucțiunile sale de utilizare. Compania își rezervă dreptul de a revizui această fișă cu date tehnice fără o notificare prealabilă.