

PRIMER - 100% АКРИЛЕН ГРУНД

100% акрилен водоразтворим грунд

Полутраспарентен грунд на водна основа, на базата на 100% акрилни смоли. Използва се като основа за водоразтворимите бои на Vitex (емулсионни, акрилни, циментови, relief и други). Осигурява изключително лесно нанасяне и нисък разход. Подобрява външния вид, адхезията, покривността и устойчивостта на финашната боя. Подходящ е и за грундиране на алкални повърхности, които импрегнира и стабилизира. С ниска миризма по време на нанасяне, тъй като не съдържа амоняк.



Предимства:

- За отлична адхезия при боядисване на интериорни повърхности
- Нисък разход, лесно нанасяне
- Висока степен на разреждане: 3-4 части вода / 1 част грунд

ХАРАКТЕРИСТИКА НА ПРОДУКТА

ТЕХНИЧЕСКА ХАРАКТЕРИСТИКА



Вискозитет

70 ± 5 KU (ASTM D 562, 25°C)

Плътност

1,03 ± 0,02 Kg / L (ISO 2811)

ОБЛАСТ НА ПРИЛОЖЕНИЕ

Подходящ за повърхности като мазилки, фасаден бетон, тухла, гипсокартон и руги, а също и за вече боядисани повърхности.

РАЗЦВЕТКИ



Полутранспарентен

РАЗХОД



За един слой

18-20 m²/L

РАЗРЕЖДАНЕ



С вода

300-400 %

ВРЕМЕ НА ИЗСЪХВАНЕ



При допир

15-30 min

Нанасяне на финашна боя след

4-6 h

ОПАКОВКА

Полутранспарентен

750 mL

3 L

10 L



ПОДГОТОВКА НА ПОВЪРХНОСТИТЕ

ПОЛАГАНЕ

ПРЕДВАРИТЕЛНА ПОДГОТОВКА



Повърхностите трябва да бъдат чисти, сухи и гладки, без прах, или ронливи материали.



За запълване на отвори и шпакловане на пукнатини се използва Acrylic Putty или Visto. Преди грундиране повърхността трябва да се изтърка добре и да е абсолютно суха.



СТЪПКИ ЗА ПОЛАГАНЕ

1

Разрежда се 300-400% с вода и се разбърква добре преди употреба.

2

Нанася се един слой с валеж, с четка или с пистолет airless.

НАНАСЯНЕ НА ФИНИШНА БОЯ



Боядисва се след 4-6 часа от нанасянето на грунда, с използване на водоразтворими бои за интериорна употреба. Предложения за бои: Vitex Classic, или Vitex Eco за матов завършек, за сатенен завършек.



ПОЛЕЗНИ СЪВЕТИ

- Нанасяне при 5-35°C и <80% RH. Инструментите се почистват веднага след употреба с вода и, ако е необходимо, се измиват със сапун или с миеш препарат.
- Свеждайте до минимум излишния разход на грунд, като пресметнете

точно количеството, което ви е необходимо.

- Събирайте остатъчните количества грунд, за да ги използвате повторно. След нанасяне на грунда, затворете и запечатайте добре съда и го съхранете за бъдеща употреба.

- Не изливайте замърсените от миенето течности на места, откъдето може да попаднат във водоносните пластове. Консултирайте се с местните общински власти за тяхното събиране и депониране.

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ

ЛОС (Летливи органични съединения)



„Фиксирани грундове“. Пределна стойност на ЛОС: **30 g/L**. Максималното съдържание на ЛОС в продукта (готов за употреба) е **6 g/L**.

УКАЗАНИЯ ЗА БЕЗОПАСНОСТ



Моля, прочетете указанията за безопасност, написани върху етикета на съда. За подробни инструкции относно рисковете и безопасността по време на употреба, при поискване, се предоставя Информационен лист за безопасност. Тел. на Токсикологичен Център +359 2 9154 233

СЪХРАНЕНИЕ



5°C-38°C
Опаковките с продукта трябва да се съхраняват затворени, на сенчесто място, далече от преки слънчеви лъчи.

Горепосочените технически данни, информация, препоръки и инструкции са базирани на нашия дългогодишен опит и на лабораторни тестове, и са предназначени само за да опишат продукта и да определят неговото приложение. Крайният потребител, обаче, трябва да проверява дали продуктът е подходящ за предвидената от него употреба. Нашата компания гарантира качеството на самия продукт, като при това не носи никаква отговорност за щети или вреди, причинени, в случай че продуктът не е използван по предназначение и съгласно инструкциите за неговата употреба. Компанията има право да ревизира настоящия документ без предварително известяване.

+30.210.5589.400

ТЕХНИЧЕСКА ПОДКРЕПА - ГЪРЦИЯ

**ISO 9001
14001
CERTIFIED 45001**

