

PRIMER - 100% ACRYLIC

100% Akrilni prajmer

Poluprovodni prajmer na bazi vode od 100% akrilnih smola. Koristi se kao podloga za Vite boje na bazi vode (emulzije, akrilne, boje za beton, reljefne itd.). Veoma se lako nanosi i ima veliku pokrivnu moć. Poboljšava izgled, pokrivnost i otpornost na vremenske uslove završnog premaza. Pogodan je prajmer za alkalne površine jer ih impregnira i stabilizuje. Praktično bez mirisa tokom primene jer ne sadrži amonijak.



Prednosti:

- Odlično prijanjanje na površine
- Visoka pokrivna moć i laka primena
- Razblaživanje 3-4 dela vode - 1 deo prajmera

KARAKTERISTIKE PROIZVODA

TEHNIČKE KARAKTERISTIKE



Viskozitet

70 ± 5 KU (ASTM D 562, 25°C)

Gustina


1,03 ± 0,02 Kg / L (ISO 2811)

POLJE PRIMENE

Za površine kao što su gips, beton, cigle, gipsane ploče itd. i obložene površine.

NIJANSE

Polu transparentan



POKRIVNA MOĆ



Jedan sloj

18-20 m²/L

RAZREĐIVANJE



Voda

300-400%

VREME SUŠENJA



Na dodir

15-30 min

nanošenje završnog sloja

4-6 h

PAKOVANJE

Polutransparentan

750 mL

3 L

10 L



PRIPREMA POVRŠINA

PRIMENA

PRIPREMA



Površine treba da budu glatke i suve, bez prašine, masnoće, boje koja se ljušta.



Za popunjavanje pukotina i rupa koristiti Visto ili Acrylic Putty. Mokra šmirglanje se preporučuje za pripremu površina



KORACI

1

Razrediti 300-400% sa vodom i dobro promešati pre upotrebe.

2

Naneti jedan sloj sa četkom, valjkom ili prskanjem.

NANOŠENJE ZAVRŠNOG SLOJA



Završni sloj naneti nakon 3-4 sati sa vodorazredivom bojom (emulzione, elastomerne, akrilne, itd).

Preporučeno:

- Unutrašnje površine sa Vitex Classic, ili Vitex Eco.
- Soljne površine sa Acrylan max, Acrylan ili Acrylan Elastic



SAVETI

- Nanositi na temperaturama od 5-35°C i relativnoj vlažnosti <80%. Za spoljnu upotrebu ne koristiti ukoliko se očekuju padavine u narednih 48h.
- Proizvod se mora isključivo tonirati kroz Vitex Coloring System.

Alat mora biti očišćen odmah nakon upotrebe sa sapunjavom vodom ili deterdžentom.

- Minimizovati otpad boje pretpostavljanjem Koliko će boje biti potrebno.
- Spremiti neiskorišćenu boju za ponovnu upotrebu.

- Nakon nanošenja boje hermetički zatvoriti posudu i uskladištiti za naknadnu upotrebu.
- Ne odlagati tečni otpadu podzemne vode. Neiskorišćena boja zahteva specijalno rukovanje za bezbedno odlaganje.

DODATNE INFORMACIJE

VOC (Isparljive organske materije)



Osnovni premazi. VOC max **30 g/L**. Maksimum VOC sadržaj manje od **6 g/L** VOC (spreman za upotrebu).

PREDOSTROŽNOSTI



Pročitati pažljivo etiketu pre upotrebe. Za detaljne instrukcije o opasnostima i bezbednosti, bezbednosni list je dostupan na zahtev.

SKLADIŠTENJE



5°C-38°C

Držati posude zatvorene na hladnom i suvom mestu.

Ovaj tehnički list, informacije i instrukcije su bazirane na dugogodišnjem iskustvu i laboratorijskim testovima i imaju za cilj jedino da opišu proizvod i njegov način korišćenja. Svakako, krajnji korisnik treba proveriti da li je proizvod odgovarajući za željenu upotrebu. Naša kompanija garantuje kvalitet samog proizvoda, i ni u kom slučaju ne snosi odgovornost za bilo koju štetu ili štetu uzrokovanu nepravilnim korišćenjem proizvoda koje nije u skladu sa instrukcijama za korišćenje. Kompanija zadržava prava da vrši ismene u tehničkom listu bez prethodnog obaveštenja.

+30.210.5589.400
TECHNICAL SUPPORT

