

# VELATURA ECO

## Grund ecologic pentru vopsele emailate pe bază de apă

Grund ecologic, alb, mat, în suspensie de apă, pe bază de rășini modificate prin tehnologie nouă. Certificat conform criteriilor Comitetului Uniunii Europene pentru etichetarea ecologică (CUEEE). Este certificat cu **Indoor Air Comfort GOLD**, cel mai riguros sistem de evaluare a emisiilor din interior. Încadrat în categoria superioară A+ în ceea ce privește calitatea aerului din interior. Potrivit pentru aplicații la interior și exterior pe suprafețe precum

lemn, sticlă, PVC, aluminiu și suprafețe metalice pregătite corespunzător. Datorită compoziției sale speciale, are proprietăți excelente de umplere și șlefuire, asigurând o aderență excelentă la toate suprafețele vopsite anterior. Produs cu miros slab, ușor de aplicat, cu proprietăți de nivelare foarte bune, fără a lăsa urme de pensulă și/sau îmbinări. Poate fi acoperit cu emailuri pe bază de apă sau pe bază de solvent de la Vitex.



Indoor Air Quality



Vopsea ecologică



Sistem de rating pentru clădiri verzi

### Advantages:

- Aderență excelentă la suprafețe din lemn, sticlă, PVC dur, aluminiu și metal
- Calitatea aerului interior IAC GOLD & A +
- Acoperă și repară, asigurând un finisaj perfect
- Clasa A+ în sistemul Indoor Air Quality

## CARACTERISTICILE PRODUSULUI

### CARACTERISTICI TEHNICE



#### Vâscozitate

90 ± 10 KU (ASTM D 562, 25°C)

#### Densitate


1,37 ± 0,02 Kg / L (ISO 2811)

### DOMENIU DE APLICARE

- Lemn
- Suprafețe vopsite vechi
- Sticlă
- PVC dur
- Aluminiu
- Suprafețe galvanizate

### CULORI

Alb.



### ACOPERIRE



#### Un singur strat

11-14m<sup>2</sup>/L

#### Două straturi

6-7 m<sup>2</sup>/L

### TIMP DE USCARE



#### Uscare la atingere

30-60 min

#### Reacoperire

6-8 h

### DILUARE



#### Apă

5-15 %

### AMBALAJ

Alb

750 mL

2,5 L



# PREGĂTIREA SUPRAFEȚEI

## APLICARE

### PREGĂTIRE



**Suprafețele** trebuie să fie netede, curate și uscate, degresate, fără praf și fără urme de vopsea decojită sau exfoliată.

Îndepărtați nodurile de **pe suprafețele noi din lemn** și apoi aplicați conservant pentru lemn Diaxyl Extra pe bază de apă.



**Pentru a repara orice fisuri sau orificii**, utilizați chitul acrilic Acrylic Putty. Pentru pregătirea suprafeței, se recomandă șlefuirea în mediu umed.



### ETAPELE APLICĂRII

1

Diluati în proporție de 5-10% cu apă (pensulă/trafalet) sau 10-15% (pistol de vopsit) și amestecați bine înainte de utilizare.

2

Aplicați unul sau două straturi cu pensula, trafaletul sau pistolul de vopsit.

### APLICAREA STRATULUI FINAL



După 6-8 ore, suprafața se șlefuieste folosind un șmirghel adecvat. Se șterge suprafața pentru a îndepărta particulele libere de praf și se aplică:

- Vopsea acrilică emailată pe bază de apă Aquavit PU Eco sau
- Vopsea emailată pe bază de solvent Platinum PU

Pentru aplicarea de straturi finale mai închise la culoare, aplicați mai întâi un strat de Velatura Eco ca atare sau ușor colorat în nuanța stratului final în sistemul de colorare Vitex.



### SFATURI

- Aplicare la 5-35° C și <80% HR. (utilizare la interior) / <70% HR (utilizare la exterior)
- Instrumentele trebuie curățate imediat după utilizare cu apă și, dacă este necesar, cu apă și săpun sau detergent.
- Acoperiți vopseaua neutilizată în scopul utilizării ulterioare. După aplicarea vopselei,

etanșați recipientul și depozitați-l pentru utilizare viitoare.

- Reduceți la minim risipa de vopsea, estimând cantitatea de vopsea de care veți avea nevoie.
- Nu eliminați deșeurile lichide în pânza freatică. Vopseaua neutilizată necesită o

manipulare specială pentru eliminarea în condiții de siguranță.

- Pentru mai multe informații cu privire la motivul pentru care acest produs a fost certificat ca fiind ecologic, vă rugăm să vizitați site-ul web: <http://www.ecolabel.eu>

## INFORMAȚII SUPLIMENTARE

### COV (Compuși Organici Volatili)



„Grundur”. Limita de conținut COV este de **30 g/L**. Conținutul maxim de COV este de **<15g/L** (produs gata de utilizare).

### PRECAUȚII



Citiți cu atenție eticheta de pe produs înainte de utilizare. Pentru instrucțiuni detaliate despre pericole și siguranța în utilizare, Fișa cu date de securitate este disponibilă la cerere. Biroul RSI și Informare Toxicologică Tel. +40 213 183 606

### PĂSTRARE



**5°C-38°C**

Păstrați recipientele închise la loc răcoros și uscat.

Datele tehnice, informațiile și instrucțiunile de mai sus sunt bazate pe experiența noastră îndelungată și pe teste de laborator și sunt destinate exclusiv pentru a descrie produsul și a stabili modul de aplicare a acestuia. Cu toate acestea, utilizatorul final ar trebui să verifice dacă produsul este potrivit pentru utilizarea prevăzută a acestuia. Compania noastră garantează calitatea produsului în sine și, în orice caz, nu poartă nici o responsabilitate pentru daune sau pagube provocate dacă produsul nu este utilizat în mod corespunzător și în conformitate cu instrucțiunile sale de utilizare. Compania își rezervă dreptul de a revizui această fișă cu date tehnice fără o notificare prealabilă.

