

# Vi EMULSION

## Vopsea de interior

Vopsea decorativă tip dispersie în apă, respirabilă, pentru vopsirea la interior a pereților, tavanelor, pereților din gips carton etc.



### Avantaje:

- Pentru pereți, tavane, gips-carton
- Lasă suprafața „să respire”

## CARACTERISTICI PRODUS

### CARACTERISTICI TEHNICE



#### Viscozitate

110 ± 10 KU (ASTM D 562, 25° C)


#### Densitate

1,47 ± 0,02 Kg / L (ISO 2811)

#### Grad de luciu

< 5 unități la 60° (ISO 2813)

### ACOPERIRE



#### Un strat

8-10 m<sup>2</sup>/L



#### Două straturi

4-5 m<sup>2</sup>/L

### AMBALAJ

Alb

3 L

9 L

15 L

### FINISAJ

Mat

Satin

Lucios



Finisaj mat

### DILUARE



#### Apă

Până la 5 %

### TIMP DE USCARE



#### Uscat la atingere

30-60 min

#### Reaplicare

3-4 h

### CULORI

Alb



## APLICARE

### DOMENIU DE UTILIZARE

Pentru spații interioare, cum ar fi tavane de bucătării și băi, casa scării, depozite.

### PREGĂTIRE



**Suprafețele trebuie** să fie curate, uscate și netede, lipsite de praf, grăsime și vopsea desprinsă. Vi se aplică direct pe suprafețe deja vopsite, cu condiția ca vopseaua veche să nu fie deteriorată.



**Pentru a umple** orice fisuri sau orificii, utilizați chitul acrilic Acrylic Putty sau Visto.



**Suprafețele noi** realizate din tencuială, beton, ciment, gips carton etc. trebuie grunduite mai întâi cu 100% Grund acrilic.



### ETAPE

1

Diluati în proporție de până la 5% cu apă și amestecați bine înainte de utilizare.

2

Aplicați primul strat cu pensula, trafaletul sau cu un pistol de vopsit.

3

Reaplicare după 3-4 ore.

### SFATURI

- Aplicare la temperaturi cuprinse între 5-35°C și umiditate relativă a aerului <80%.
- Instrumentele trebuie curățate imediat după utilizare cu apă și, dacă este nevoie, cu apă și săpun sau detergent.
- Reduceți la minimum deșeurile prin

estimarea cantității de vopsea de care veți avea nevoie.

- Acoperiți vopseaua nefolosită în scopul folosirii ulterioare. După aplicarea vopselei, etanșați recipientul și depozitați-l pentru utilizare viitoare.

- Nu eliminați deșeurile lichide în pânza freatică. Vopseaua nefolosită necesită o manipulare specială pentru eliminarea în siguranță.

## INFORMAȚII SUPPLEMENTARE

### COV (Compuși Organici Volatili)



“Pereți și plafoane interioare mate (Grad de luciu ≤25 la 60°)” Limită conținut COV **30 g/L**. Conținut maxim COV **10 g/L** COV (produs gata pentru utilizare).

### PRECAUȚII



Citiți cu atenție eticheta de pe produs înainte de utilizare. Pentru instrucțiuni detaliate despre pericole și siguranța în utilizare, Fișa cu date de securitate este disponibilă la cerere. Biroul RSI și Informare Toxicologică Tel. +40 213 183 606

### DEPOZITARE



**5°C-38°C**

Păstrați recipientele închise într-un spațiu răcoros și uscat.

Datele tehnice, informațiile și instrucțiunile de mai sus sunt bazate pe experiența noastră îndelungată și pe teste de laborator și sunt destinate exclusiv pentru a descrie produsul și a stabili modul de aplicare a acestuia. Cu toate acestea, utilizatorul final ar trebui să verifice dacă produsul este potrivit pentru utilizarea prevăzută a acestuia. Compania noastră garantează calitatea produsului în sine și, în orice caz, nu poartă nici o responsabilitate pentru daune sau pagube provocate dacă produsul nu este utilizat în mod corespunzător și în conformitate cu instrucțiunile sale de utilizare. Compania are dreptul de a revizui această fișă tehnică fără o notificare prealabilă.

**+30.210.5589.400**  
TECHNICAL SUPPORT

**ISO 9001**  
**14001**  
CERTIFIED 18001

