

VISTA DISTEMPER PAINT

Disperziona boja

Disperziona boja (bela boja za plafone) na bazi vode za unutrašnju upotrebu. Odgovarajuća je za plafone kupatila, kuhinja, stepeništa ili skladišta gde pranje zidova nije potrebno. Ima odličnu pokrivnu moć, pokrivenost i superiornu belinu dok u isto vreme dozvoljava zidovima da «dišu».



Prednosti:

- Izuzetna belina
- Idealna za stepeništa, skladišta i plafone
- Dozvoljava zidovima da "dišu"

KARAKTERISTIKE PROIZVODA

TEHNIČKE KARAKTERISTIKE



Viskozitet

110 ± 10 KU (ASTM D 562, 25° C)


Gustina

1,57 ± 0,02 Kg / L (ISO 2811)

Sjaj

< 5jedinica na 60° (ISO 2813)

POKRIVNA MOĆ



Jedan sloj

10-12 m²/L



Dva sloja

5-6 m²/L

ZAVRŠNI EFEKAT

Mat	Saten	Sjaj
✓	Mat Finiš	

RAZREĐIVANJE



Voda

10-20 %

NIJANSE

Bela



VREME SUŠENJA



Na dodir

30-60 min

Drugi sloj

3-4 h

PAKOVANJE

Bela	3 L	9 L	15 L
------	-----	-----	------



UNUTRAŠNJA UPOTREBA

PRIMENA

POLJE PRIMENE

Za unutrašnju upotrebu, kao što su plafoni u kupatilima i kuhinjama, stepeništa, skladišta i generalno gde pranje površina nije potrebno.

PRIPREMA



Površine trteba da budu glatke i suve, bez prašine, masnoće, boje koja se ljušta.

KORACI

1 Razrediti sa vodom 10 - 20% i dobro promešati.

2 Naneti prvi sloj sa četkom, valjkom ili prskanjem.

3 Drugi sloj nakon 3-4 sata.

SAVETI

- Nanositi na temperaturama od 5-35°C i relativnoj vlažnosti <80% RH. Alat mora biti očišćen odmah nakon upotrebe sa vodom, i ako je potrebno sa sapunjavom vodom ili deterdžentom.
- Minimizovati otpad boje

- pretpostavljanjem Koliko će boje biti potrebno.
- Spremiti neiskorišćenu boju za ponovnu upotrebu
 - Nakon nanošenja boje hermetički zatvoriti posudu i uskladištiti za naknadnu

- upotrebu.
- Ne odlagati tečni otpadu podzemne vode. Neiskorišćena boja zahteva specijalno rukovanje za bezbedno odlaganje.

DODATNE INFORMACIJE

VOC (Isparljive organske materije)



Mat premazi za unutrašnje zidove i tavanice VOC max **30 g/L**. Maksimum VOC sadržaj **14 g/L** VOC (spreman za upotrebu).

PREDOSTROŽNOSTI



Pročitati pažljivo etiketu pre upotrebe. Za detaljne instrukcije o opasnostima i bezbednosti, bezbednosni list je dostupan na zahtev.

SKLADIŠTENJE



5°C-38°C
Držati posude zatvorene na hladnom i suvom mestu.

Ovaj tehnički list, informacije i instrukcije su bazirane na dugogodišnjem iskustvu i laboratorijskim testovima i imaju za cilj jedino da opišu proizvod i njegov način korišćenja. Svakako, krajnji korisnik treba proveriti da li je proizvod odgovarajući za željenu upotrebu. Naša kompanija garantuje kvalitet samog proizvoda, i ni u kom slučaju ne snosi odgovornost za bilo koju štetu ili štetu uzrokovanu nepravilnim korišćenjem proizvoda koje nije u skladu sa instrukcijama za korišćenje. Kompanija zadržava prava da vrši ismene u tehničkom listu bez prethodnog obaveštenja.

+30.210.5589.400
TECHNICAL SUPPORT

