

VISTA

Vopsea emulsionată pentru utilizare generală la interior

Vopsea emulsionată mată pentru utilizare generală, la interior. Are o rată de întindere și putere de acoperire mari. Având proprietăți de aplicare și nivelare ușoară, asigură un finisaj mat neted. Este potrivită pentru pereți, plafoane, depozite și spații care necesită vopsire frecventă.



Avantaje:

- Rată de întindere și putere de acoperire mari
- Aplicare și nivelare ușoară

CARACTERISTICILE PRODUSULUI

CARACTERISTICI TEHNICE



Vâscozitate

110 ± 10 KU (ASTM D 562, 25°C)

Densitate

1,59 ± 0,02 Kg / L (ISO 2811)
pentru culoarea albă

Luciu

< 5 unități @ 85° (ISO 2813)

FINISAJ

Mat	Satinat	Lucios
✓		

Finisaj Mat

DILUARE



Apă

Până la 10%


CULORI

1500 +

Alb și nenumărate
nuanțe
disponibile în
sistemul de
colorare Vitex



ACOPERIRE



Un singur strat

10-12 m²/L



Două straturi

5-6 m²/L

TIMP DE USCARE



Uscare la atingere

30-60 min

Reacoperire

3-4 h

AMBALAJ

Alb	3 L	9 L	15 L
Baze	3 L	9 L	



MOSTRE DE CULOARE - PALETARE



UTILIZARE LA INTERIOR

APLICARE

DOMENIU DE APLICARE

Suprafețe interioare noi din beton, tencuială, cărămidă, plăci de gips sau suprafețe vopsite vechi.

Ideală pentru:

- Spații de uz profesional/Proiecte comerciale
- Vopsire frecventă/împrosătare

PREGĂTIRE



Suprafețele trebuie să fie netede, curate și uscate, degresate, fără praf și fără urme de vopsea decojită sau exfoliată. Vista se aplică direct pe suprafețele deja vopsite, dacă vopseaua veche nu este deteriorată. Pentru a repara orice fisuri sau orificii, utilizați chitul acrilic Acrylic Putty sau Visto.



Suprafețele vechi acoperite anterior cu vopsele pe bază de apă (amestec de var sau vopsea albă pentru plafoane) trebuie grunduite cu Acrylan Unco Eco sau Durovit.



Suprafețele noi realizate din tencuială, beton, ciment, gips-carton etc. trebuie grunduite mai întâi cu 100% Acrylic Primer sau Acrylan Unco Eco.

Suprafețele pătate de fum, graffiti, cafea sau orice alt tip de pată trebuie mai întâi grunduite cu Blanco Eco sau Vitosin.



ETAPE

1

Diluati cu apă în proporție de până la 10% și amestecați bine înainte de utilizare.

2

Aplicați primul strat cu pensula, trafaletul sau cu pistolul de vopsit.

3

Aplicați un nou strat după 3-4 ore.

SFATURI

- Aplicare la temperaturi cuprinse între 5-35°C și umiditate relativă a aerului <80%.
- Produsul trebuie să fie colorat exclusiv prin sistemul de colorare Vitex din baza recomandată.
- Instrumentele trebuie curățate imediat după utilizare cu apă și, dacă este necesar, cu apă și săpun sau detergent.
- Așteptați cel puțin 3 săptămâni înainte de a

- curăța și a spăla suprafețele nou vopsite cu Vista. Spălați ușor cu apă, folosind un burete moale. În caz de pete persistente, utilizați un detergent blând incolor sau apă și săpun.
- Reduceți la minim risipa de vopsea, estimând cantitatea de vopsea de care veți avea nevoie.
- Acoperiți vopseaua neutilizată în scopul utilizării ulterioare.

După aplicarea vopselei, etanșați recipientul și depozitați-l pentru utilizare viitoare.

- Nu eliminați deșeurile lichide în pânza freatică. Vopseaua neutilizată necesită o manipulare specială pentru eliminarea în condiții de siguranță.

INFORMAȚII SUPLIMENTARE

COV (Compuși Organici Volatili)



„Acoperiri mate pentru pereți interiori și tavane (Luciu <25@ 60°)”. Limita de conținut de COV de **30 g/L**. Conținutul maxim de COV este de **29 g/L** (produs gata de utilizare).

PRECAUȚII



Citiți cu atenție eticheta de pe produs înainte de utilizare. Pentru instrucțiuni detaliate despre pericole și siguranța în utilizare, Fișa cu date de securitate este disponibilă la cerere. Biroul RSI și Informare Toxicologică Tel. +40 213 183 606

DEPOZITARE



5°C-38°C

Păstrați recipientele închise într-un spațiu răcoros și uscat.

Datele tehnice, informațiile și instrucțiunile de mai sus sunt bazate pe experiența noastră îndelungată și pe teste de laborator și sunt destinate exclusiv pentru a descrie produsul și a stabili modul de aplicare a acestuia. Cu toate acestea, utilizatorul final ar trebui să verifice dacă produsul este potrivit pentru utilizarea prevăzută a acestuia. Compania noastră garantează calitatea produsului în sine și, în orice caz, nu poartă nici o responsabilitate pentru daune sau pagube provocate dacă produsul nu este utilizat în mod corespunzător și în conformitate cu instrucțiunile sale de utilizare. Compania are dreptul de a revizui această fișă tehnică fără o notificare prealabilă.



VITEX S.A., P.O. Box 139 Imeros Topos, Aspropyrgos GR 193 00 | Tel. +30 210 5589500, Fax +30 210 4835007 | www.vitex.gr

+30.210.5589.400
TECHNICAL SUPPORT



Versiune: 12.2020 (Această fișă tehnică înlocuiește toate versiunile anterioare)