

VISTO READY FINE

Готов за употреба шпакловъчен кит

Готов за употреба бял шпакловъчен кит за големи повърхности, пастообразен, подходящ за нанасяне върху интериорни стени и тавани от мазилка, гипсокартон и бетон, а също и за шпакловане на фуги между гипсокартонови плоскости, след тяхното китосване. Има висока запълваща способност, нанася се леко, шури се лесно, образува гладка, еднородна, здрава и компактна повърхност, готова за боядисване с емулсионни или лакови бои.




Предимства:

- Готов за употреба
- Леко нанасяне, лесно шурене
- Перфектна покривна способност
- Образува гладка и еднородна повърхност
- Съхранява се и след разпечатване на опаковката
- Чисто, безпрашно нанасяне

ХАРАКТЕРИСТИКА НА ПРОДУКТА

РАЗХОД



1 Kg/m² за
слой с
дебелина
0,5 mm

ВРЕМЕ НА ИЗСЪХВАНЕ



При допир
2-3 h

РАЗЦВЕТКИ

Бял
цвят



ОПАКОВКА

Бял цвят

5 kg

18 kg



CE

VITEX S.A.
ИМЕРОС ТОПОС, ПОЩЕНСКА КУТИЯ 139 -
ПОЩЕНСКИ КОД 19300 АСПРОПИРГОС
VISTO READY FINE
17
DoP No : VIT-CPR-0032.1

Типе 3А -EN 13963
Материали за фуги на гипсокартон

Реакция на огън A2-s1,d0

Якост на огъване >50 N

ПОЛАГАНЕ

ОБЛАСТ НА ПРИЛОЖЕНИЕ

За шпакловане на повърхности от мазилка, бетон, гипсокартон в интериорни помещения.

ПРЕДВАРИТЕЛНА ПОДГОТОВКА



Повърхностите трябва да бъдат чисти, сухи и гладки, без прах, мазнини или ронливи материали.

ПОЛАГАНЕ

СТЪПКИ ЗА ПОЛАГАНЕ

1

Китът е готов за употреба. Разбърква се добре преди употреба и ако е необходимо се разрежда.

2

Нанася се първият слой с шпакла или с пистолет airless и се оставя на изсъхне.

3

Вторият слой се нанася кръстосано след 4-6 часа. Шлайфа се след 3-4 часа с шкурка No 200 или с по-голям номер. Повърхността се почиства.

ПОЛЕЗНИ СЪВЕТИ

- Нанасяне при 5°C-35°C и <80% RH.
- След нанасяне на кита, затворете и запечатайте добре съда и го съхранете за бъдеща употреба.
- Инструментите се почистват

веднага след употреба с вода и, ако е необходимо, се измиват със сапун или с миещ препарат.

- Не изливайте замърсените от миенето води на места, откъдето

може да попаднат във водоносните пластове. Консултирайте се с местните общински власти за тяхното събиране и депониране.

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ

СЪХРАНЕНИЕ



5°C-38°C

Опаковките с продукта трябва да се съхраняват затворени, на сенчесто място, далече от преки слънчеви лъчи, до 24 месеца от датата на производство.

УКАЗАНИЯ ЗА БЕЗОПАСНОСТ



Моля, прочетете указанията за безопасност, написани върху етикета на съда. За подробни инструкции относно рисковете и безопасността по време на употреба, при поискване, се предоставя Информационен лист за безопасност. Тел. на Токсикологичен Център +359 2 9154 233.

Горепосочените технически данни, информация, препоръки и инструкции са базирани на нашия дългогодишен опит и на лабораторни тестове, и са предназначени само за да опишат продукта и да определят неговото приложение. Крайният потребител, обаче, трябва да проверява дали продуктът е подходящ за предназначения от него употреба. Нашата компания гарантира качеството на самия продукт, като при това не носи никаква отговорност за щети или вреди, причинени, в случай че продуктът не е бил използван за съответното приложение и съгласно инструкциите за неговата употреба. Компанията има право да ревизира настоящия документ без предварително известяване.

+30.210.5589.400

ТЕХНИЧЕСКА ПОДКРЕПА - ГЪРЦИЯ

