

# VITEX KITCHEN and BATH

Emulziona boja za zaštitu od buđi za unutrašnju upotrebu

Emulziona boja pogodna za farbanje unutrašnjih površina u područjima sa visokom vlagom i kondenzacijom pare kao što su kuhinje, kupatila, plafoni i podrumi. Zbog svoje posebne formulacije sprečava rast gljivica (kao što je buđ i sl.) u filmu boje prema standardu EN 15457. Ima veliku pokrivnu moć, visoku pokrivnost i vrhunsku belinu. Ima veoma dobra svojstva izravnavanja i proizvodi glatku, ravnu površinu. Može se nanositi na pravilno pripremljene površine od bilo kog materijala.



Antigljinica  
boja

## Prednosti:

- Zaštita od buđi
- Odlična pokrivnost i pokrivna moć

## KARAKTERISTIKE PROIZVODA

### TEHNIČKE KARAKTERISTIKE

#### Viskozitet

110 ± 10 KU (ASTM D 562, 25°C)



#### Gustina

1,59 ± 0,02 Kg / L (ISO 2811)  
Bela

#### Sjaj

< 5 jedinica na 85° (ISO 2813)

### POKRIVENOST



#### Jedan sloj

12-14 m<sup>2</sup>/L



#### Dva sloja

6-7 m<sup>2</sup>/L

### PAKOVANJE

Bela	750 mL	3 L	9 L
Baze	1 L	3 L	

### ZAVRŠNI EFEKAT

#### Mat



#### Saten



#### Sjaj



### RAZREĐIVANJE



#### Voda

0-10 %

### VРЕМЕ SUШЕЊА



#### Na dodir

30-60 min

#### Drugi sloj

3-4 h

**1500 +**

Bela i neograničen  
broj nijansi kroz  
**Vitex Coloring  
System**



### TON KARTE - NIJANSE



# UNUTRAŠNJA UPOTREBA

## PRIMENA

### POLJE PRIMENE

#### Unutrašnje nove površine od betona, maltera, cigle, gips kartona, ili stare ofarbane površine

Idealna za prostorije kao što su:

- Prostorije sa velikom vlažnošću kao što su kuhinje, kupatila i podrumi.

## PRIPREMA



**Površine** treba da budu glatke i suve, bez prašine, masnoće, boje koja se ljudi. Vitex Kitchen and Bath se direktno nanosi na prethodnu boju sve dok je ona čvrsta.



**Za popunjavanje** pukotina i rupa koristiti Acrylic Putty ili Visto.



**Površine** sa ostacima buđi, gljiva ili fleka moraju prvo biti očišćene sa Kitchen and Bath Cleaner.

**Stare površine** ranije farbane sa poludisperzijama prvo je potrebno premazati sa Acrylan Unco Eco ili Durovit.

**Nove površine** od betona, maltera, cigle, gips kartona itd je potrebno premazati sa 100% Acrylic Primer ili Acrylan Unco Eco.

**Fleke na površini** od dima, olovke, kafe ili bilo koje druge vrste potrebno je premazati sa Blanco Eco ili Vitosin.



## KORACI

**1** Razrediti sa vodom do 10% i dobro promešati.

**2** Naneti prvi sloj sa četkom, valjkom ili prskanjem.

**3** Drugi sloj nakon 3-4 sata.

## SAVETI

- Nanositi na temperaturama od 5-35°C i relativnoj vlažnosti <80% RH.
- Proizvod mora biti nijansiran isključivo kroz Vitex Coloring System u odgovarajućoj bazi.
- Alat mora biti očišćen odmah nakon upotrebe sa vodom, i ako je potrebno sa sapunjavom vodom ili deterdžentom.

Sačekati najmanje 3 nedelje pre čišćenja i pranja sveže ofarbanih površina sa Vitex Kitchen and Bath. Prati sa vodom koristeći meki sunđer. U slučaju jakih mrlja koristiti blag bezbojni deterdžent ili sapunicu.  
• Minimizovati otpad boje prepostavljanjem Koliko će boje biti potrebno.  
• Spremiti neiskorišćenu boju za ponovnu

upotrebu.  
• Nakon nanošenja boje hermetički zatvoriti posudu i uskladištiti za naknadnu upotrebu.  
• Ne odlagati tečni otpadu podzemne vode. Neiskorišćena boja zahteva specijalno rukovanje za bezbedno odlaganje.

## DODATNE INFORMACIJE

### VOC (isparljive organske materije)



Mat premazi za unutrašnje zidove i tavanice VOC max **30 g/L**. Maksimum VOC sadržaj **29 g/L** VOC (spreman za upotrebu).

### PREDOSTROŽNOSTI



Pročitati pažljivo etiketu pre upotrebe. Za detaljne instrukcije o opasnostima i bezbednosti, bezbednosni list je dostupan na zahtev.

## SKLADIŠTENJE



**5°C-38°C**

Držati posude zatvorene na hladnom i suvom mestu.

Ovaj tehnički list, informacije i instrukcije sub azirane na dugogodišnjem iskustvu i laboratorijskim testovima i imaju za cilj jedino da opisu proizvod i njegov način korišćenja. Svakako, krajnji korisnik treba proveriti da li je proizvod odgovarajući za željenu upotrebu. Nađa kompanija garantuje kvalitet samog proizvoda, i ni u kom slučaju ne snosi odgovornost za bilo koju štetu ili štetu uzrokovana nepravilnim korišćenjem proizvoda koji nije u skladu sa instrukcijama za korišćenje. Kompanija zadržava prava da vrši ismene u tehničkom listu bez prethodnog obaveštenja.

**+30.210.5589.400**  
TECHNICAL SUPPORT

