

WOODEN FLOOR PRIMER

Грунд за дървени подови настилки на водна основа

Водоразтворим, прозрачен, еднокомпонентен грунд за дървени подове, на базата на акрилна смола. Подходящ за подготовка и запълване на дървени повърхности, преди нанасяне на финишния лак. Има отлична адхезия, придава водонепропускливост и твърдост на дървената повърхност, изсъхва бързо. Нанася се леко, шури се лесно до гладка повърхност.



Предимства:

- Еднокомпонентен прозрачен грунд за подови настилки, подходящ за подготовка и запълване на дървени повърхности, преди нанасяне на финишния лак
- Лесно нанасяне върху интериорни дървени настилки / паркет и стълбища от нова или стара дървесина

ХАРАКТЕРИСТИКА НА ПРОДУКТА

ТЕХНИЧЕСКА ХАРАКТЕРИСТИКА



Вискозитет

15 - 30 sec (FORD CUP#4, 25°C)

Плътност


1,04 ± 0,02 Kg / L (ISO 2811)

ОБЛАСТ НА ПРИЛОЖЕНИЕ

За подови настилки от паркет и стълбища, от нова или стара дървесина, в интериорни помещения.

РАЗЦВЕТКИ

Безцветен



РАЗХОД



За един слой

8-10 m²/L

За два слоя

4-5 m²/L

РАЗРЕЖДАНЕ



С вода

5%

ВРЕМЕ НА ИЗСЪХВАНЕ



При допир

1-2 h

Нанасяне на следващ слой след

4-6 h

Нанасяне на финишен лак след

18-20 h

ОПАКОВКА

Безцветен

750 mL

2,5 L



ПОЛАГАНЕ

ПРЕДВАРИТЕЛНА ПОДГОТОВКА



Повърхностите трябва да бъдат сухи и чисти, без наличие на прах, смоли и мазнини по тях, а старите подови повърхности добре изшкурени.

СТЪПКИ ЗА ПОЛАГАНЕ

- 1 Разрежда се до 5% с вода и се разбърква добре преди употреба.
- 2 Нанася се първият слой с валик или с четка.
- 3 Следващ слой се нанася след 4-6 часа.

НАНАСЯНЕ НА ФИНИШЕН СЛОЙ



След 18-20 часа и при пълно изсъхване на грунда, повърхността се шкури леко с фина шкурка, отстранява се прахът и се нанася лак за подови настилки на водна основа **Wooden Floor Varnish**. *Броят на слоевете се определя от вида на дървото, метеорологичните условия и степента на защита, която искаме да постигнем.



ПОЛЕЗНИ СЪВЕТИ

- Нанасяне при 5°C-35°C и <80% RH, при условие, че влажността на дървото не надвишава 18%
- Инструментите се почистват веднага след употреба с вода и, ако е необходимо, се измиват със сапун или с миеш препарат.
- Свеждайте до минимум излишния разход на грунд, като пресметнете точно количеството, което ви е необходимо.
- Събирайте остатъчните количества грунд, за да ги използвате повторно.
- След нанасяне на грунда, затворете и запечатайте добре съда и го съхранете за бъдеща употреба.
- Не изливайте замърсените от миенето течности на места, откъдето може да попаднат във водоносните пластове. Консултирайте се с местните общински власти за тяхното събиране и депониране.

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ

ЛОС (Летливи органични съединения)



“Еднокомпонентни покрития със специална функция”. Пределна стойност на ЛОС: **140 g/L**. Максималното съдържание на ЛОС в продукта (готов за употреба) е **135 g/L**.

УКАЗАНИЯ ЗА БЕЗОПАСНОСТ



Моля, прочетете указанията за безопасност, написани върху етикета на съда. За подробни инструкции относно рисковете и безопасността по време на употреба, при поискване, се предоставя Информационен лист за безопасност. Тел. на Токсикологичен Център +359 2 9154 233.

СЪХРАНЕНИЕ



5°C-38°C
Опаковките с продукта трябва да се съхраняват затворени, на сенчесто място, далече от преки слънчеви лъчи.

Горепосочените технически данни, информация, препоръки и инструкции са базирани на нашия дългогодишен опит и на лабораторни тестове, и са предназначени само за да опишат продукта и да определят неговото приложение. Крайният потребител, обаче, трябва да проверява дали продуктът е подходящ за предвидената от него употреба. Нашата компания гарантира качеството на самия продукт, като при това не носи никаква отговорност за щети или вреди, причинени, в случай че продуктът не е използван по предназначение и съгласно инструкциите за неговата употреба. Компанията има право да ревизира настоящия документ без предварително известяване.

+30.210.5589.400

ТЕХНИЧЕСКА ПОДКРЕПА - ГЪРЦИЯ

