

WOODEN FLOOR PRIMER

Vodorazredivi Jednokomponentni transparentni Prajmer za drvene podove

Jednokomponentni providni akrilni prajmer za podove na bazi vode. Pogodan je za pripremu i punjenje drvenih površina pre nanošenja završnog laka. Ima odličnu adheziju, vodootporan i očvršćava drvo i brzo se suši. Lako se nanosi i brusi dajući glatku površinu.



Prednosti:

- Jednokomponentni transparentni prajmer za pripremu i popunjavanje drvenih površina pre nanošenja završnog premaza
- Lako nanošenje na unutrašnji parket, drvene podove i stepenice od starog i novog drveta

KARAKTERISTIKE PROIZVODA

TEHNIČKE KARAKTERISTIKE



Viskozitet

15-30 sec (FORD CUP#4, 25° C)

Gustina


1,04 ± 0,02 Kg / L (ISO 2811)

POLJE PRIMENE


Za unutrašnji parket, drvene podove i stepenice

NIJANSE

Bezbojan



POKRIVNA MOĆ



Jedan sloj

8-10 m²/L



Dva sloja

4-5 m²/L

RAZREĐIVANJE



Voda

5 %

VREME SUŠENJA

Na dodir

1-2 h



Drugi sloj

4-6 h

Završni sloj nakon

18-20 h

PACKAGING

Colorless

1 L

2.5 L



PRIMENA

PRIPREMA



Površine trteba da budu glatke i suve, bez prašine, masnoće, voska, uloja, a stari podovi ishoblovani.

KORACI

1

Razrediti 5% sa vodom i dobro promešati.

2

Naneti prvi sloj sa četkom ili valjkom.

3

Drugi sloj nakon 4-6 sati.

NANOŠENJE ZAVRŠNOG SLOJA



Nakon 18-20 sati blago obrusiti površinu i obrisati piljevinu i prašinu sa krpom a zatim naneti Wooden Floor Varnish.



SAVETI

- Nanositi na temperaturama od 5-35°C I relativnoj vlažnosti <80% i vlažnosti drveta ispod 18%.
- Alat mora biti očišćen odmah nakon upotrebe vodom a ako je potrebno sa sapunjavom vodom ili deterdžentom.
- Minimizovati otpad boje

pretpostavljanjem Koliko će boje biti potrebno.

- Spremiti neiskorišćenu boju za ponovnu upotrebu.
- Nakon nanošenja boje hermetički zatvoriti posudu I uskladištiti za naknadnu upotrebu.

- Ne odlagati tečni otpadu podzemne vode. Neiskorišćena boja zahteva specijalno rukovanje za bezbedno odlaganje.

DODATNE INFORMACIJE

VOC (Ispaljive organske materije)



Jednokomponentni premazi. VOC max **140 g/L**. Maksimum VOC sadržaj manje od **135 g/L** VOC (spreman za upotrebu).

PREDOSTROŽNOSTI



Pročitati pažljivo etiketu pre upotrebe. Za detaljne instrukcije o opasnostima i bezbednosti, bezbednosni list je dostupan na zahtev.

SKLADIŠTENJE



5°C-38°C

Držati posude zatvorene na hladnom i suvom mestu.

Ovaj tehnički list, informacije i instrukcije sub azirane na dugogodišnjem iskustvu I laboratorijskim testovima i imaju za cilj jedino da opišu proizvod i njegov način korišćenja. Svakako, krajnji korisnik treba proveriti da li je proizvod odgovarajući za željenu upotrebu. Naša kompanija garantuje kvalitet samog proizvoda, i ni u kom slučaju ne snosi odgovornost za bilo koju štetu ili štetu uzrokovanu nepravilnim korišćenjem proizvoda koje nije u skladu sa instrukcijama za korišćenje. Kompanija zadržava prava da vrši ismene u tehničkom listu bez prethodnog obaveštenja.