

ASTRO

Интериорна боя

Вододисперсионна декоративна боя за интериорни повърхности, като стени, тавани, гипсокартон и други, с висока паропропускливост, позволяваща на боядисаните повърхности да "дишат". Характеризира се с добра адхезия, лесно нанасяне, добра обработваемост и добра покривност. Почти без мирис по време на нанасяне, може да се мие.



Предимства:

- За стени, тавани, гипсокартон
- Позволява на повърхностите да "дишат"

ХАРАКТЕРИСТИКА НА ПРОДУКТА

ТЕХНИЧЕСКА ХАРАКТЕРИСТИКА



Вискозитет

110 ± 10 KU (ASTM D 562, 25°C)


Плътност

1,47 ± 0,02 Kg / L (ISO 2811)

Гланц

< 5 единици @ 60° (ISO 2813)

РАЗХОД



За един слой

10-13 m²/L



За два слоя

5-7 m²/L

ЗАВЪРШЕК

Мат

Сатен

Гланц



Матов завършек

РАЗРЕЖДАНЕ




Вода

До 5%

РАЗЦВЕТКИ

Бял цвят и
12 готови
разцветки



ВРЕМЕ НА ИЗСЪХВАНЕ



При допир

30-60 min

Нанасяне на следващ
слой след

3-4 h

ОПАКОВКА

Бял цвят и 12
готови разцветки

2,5 L



ИНТЕРИОРНИ ПОВЪРХНОСТИ

ПОЛАГАНЕ

ОБЛАСТ НА ПРИЛОЖЕНИЕ

За интериорни повърхности, като тавани на кухни и бани, стълбища, складове.

ПОДГОТОВКА НА ПОВЪРХНОСТИТЕ



Повърхностите трябва да бъдат чисти, сухи и гладки, без прах, мазнини или ронливи материали. Astro се нанася директно върху вече боядисани повърхности, при условие, че старата боя е здрава.



За запълване на отвори и пукнатини се използва Acrylic Putty или Visto.



Нови повърхности от мазилка, бетон, цимент, гипсокартон и други, се грундират с 100% акрилен грунд Acrylic Primer.



СТЪПКИ ЗА ПОЛАГАНЕ

- 1 Разрежда се до 5% с вода и се разбърква добре преди употреба.
- 2 Нанася се първият слой с четка, с валик или с пистолет airless.
- 3 Следващ слой се нанася след 3-4 часа.

ПОЛЕЗНИ СЪВЕТИ

- Нанасяне при 5-35°C и <80% RH.
- Инструментите се почистват веднага след употреба с вода и, ако е необходимо, се измиват със сапун или с миеш препарат.
- Повърхности, боядисани с Astro могат да се мият с вода най-рано три седмици след боядисването им. Мие се внимателно с вода, с помощта на мека гъба.
- Свеждайте до минимум излишния разход на боя, като пресмятате точно количеството, което ви е необходимо.
- Събирайте остатъчните количества боя, за да ги използвате повторно. След нанасяне на боята, затворете и запечатайте добре съда и го съхранете за бъдеща употреба.
- Не изливайте замърсените от миенето течности на места, откъдето може да попаднат във водоносните пластове. Консултирайте се с местните общински власти за тяхното събиране и депониране.

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ

ЛОС (Летливи Органични Съединения)



“Матови покрития за вътрешни стени и тавани” (Гланц≤25@60°). Пределна стойност **30 g/L**. Максималното съдържание на ЛОС в продукта (готов за употреба) е **10 g/L**.

УКАЗАНИЯ ЗА БЕЗОПАСНОСТ



Моля, прочетете указанията за безопасност, написани върху етикета на съда. За подробни инструкции относно рисковете и безопасността по време на употреба, при поискване, се предоставя Информационен лист за безопасност. Тел. на Токсикологичен Център: +359 2 9154 233

СЪХРАНЕНИЕ



5°C-38°C
Опаковките с продукта трябва да се съхраняват затворени в хладно и сухо място.

Горепосочените технически данни, информация, препоръки и инструкции са базирани на нашия дългогодишен опит и на лабораторни тестове, и са предназначени само за да опишат продукта и да определят неговото приложение. Крайният потребител, обаче, трябва да проверява дали продуктът е подходящ за предназначения от него употреба. Нашата компания гарантира качеството на самия продукт, като при това не носи никаква отговорност за щети или вреди, причинени, в случай че продуктът не е бил използван за съответното приложение и съгласно инструкциите за неговата употреба. Компанията има право да ревизира настоящия документ без предварително известяване.

+30.210.5589.400
TECHNICAL SUPPORT

