

HYROOF PRIMER

Υβριδικό αστάρι νερού πολυουρεθάνης

Το HyRoof Primer είναι υβριδικό αστάρι νερού, ιδανικό για το αστάρισμα επιφανειών που πρόκειται να στεγανωθούν με HyRoof Hybrid PU. Διεσθύνει, αδιαβροχοποιεί και σταθεροποιεί νέες επιφάνειες ή παλιές με προϋπάρχουσα στεγάνωση. Παρουσιάζει ισχυρή πρόσφυση σε σκυρόδεμα, ασφαλτικές μεμβράνες, τσιμεντόπλακες, ακρυλικές βαφές κ.α.. Είναι ελαφρώς χρωματισμένο με σκοπό την εύκολη ανίχνευση της ασταρωμένης επιφάνειας. Είναι φιλικό προς το χρήστη και το περιβάλλον λόγω της πολύ μικρής περιεκτικότητάς του σε Πτητικές Οργανικές ενώσεις (Π.Ο.Ε.).



Πλεονεκτήματα:

- Διεσθύνει, αδιαβροχοποιεί και σταθεροποιεί τις επιφάνειες
- Ισχυρή πρόσφυση σε σκυρόδεμα, ασφαλτικές μεμβράνες, τσιμεντόπλακες, ακρυλικές, πολυουρεθανικές βαφές κ.α.
- Ιδανικό για το αστάρισμα επιφανειών πριν τη στεγάνωση με HyRoof Hybrid PU

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ



Ιξώδες

20 - 40 sec (FORD CUP#4, 25°C)

Πυκνότητα


1,01 ± 0,02 Kg / L (ISO 2811)

ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Για όλα τα υποστρώματα στέγης όπως σκυρόδεμα, ασφαλτικές μεμβράνες, τσιμεντόπλακες, παλιές μονώσεις.

ΑΠΟΧΡΩΣΕΙΣ

Ημιδιαφανές



ΑΠΟΔΟΣΗ



Για μία στρώση

10-12 m²/L

ΑΡΑΙΩΣΗ



Χωρίς αραιώση

Έτοιμο προς χρήση

ΧΡΟΝΟΣ ΣΤΕΓΝΩΜΑΤΟΣ

Στην αφή
45 min



Για την εφαρμογή
τελικού
χρώματος
2-3 h

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

Ημιδιαφανές

5 L

15 L



ΕΦΑΡΜΟΓΗ

ΠΡΟΕΡΓΑΣΙΑ



Οι επιφάνειες πρέπει να είναι καθαρές, στεγνές και λείες, χωρίς σκόνη, ή τυχόν σαθρά υλικά.



Σε περίπτωση ρωγμών χρησιμοποιείτε για την κάλυψή τους Ελαστομερή Στόκο της Vitex.



ΒΗΜΑΤΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

1 Αναδεύουμε καλά πριν την χρήση.

2 Εφαρμόζουμε μία στρώση με ρολό, πινέλο, πατρόγκα ή πιστόλι airless ομοιόμορφα σ' όλη την προς στεγάνωση επιφάνεια.

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΕΛΙΚΗΣ ΣΤΡΩΣΗΣ



Εφαρμόζουμε μετά από 2-3 ώρες το στεγανωτικό οροφών Hyroof Hybrid PU.



TIPS

- Εφαρμογή στους 5-35°C και <70% RH. Μην εφαρμόζετε εάν υπάρχει κίνδυνος βροχής/παγετού τις επόμενες 48 ώρες.
- Αφήστε τις νέες επιφάνειες από τοιμέντο να στεγνώσουν πλήρως για τουλάχιστον 30 ημέρες πριν την εφαρμογή του ασταριού.
- Τα εργαλεία καθαρίζονται αμέσως μετά

τη χρήση με νερό και αν χρειάζεται με σαπούνι ή απορρυπαντικό.

- Να ελαχιστοποιείτε τη σπατάλη χρώματος υπολογίζοντας την ποσότητα χρώματος που θα χρειαστείτε.
- Να ανακτάτε τα περισσεύματα χρώματος για να τα επαναχρησιμοποιήσετε. Μετά την

εφαρμογή του χρώματος, σφραγίστε καλά το δοχείο και αποθηκεύστε το για μελλοντική χρήση.

- Μην αδειάζετε τα υγρά πλύσης στον υδροφόρο ορίζοντα. Ζητήστε συμβουλές από την τοπική αυτοδιοίκηση για την διάθεση και αποκομιδή τους.

ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

ΠΟΕ (Πτητικές Οργανικές Ενώσεις)



“Συνδεδετικά αστάρια” Οριακή τιμή **30 g/L**
Μέγιστη περιεκτικότητα προϊόντος **10 g/L**
ΠΟΕ (έτοιμο προς χρήση)

ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΦΥΛΑΞΗΣ



Παρακαλούμε εξετάστε τις οδηγίες προφύλαξης στην ετικέτα του δοχείου. Για λεπτομερείς οδηγίες για τους κινδύνους και την ασφάλεια κατά τη χρήση, παρέχεται Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας εφόσον ζητηθεί.
Τηλ. Κέντρου Δηλητηριάσεων: 210 7793 777

ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ



5°C-38°C
Τα δοχεία πρέπει να διατηρούνται κλειστά σε σκιερό μέρος μακριά από την ηλιακή ακτινοβολία.

Τα άνω τεχνικά δεδομένα, πληροφορίες, συστάσεις και οδηγίες βασίζονται στην μακρόχρονη εμπειρία μας και σε εργαστηριακούς ελέγχους και έχουν σκοπό μόνο την περιγραφή του προϊόντος και τον προσδιορισμό της εφαρμογής του. Ωστόσο ο τελικός χρήστης θα πρέπει να ελέγξει την καταλληλότητα του προϊόντος για την χρήση που το προορίζει. Η εταιρεία μας εγγυάται την ποιότητα του ίδιου του προϊόντος, ενώ σε κάθε περίπτωση δεν φέρει καμία ευθύνη για οποιαδήποτε ζημιές ή φθορές προκληθούν στην περίπτωση που το προϊόν δεν έχει χρησιμοποιηθεί για την κατάλληλη εφαρμογή και σύμφωνα με τις οδηγίες χρήσης του. Η εταιρεία έχει το δικαίωμα αναθεώρησης του παρόντος εντύπου χωρίς προειδοποίηση.

210.5589.400

ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ - ΕΛΛΑΔΑ

