

# PRECOLOR

## Grund acrilic alb pe bază de apă, care poate fi colorat

Grund alb în suspensie de apă de tehnologie nouă, pe bază de rășini acrilice, pentru utilizare la exterior și interior, care poate fi colorat în sistemul de colorare Vitex și care crește gradul de acoperire prin reducerea numărului de straturi de acoperire necesare. Optând pentru culori din spectrul culorii stratului final, nuanța potrivită a grundului permite stratului final să își dezvolte din plin și mai rapid adevărata culoare. Este colorat în 3 nuanțe - galben, roșu și gri, în funcție de nuanța stratului final și pe baza spectrului de culorilor din spectrul culorii stratului final, pentru a reduce numărul straturilor

în nuanțele finale realizate dintr-o bază transparentă. De asemenea, poate fi colorat pentru nuanțe realizate din bază în tonuri medii și albă pentru o acoperire suplimentară. Prezintă o capacitate de acoperire foarte bună, se aplică ușor, are proprietăți de uscare rapidă și rată mare de întindere și este folosit ca strat inferior pentru toate vopselele pe bază de apă de la Vitex. Îmbunătățește aspectul, aderența și rezistența la intemperii a stratului final.



### Avantaje:

- Sporește puterea de acoperire, reducând numărul de straturi de acoperire finale
- Îmbunătățește aspectul, aderența și durabilitatea stratului final
- Poate fi colorat pentru toate straturile finale
- Pentru utilizare la exterior și interior

## CARACTERISTICILE PRODUSULUI

### CARACTERISTICI TEHNICE



#### Vâscozitate

95 ± 5 KU (ASTM D 562, 25°C)

#### Densitate


1,21 ± 0,02 Kg / L (ISO 2811)

### APLICARE

Pentru suprafețe vopsite și noi din tencuială, beton, gresie, gips-carton etc.

### CULORI

Pentru nuanțele finale pe bază transparentă, colorarea este posibilă în 3 nuanțe specifice (galben, roșu și gri) în funcție de nuanța finală.



Pentru nuanțele finale pe bază albă și în tonuri medii, colorarea este posibilă în funcție de stratul final.

### ACOPERIRE



#### Un singur strat

10-12 m<sup>2</sup>/L

### DILUARE



#### Cu apă

- Nediluat - Gata de utilizare pentru aplicare cu pensula
- 5-10% pentru pulverizare

### AMBALAJ

Semi-Transparent	750 mL	3 L	10 L
------------------	--------	-----	------



### TIMP DE USCARE



**Uscare la atingere**  
30-60 min

**Pentru aplicarea stratului final**  
3-4 h

# PREGĂTIREA SUPRAFEȚEI

## APLICARE

### PREPARARE



**Suprafețele** trebuie să fie netede, curate și uscate, degresate, fără praf și fără urme de vopsea decojită sau exfoliată.



**Pentru a umple orice fisuri sau orificii**, utilizați chitul Visto sau Acrylic Putty. Pentru pregătirea suprafeței, se recomandă **șlefuirea în mediu umed**.



### ETAPELE APLICĂRII

1

Diluțați cu apă în proporție de 5-10% doar pentru pulverizare și amestecați bine înainte de utilizare.

2

Aplicați un strat cu pensula, trafaletul sau cu pistolul de vopsit.

### APLICAREA STRATULUI FINAL



Acoperiți după 3-4 ore cu un strat de vopsea pe bază de apă (emulsionate, acrilice, elastomerice etc.)

Se recomandă:

- În interior cu Vitex Classic, sau Vitex Eco.
- Pentru exterior, Acrylan MAX, Acrylan sau Acrylan Elastic.



### SFATURI

- Aplicare la temperaturi cuprinse între 5-35° C și umiditate relativă a aerului <80%. Pentru utilizare la exterior, nu aplicați dacă există riscul de precipitații/îngheț în următoarele 48 de ore.
- Curățați trafaletele și pensulele cu Brush Solvent T-300 și apoi cu apă și

săpun sau detergent. Folosiți Spray Gun Solvent T-350 pentru a curăța pistoalele de vopsit.

- Reduceți la minim risipa de vopsea, estimând cantitatea de vopsea de care veți avea nevoie.
- Acoperiți vopseaua neutilizată în

scopul utilizării ulterioare. După aplicarea vopselei, etanșați recipientul și depozitați-l pentru utilizare viitoare.

- Nu eliminați deșeurile lichide în pânza freatică. Vopseaua neutilizată necesită o manipulare specială pentru eliminarea în condiții de siguranță.

## INFORMAȚII SUPLIMENTARE

### COV (Compuși Organici Volatili)



„Grunduri”. Limita de conținut de COV este de **30 g/L**. Conținutul maxim de COV este de **<15g/L** (produs gata de utilizare).

### PRECAUȚII



Citiți cu atenție eticheta de pe produs înainte de utilizare. Pentru instrucțiuni detaliate despre pericole și siguranța în utilizare, Fișa cu date de securitate este disponibilă la cerere. Biroul RSI și Informare Toxicologică Tel. +40 213 183 606

### PĂSTRARE



**5°C-38°C**

Păstrați recipientele închise la loc răcoros și uscat.

Datele tehnice, informațiile și instrucțiunile de mai sus sunt bazate pe experiența noastră îndelungată și pe teste de laborator și sunt destinate exclusiv pentru a descrie produsul și a stabili modul de aplicare a acestuia. Cu toate acestea, utilizatorul final ar trebui să verifice dacă produsul este potrivit pentru utilizarea prevăzută a acestuia. Compania noastră garantează calitatea produsului în sine și, în orice caz, nu poartă nici o responsabilitate pentru daune sau pagube provocate dacă produsul nu este utilizat în mod corespunzător și în conformitate cu instrucțiunile sale de utilizare. Compania își rezervă dreptul de a revizui această fișă cu date tehnice fără o notificare prealabilă.

