VITEX CARE

Най-добра в своя клас боя за интериорна употреба

Най-добра в своя клас матова емулсионна боя, предназначена за боядисване на интериорни стени. Разработена по специална технология за защита на повърхностите, боята образува филм с подобрена устойчивост срещу обичайни домакински замърсители, като ги отстранява по-лесно, дори след дълго време. Осигурява висока покривност, изключително нисък разход, отлична белота и отлична устойчивост на често миене (Class 1, EN 13300 / ISO 11998). Практически без мирис. Почти нулеви емисии на ЛОС. Благодарение на много ниските емисии на летливи органични съединения (ЛОС) допринася за по-добро качество на въздуха и по-добра хигиена в интериорните помещения. Продуктът е сертифициран по **Indoor Air Comfort GOLD**, най-строгата в света система за оценка на емисиите в интериорни помещения. Антимикробно действие по филма на боята (Сертификати IMSL No 2020/09/053.1B и SGS No AX20-06322.001), в съответствие с методите за изпитване ISO 22196 и EN 15457. Отличена от British Allergy Foundation със знака "Seal of Approval" за намалени нива на алергени и дразнещи вещества, а също и като боя, подходяща за жилищни помещения, обитавани от хора с алергии и астма. Намалени общи емисии на CO_2 по време на цикъла "от люлката до гроба". Пластмасовата опаковка на боята се състои от 50% рециклиран материал.

ECO PLATFORM EPD VERIFIED
MRPI® registration 1.1.00190.2021
MRPI

Предимства:

- Матов завършек
- Изключително нисък разход и устойчивост на петна / лесно премахване на петна
- IAC GOLD, Клас A+ за качество на въздуха в интериорни помещения
- Антимикробно действие
- Хипоалергенна, допринася за намаляване на алергените
- Изключително лесно миене
- Висока покривност
- Практически без мирис
- Слабо въздействие върху околната среда по време на жизнения й цикъл

Боя лесна за почистване | Качество на въздуха в интериорни помещения | Хипоалергенна боя | Антимикробна боя | Боя с висока устойчивост на често миене | Боя практически без мирис | Система за оценка на зелени (екологични) сгради | Слабо въздействие върху околната среда | Противоплесенна боя

ХАРАКТЕРИСТИКА НА ПРОДУКТА

ТЕХНИЧЕСКА ХАРАКТЕРИСТИКА

Вискозитет
110 ± 10 KU (ASTM D 562, 25°C)

Плътност
1,46 ± 0,02 Kg / L (ISO 2811) за бялата боя

Гланц
< 5 единици @ 85° (ISO 2813)

ЗАВЪРШЕК

Мат	Сатен	Гланц
✔ Матов завършек		

РАЗРЕЖДАНЕ

Вода
До 10 %

ЕКОМАРКИРОВКА



РАЗХОД

За един слой
15-18 m²/L

За два слоя
8-9 m²/L

ВРЕМЕ НА ИЗСЪХВАНЕ

При допир
30-60 min

Нанасяне на следващ слой след
3-4 h

ЦВЕТОВИ КАТАЛОЗИ - ПАЛИТРИ

ОПАКОВКА

Бяла боя	750 mL	3 L	10 L
Бази	1 L	3 L	10 L

РАЗЦВЕТКИ

4500+

Предлага се в бял цвят и в неограничена гама разцветки с помощта на **Тониращата система Vitex Coloring**

ИНТЕРИОРНИ ПОВЪРХНОСТИ

ПОЛАГАНЕ

ОБЛАСТ НА ПРИЛОЖЕНИЕ

Нови интериорни повърхности от бетон, мазилка, тухла, гипсокартон или стари боядисани повърхности.
Идеална за помещения като:
- Детски стаи, училища, детски градини
- Медицински кабинети, болници, родилни домове
- Хотели, ресторанти, фитнес центрове
- Складове за хранителни стоки

ПОДГОТОВКА НА ПОВЪРХНОСТИТЕ

Повърхностите трябва да бъдат чисти, сухи и гладки, без прах, мазнини или ронливи материали.
Vitex Care се нанася директно върху вече боядисани повърхности, при условие, че старата боя е здрава.
За запълване на отвори и пукнатини се използва Acrylic Putty или Visto.

Стари повърхности покрити с постни бои (с вар или с лепилни бои) се грундират с Acrylan Unco Eco.
Нови повърхности от мазилка, бетон, цимент, гипсокартон и други, се грундират с Acrylan Unco Eco.
Повърхности замърсени с цигарен дим, сажди, кафе или с други видове петна, се грундират с Blanco Eco.

За максимална покривност при боядисване в тъмни и ярки разцветки (сини, червени, жълти и други) се препоръчва най-напред върху повърхността да се нанася PreColor Primer, оцветен с помощта на Тониращата система за машинно оцветяване Vitex Coloring, в зависимост от финишната разветка.

СТЪПКИ ЗА ПОЛАГАНЕ

1. Разрежда се до 10% с вода и се разбърква добре преди употреба.
2. Нанася се първият слой с четка, с валяк или с пистолет airless.
3. Следващ слой се нанася след 3-4 часа.

ПОЛЕЗНИ СЪВЕТИ

- Нанасяне при 5-35°C и <80% RH.
- Продуктът трябва да бъде оцветен само с помощта на Тониращата система Vitex Coloring с използване на препоръчаната базова боя.
- Инструментите се почистват веднага след употреба с вода и, ако е необходимо, се измиват със сапун или с миещ препарат.
- Повърхности, боядисани с Vitex Care могат да се мият с вода най-рано три седмици след боядисването им.

Мие се внимателно с вода, с помощта на мека гъба. В случай на упорити петна се използва мек безцветен миещ препарат или сапунена вода.
- Свеждайте до минимум излишния разход на боя, като пресмятате точно количеството, което ви е необходимо.
- Не разреждайте цялата боя в съда, а само количеството, което ви е нужно за деня.
- Събирайте остатъчните количества боя, за да ги олзвате повторно. След нанасяне на боята, затворете и запечатайте добре съда и го съхранете за бъдеща употреба.
- Не изливайте замърсените от миенето течности на места, откъдето може да попаднат във водоносните пластове. Консултирайте се с местните общински власти за тяхното събиране и депониране.

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ

ЛОС (Летливи Органични Съединения)

"Матови покрития за вътрешни стени и тавани" (Гланц ≤25@60°). Пределна стойност **30 g/L.** Максималното съдържание на ЛОС в продукта (готов за употреба) е **<1 g/L.**

УКАЗАНИЯ ЗА БЕЗОПАСНОСТ

Моля, прочетете указанията за безопасност, написани върху етикета на съда. За подробни инструкции относно рисковете и безопасността по време на употреба, при поискване, се предоставя Информационен лист за безопасност. Тел. на Токсикологичен Център : +359 2 9154 233

СЪХРАНЕНИЕ

5°C-38°C
Опаковките с продукта трябва да се съхраняват затворени в хладно и сухо място.

Горепосочените технически данни, информация, препоръки и инструкции са базирани на нашия дългогодишен опит и на лабораторни тестове, и са предназначени само за да опишат продукта и да определят неговото приложение. Крайният потребител, обаче, трябва да проверява дали продуктът е подходящ за предвидената от него употреба. Нашата компания гарантира качеството на самия продукт, като при това не носи никаква отговорност за щети или вреди, причинени, в случай че продуктът не е използван по предназначение и съгласно инструкциите за неговата употреба. Компанията има право да ревизира настоящия документ без предварително известяване.

+30.210.5589.400
ТЕХНИЧЕСКА ПОДКРЕПА - ГЪРЦИЯ

ISO 9001 14001 CERTIFIED 45001

EMAS