

VITO PLUS

Антимикробна емулсионна боя за интериорна употреба

Антимикробна матова емулсионна боя за интериорна употреба. Сертифицирана от водещата тестваща организация Industrial Microbiological Services Ltd (IMSL, UK) за своето антимикробно - антибактериално действие в съответствие с международен стандарт ISO 22196 (Cert. Report No: 2020/04/055.3C). Благодарение на своята специална формула Vito Plus намалява 99,99% патогенните бактерии (като E. coli и Staphylococcus aureus) попадащи върху боядисаната повърхност, което я прави идеална боя за помещения, към които има изисквания за асептичност

хигиенно-санитарни условия, като детски стаи, болници, родилни домове, хирургични отделения, медицински кабинети, училища, детски градини, фитнес зали, складове за хранителни стоки, хотели и други. С ниско съдържание на ЛОС и ниска миризма по време на нанасяне, тъй като не съдържа амоняк или други опасни вещества, като ароматни въглеводороди, свободен формалдехид, тежки метали или алкилфенолетоксилати. Осигурява висока покривност, много нисък разход, отлична белота и отлична устойчивост на често миене (Class 2, EN 13300/ISO 11998).



Антимикробна боя



Боя с висока устойчивост на често миене

предимства:

- Антимикробна боя с антибактериално действие
- Устойчивост на често миене
- Ниска миризма
- Висока покривност

ХАРАКТЕРИСТИКИ НА ПРОДУКТА

ТЕХНИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКА

Вискозитет

110 ± 10 KU (ASTM D 562, 25°C)




Плътност

1,54 ± 0,02 Kg / L (ISO 2811)
за бялата боя


Гланц

< 5 единици при @ 85°
(ISO 2813)

РАЗХОД



за един слой
13-16 m²/L



за два слоя
7-8 m²/L

ОПАКОВКА

Бял цвят	750 mL	3 L	9 L	15 L
Бази	1 L	3 L	9 L	

ЗАВЪРШЕК

Мат

Сатен

Гланц



Матов завършек

РАЗРЕЖДАНЕ



С вода
0-10 %

ВРЕМЕ ЗА ИЗСЪХВАНЕ



При допир
30-60 min

Нанасяне на
следващ слой след
3-4 h

РАЗЦВЕТКИ

4500+

Бял цвят и хиляди разцветки с помощта на Тониращата система за машинно оцветяване **Vitex Coloring**



ЦВЕТОВИ КАТАЛОЗИ - ПАЛИТРИ



ИНТЕРИОРНИ ПОВЪРХНОСТИ

ПОЛЕ НА ПРИЛОЖЕНИЕ

ПРИЛОЖЕНИЯ

Нови интериорни повърхности от бетон, мазилка, тухла, гипсокартон, а също и повърхности със стари бои.

Идеална за помещения, като:

- Детски стаи, училища
- Медицински кабинети, болници, родилни домове
- Хотели, ресторанти, фитнес зали
- Складове за хранителни стоки

ПОДГОТОВКА НА ПОВЪРХНОСТИТЕ



Повърхностите трябва да бъдат чисти, сухи и гладки, без прах, мазнини или ронливи материали. За вече боядисани повърхности, без проблемни и ронливи участъци, не е нужна специална подготовка и Vito Plus се нанася директно.

За запълване на отвори и пукнатини се използва Acrylic Putty или Visto.



Стари повърхности покрити с постни бои (с вар или с лепилни бои), се грундират с Acrylan Unco Eco или с Durovit.

Нови повърхности от мазилка, бетон, тухли, гипсокартон и други, както и шпакловани повърхности се грундират с 100% Акрилен грунд или с Acrylan Unco Eco.

Повърхности замърсени от цигарен дим, сажди, маркери, кафе или с други видове петна, се грундират с Blanco Eco или с Vitosin.



За максимална покривност при боядисване в тъмни и ярки разцветки (сини, червени, жълти и други) се препоръчва първоначално върху повърхността да се нанася PreColor Primer, оцветен с помощта на Тониращата система за машинно оцветяване Vitex Coloring в зависимост от финалната разцветка.



СТЪПКИ

- 1 Разрежда до 10% с вода и се разбърква добре преди употреба.
- 2 Първият слой се нанася с валик, с четка или с пистолет airless.
- 3 Следващ слой се нанася след 3-4 часа.

TIPS

- Нанася се при 5-35°C и <80% RH.
- Продуктът трябва да се оцветява изключително и само с помощта на Тониращата система за машинно оцветяване Vitex Coloring с използване на предлаганата базова боя.
- Инструментите се почистват веднага след употреба с вода и, ако е необходимо, се измиват със сапун или с миеш препарат.

- Повърхности боядисани с Vito Plus могат да се мият с вода най-рано три седмици след боядисването им с използване на мека гъба, а в случай на упорити петна с използване на неутрален, безцветен миеш препарат.
- Свеждайте до минимум излишните разходи за боя, като пресметнете точно количеството, което ви е необходимо.
- Събирайте остатъчните количества

боя, за да ги използвате повторно. След нанасянето на боята, затворете и запечатайте добре съда и го съхранете за бъдеща употреба.

- Не изливайте замърсените от миенето води на места, откъдето може да попаднат във водоносните пластове. Консултирайте се с местните общински власти за тяхното събиране и депониране.

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ

ЛОС (Летливи Органични Съединения)



“Матови покрития за вътрешни стени и тавани” (коефициент на отражение $\leq 25@60^\circ$).
Пределна стойност **30 g/L**.
Максималното съдържание на ЛОС в продукта (готов за употреба) е **10 g/L**.

УКАЗАНИЯ ЗА БЕЗОПАСНОСТ



Моля, прочетете указанията за безопасност, написани върху етикета на съда. За подробни инструкции относно рисковете и безопасността по време на употреба, при поискване, се предоставя Информационен лист за безопасност. Тел. на Токсикологичен Център: +359 2 9154 233.

СЪХРАНЕНИЕ



5°C-38°C

Опаковките с продукта трябва да се съхраняват затворени, на сенчесто място, далече от преки слънчеви лъчи.

Горепосочените технически данни, информация, препоръки и инструкции са базирани на нашия дългогодишен опит и на лабораторни тестове, и са предназначени само за да опишат продукта и да определят неговото приложение. Крайният потребител, обаче, трябва да проверява дали продуктът е подходящ за предназначенията от него употреба. Нашата компания гарантира качеството на самия продукт, като при това не носи никаква отговорност за щети или вреди, причинени, в случай че продуктът не е бил използван за съответното приложение и съгласно инструкциите за неговата употреба. Компанията има право да ревизира настоящия документ без предварително известяване.

+30.210.5589.400

ТЕХНИЧЕСКА ПОДКРЕПА - ГЪРЦИЯ

