

# VITO PLUS

## Antimikrobna emulziona boja za unutrašnju upotrebu

Antimikrobna mat za unutrašnju upotrebu. Pruža veliku pokrivenost, izuzetna belina, i veliku otpornost na često pranje. Uz antimikrobna dejstva u filmu boje prema ISO 22196 (Report No: 2020/04/055.3C). Kada se nanosi, ima slab miris jer ne sadrži amonijak ili druge opasne materije, kao što su aromatski ugljovodici, slobodni formaldehid, teški metali ili alkilfenoletolesilati. Vito Plus je idealan za mjesta kao dečije sobe, škole, vrtići, teretane, skladišta hrane, hoteli itd.

### Prednosti:

- Antimikrobna boja
- Visoka otpornost na česta pranja
- Praktično bez mirisa
- Vrhunska pokrivenost



Microbiologically tested



Paint with high resistance to frequent wet scrubbing

## KARAKTERISTIKE PROIZVODA

### TEHNIČKE KARAKTERISTIKE

#### Viskozitet

110 ± 10 KU (ASTM D 562, 25°C)




#### Gustina

1,54 ± 0,02 Kg / L (ISO 2811)  
Bela

#### Sjaj

< 5 jedinica @ 85° (ISO 2813)

### POKRIVENOST



#### Jedan sloj

13-16 m<sup>2</sup>/L



#### Dva sloja

7-8 m<sup>2</sup>/L

### PAKOVANJE

Bela	750 mL	3 L	9 L	15 L
Baze	1 L	3 L	9 L	

### ZAVRŠNI EFEKAT

Mat	Saten	Sjaj
✓	Mat Finiš	

### RAZREĐIVANJE



#### Voda

0-10 %

### VREME SUŠENJA



#### Na dodir

30-60 min

#### Drugi sloj

3-4 h

### NIJANSE

# 4500+

Bela i neograničen broj nijansi sa ViteX Coloring System



### TON KARTE - NIJANSE



# UNUTRAŠNJA UPOTREBA

## PRIMENA

### POLJE PRIMENE

Unutrašnje nove površine od betona, maltera, cigle, gips kartona, ili stare ofarbane površine.

Idealna za prostorije kao što su:

- Dečije sobe, Škole, Vrtići
- Domovi zdravlja, bolnice, porodilišta
- Hoteli, restorani, Fitnis centri
- Skladišta prehrambene robe

### PRIPREMA



**Površine trteba** da budu glatke i suve, bez prašine, masnoće, boje koja se ljušta. Za popunjavanje pukotina i rupa koristiti Acrylic Putty ili Visto.



**Stare površine** ranije farbane sa poludisperzijama prvo je potrebno premazati sa Acrylan Unco Eco. **Nove površine** od betona, maltera, cigle, gips kartona itd je potrebno premazati sa Acrylan Unco Eco. **Fleke na površini** od dima, olovke, kafe ili bilo koje druge vrste potrebno je premazati sa Blanco Eco.



**Za maksimalnu** neprozirnost u tamnim i intenzivnim (poput plave, crvene i žute) završne nijanse, preporučuje se nanošenje jednog sloja boje PreColor Primer - u zavisnosti od konačne nijanse - kroz Vitex Coloring System.



### KORACI

**1** Razređeno do 10% sa vodom i dobro promešati.

**2** Naneti prvi sloj sa četkom, valjkom ili prskanjem.

**3** Drugi sloj nakon 3-4 sata.

### SAVETI

- Nanositi na temperaturama od 5-35°C i relativnoj vlažnosti <80% RH.
- Proizvod mora biti nijansiran isključivo kroz Vitex Coloring System u odgovarajućoj bazi.
- Alat mora biti očišćen odmah nakon upotrebe sa vodom, i ako je potrebno sa sapunjavom vodom ili deterdžentom.

- Sačekati najmanje 3 nedelje pre čišćenja i pranja sveže ofarbanih površina sa Vitex Classic. Prati sa vodom koristeći meki sunđer. U slučaju jakih mrlja koristiti blag bezbojni deterdžent ili sapunicu.
- Minimizovati otpad boje pretpostavljanjem koliko će boje biti potrebno.

- Spremiti neiskorišćenu boju za ponovnu upotrebu.
- Nakon nanošenja boje hermetički zatvoriti posudu i uskladištiti za naknadnu upotrebu.
- Ne odlagati tečni otpadu podzemne vode. Neiskorišćena boja zahteva specijalno rukovanje za bezbedno odlaganje.

## DODATNE INFORMACIJE

### VOC (Isparljive organske materije)



Mat premazi za unutrašnje zidove i tavanice VOC max **30 g/L**. Maksimum VOC sadržaj manje od **10 g/L** VOC (spreman za upotrebu).

### PREDOSTROŽNOSTI



Pročitati pažljivo etiketu pre upotrebe. Za detaljne instrukcije o opasnostima i bezbednosti, bezbednosni list je dostupan na zahtev.

### SKLADIŠTENJE



**5°C-38°C**  
Držati posude zatvorene na hladnom i suvom mestu.

Ovaj tehnički list, informacije i instrukcije su bazirane na dugogodišnjem iskustvu i laboratorijskim testovima i imaju za cilj jedino da opišu proizvod i njegov način korišćenja. Svakako, krajnji korisnik treba proveriti da li je proizvod odgovarajući za željenu upotrebu. Naša kompanija garantuje kvalitet samog proizvoda, i ni u kom slučaju ne snosi odgovornost za bilo koju štetu ili štetu uzrokovanu nepravilnim korišćenjem proizvoda koje nije u skladu sa instrukcijama za korišćenje. Kompanija zadržava prava da vrši ismene u tehničkom listu bez prethodnog obaveštenja.

