

WOODEN FLOOR VARNISH

Βερνίκι πατωμάτων νερού

Υδατοδιαλυτό διαφανές βερνίκι πατωμάτων ενός συστατικού, με βάση ρητίνη πολυουρεθάνης. Είναι κατάλληλο για βαφή σε παρκέ, δάπεδα και σκάλες, από νέο ή παλαιό ξύλο, εσωτερικών χώρων. Έχει εξαιρετικό άπλωμα, δεν κιτρινίζει και στεγνώνει γρήγορα. Εφαρμόζεται εύκολα δίνοντας λεία επιφάνεια με υψηλή σκληρότητα και μεγάλες αντοχές στην τριβή, τη χάραξη, το νερό και τα υγρά καθαρισμού.



Χρώμα ενισχυμένης αντοχής με πολυουρεθανικές ρητίνες

Πλεονεκτήματα:

- Βερνίκι πολυουρεθάνης για τελική επιφάνεια υψηλών αντοχών σε τριβή, χάραξη και καθαρισμό
- Εύκολη εφαρμογή σε εσωτερικά ξύλινα δάπεδα/παρκέ και σκάλες από νέο ή παλαιό ξύλο

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Ιξώδες

55 ± 5 KU (ASTM D 562, 25°C)

Πυκνότητα

1,04 ± 0,02 Kg / L (ISO 2811)

Στιλπνότητα

- Στις 60° (ISO 2813)
- Γυαλιστερό: > 85 μονάδες
- Σατινέ: 50 ± 10 μονάδες

ΑΠΟΔΟΣΗ

Για μία στρώση

10-12 m²/L

Για δύο στρώσεις

5-6 m²/L

ΦΙΝΙΡΙΣΜΑ

Ματ

Σατινέ

Γυαλιστερό



ΑΡΑΙΩΣΗ




Με νερό

5%

ΑΠΟΧΡΩΣΕΙΣ

Άχρωμο



ΧΡΟΝΟΣ ΣΤΕΓΝΩΜΑΤΟΣ



Στην αφή

1-2 h

Επαναβαφή

6-8 h

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

Άχρωμο (Gloss & Satin)

1 L

2.5 L



ΕΦΑΡΜΟΓΗ

ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Για παρκέ, δάπεδα και σκάλες, από νέο ή παλαιό ξύλο, εσωτερικών χώρων.

ΠΡΟΕΡΓΑΣΙΑ



Οι επιφάνειες πρέπει να είναι στεγνές και καθαρές από σκόνες, κεριά, λάδια και τα παλαιά πατώματα καλά γυαλοχαρταρισμένα.



Εφαρμόζονται πρώτα δύο στρώσεις Αστάρι Πατωμάτων Νερού, τρίβεται η επιφάνεια ελαφρά με σιλερόχαρτο και απομακρύνεται η σκόνη.



ΒΗΜΑΤΑ

- 1 Αραιώνουμε 5% με νερό και αναδεύουμε καλά πριν την χρήση.
- 2 Εφαρμόζουμε την πρώτη στρώση με ρολό ή πινέλο
- 3 Επαναβάφουμε μετά από 6-8 ώρες.

TIPS

- Εφαρμογή στους 5-35°C και <80% RH και η υγρασία του ξύλου δεν πρέπει να υπερβαίνει το 18%
- Τα εργαλεία καθαρίζονται αμέσως μετά τη χρήση με νερό και αν χρειάζεται με σαπούνι ή απορρυπαντικό.
- Μετά από 3-4 ημέρες μπορεί να γίνει ήπια και προσεκτική χρήση. Το βερνίκι αποκτά

πλήρως τις τελικές αντοχές του μετά την πάροδο 14 ημερών.

- Να ελαχιστοποιείτε τη σπατάλη χρώματος υπολογίζοντας την ποσότητα χρώματος που θα χρειαστείτε.
- Να ανακτάτε τα περισσεύματα χρώματος για να τα επαναχρησιμοποιήσετε. Μετά την εφαρμογή του χρώματος, σφραγίστε

καλά το δοχείο και αποθηκεύστε το για μελλοντική χρήση.

- Μην αδειάζετε τα υγρά πλύσης στον υδροφόρο ορίζοντα. Ζητήστε συμβουλές από την τοπική αυτοδιοίκηση για την διάθεση και αποκομιδή τους.

ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

ΠΟΕ (Πτητικές Οργανικές Ενώσεις)



‘Ειδικά επιχρίσματα ενός συστατικού’, Οριακή τιμή **140 g/L**. Μέγιστη περιεκτικότητα **135 g/L** ΠΟΕ (έτοιμο προς χρήση).

ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΦΥΛΑΞΗΣ



Παρακαλούμε εξετάστε τις οδηγίες προφύλαξης στην ετικέτα του δοχείου. Για λεπτομερείς οδηγίες για τους κινδύνους και την ασφάλεια κατά τη χρήση, παρέχεται Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας εφόσον ζητηθεί.
Τηλ. Κέντρου Δηλητηριάσεων: 210 7793 777

ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ



5°C-38°C
Τα δοχεία πρέπει να διατηρούνται κλειστά σε σκιερό μέρος μακριά από την ηλιακή ακτινοβολία.

Τα άνω τεχνικά δεδομένα, πληροφορίες, συστάσεις και οδηγίες βασίζονται στην μακρόχρονη εμπειρία μας και σε εργαστηριακούς ελέγχους και έχουν σκοπό μόνο την περιγραφή του προϊόντος και τον προσδιορισμό της εφαρμογής του. Ωστόσο ο τελικός χρήστης θα πρέπει να ελέγχει την καταλληλότητα του προϊόντος για την χρήση που το προορίζει. Η εταιρεία μας εγγυάται την ποιότητα του ίδιου του προϊόντος, ενώ σε κάθε περίπτωση δεν φέρει καμία ευθύνη για οποιεσδήποτε ζημιές ή φθορές προκληθούν στην περίπτωση που το προϊόν δεν έχει χρησιμοποιηθεί για την κατάλληλη εφαρμογή και σύμφωνα με τις οδηγίες χρήσης του. Η εταιρεία έχει το δικαίωμα αναθεώρησης του παρόντος εντύπου χωρίς προειδοποίηση.

210.5589.400

ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ - ΕΛΛΑΔΑ

