

АНТИМИКРОБНА МАТОВА ИНТЕРИОРНА БОЯ

СЪС СРЕБЪРНИ ЙОНИ | ЗА ИНТЕРИОРНА УПОТРЕБА

- ✓ Сертифицирано антибактериално действие
- ✓ Формула с ниска миризма
- ✓ Много добра покривност и разливност



Предимства

- Идеална за често преобоядисване на търговски и административни сгради
- Идеална за професионална употреба



АНТИМИКРОБНА МАТОВА ИНТЕРИОРНА БОЯ

СЪС СРЕБЪРНИ ЙОНИ | ЗА ИНТЕРИОРНА УПОТРЕБА



Опаковки

Опаковка	750mL	1L	3L	9L	15L
бр. в кашон/опаковка	12	12	-	-	-
Бяла боя	X	-	X	X	X
Бяла база	-	X	X	X	-
Полутранспарентна база	-	X	X	X	-
Транспарентна база	-	X	X	X	-



Нанасяне

Стъпка 1

Разредете 8-10% с вода и разбъркайте добре преди употреба

Стъпка 2

Нанесете първия слой с четка, с валик или с пистолет airless

Стъпка 3

Нанесете следващия слой след 3-4 часа

Техническа характеристика

Покриваемост
(разход)



Един слой
13-16 m²/L



Два слоя
7-8 m²/L

Време за
изсъхване



Сухо при
допир
30-60 min

Нанасяне на
следващ слой
3-4 часа

Подготовка

- Повърхностите трябва да бъдат чисти, сухи и гладки, без прах, мазнини или ронливи материали. За запълване на отвори и пукнатини се използва **Acrylic Putty** или **Visto**.



- Стари повърхности, покрити с постни бои (с вар или с лепилни бои), се грундират с **Acrylan Unco Eco** или **Durovit**. Нови повърхности от мазилка, бетон, гипсокартон и други, както и шпакловани повърхности се грундират със **100% акрилен грунд** или с **Acrylan Unco Eco**. Повърхности замърсени от цигарен дим, графити, кафе или с други видове петна, се грундират с **Blanco Eco** или **Vitosin**.



- За максимална покривност при боядисване в тъмни и ярки разцветки (сини, червени, жълти и други) се препоръчва най-напред върху повърхността да се нанесе **PreColor Primer**, оцветен с помощта на Тониращата система **Vitex Coloring**, в зависимост от финишната разцветка.



Т.: 0700 13 332 | office@vitex.bg

vitex.bg