

## VISTA PLUS

### Антибактериална емулсионна боя със сребърни йони

Антибактериална матова емулсионна боя със сребърни йони за интериорна употреба. Осигурява висока покривност и нисък разход. Нанася се лесно, разнася се много добре, образува гладка и еднородна повърхност. Подходяща за стени, тавани, складове и повърхности, които се нуждаят от често боядисване. Сертифицирана от Industrial Microbiological Services Limited (IMSL, UK) за своето антибактериално действие в съответствие с ISO 22196 (Сертификат №: IMSL2020/09/053.2B) и Регистрирана в МЗ-Разрешение за пускане на пазара № 3178-1/12.7.2021.

Това е биоциден продукт съгласно Регламент EC 528/2012 (BPR) и подлежи на получаване на разрешение или на надлежно съобщаване.

#### Предимства:

- Антибактериално действие
- Висока покривност и нисък разход
- Лесно нанасяне и разнасяне

Vista Plus, благодарение на специалната си формула, предотвратява развитието на бактерии върху боядисаните повърхности. Намалява 99,99% бактериите (E.Coli и Staphylococcus aureus) върху боядисаната повърхност, което я прави идеална за помещения към които има изисквания за асептични хигиенно-санитарни условия, като детски стаи, болници, родилни домове, хирургични клиники, лекарски кабинети, училища, детски градини, фитнес зали, хотели, складове за хранителни продукти и други.



Микробиологично  
тестван

## ХАРАКТЕРИСТИКА НА ПРОДУКТА

### ТЕХНИЧЕСКА ХАРАКТЕРИСТИКА

#### Вискозитет

110 ± 10 KU (ASTM D 562, 25°C)




#### Плътност

1,63 ± 0,02 Kg / L (ISO 2811)  
за бялата боя

#### Гланц

< 10 единици @ 85° (ISO 2813)

### РАЗХОД



За един слой  
13-16 m<sup>2</sup>/L



За два слоя  
7-8 m<sup>2</sup>/L

### ОПАКОВКА

Бяла боя	3 L	9 L	15 L
База	3 L	9 L	15 L

### ЗАВЪРШЕК

Мат      Сатен      Гланц



Матов завършек

### РАЗРЕЖДАНЕ



Вода  
До 10 %

### ВРЕМЕ НА ИЗСЪХВАНЕ



При допир  
30-60 min  
Нанасяне на следващ  
слой след  
3-4 h



### РАЗЦВЕТКИ

## 1500 +

Предлага се в бял цвят и в неограничен брой разцветки с помощта на **Тониращата система Vitex Coloring**



### ЦВЕТОВИ КАТАЛОЗИ - ПАЛИТРИ



# ИНТЕРИОРНИ ПОВЪРХНОСТИ

## ПОЛАГАНЕ

### ОБЛАСТ НА ПРИЛОЖЕНИЕ

Нови интериорни повърхности от бетон, мазилка, тухла, гипсокартон или стари боядисани повърхности

Идеална за често боядисване/освежаване и за помещения, за които има изисквания за чисти и устойчиви повърхности, като:

- Детски стаи, училища, детски градини
- Хотели, ресторанти, фитнес центрове
- Медицински кабинети, болници, родилни домове
- Складове за хранителни стоки

### ПОДГОТОВКА НА ПОВЪРХНОСТИТЕ



**Повърхностите трябва да бъдат** чисти, сухи и гладки, без прах, мазнини или ронливи материали. Vista Plus се нанася директно върху вече боядисани повърхности, при условие, че старата боя е здрава. За запълване на отвори и пукнатини се използва Acrylic Putty или Visto.



**Стари повърхности** покрити с постни бои (с вар или с лепилни бои) се грундират с Acrylan Unco Eco или с Durovit.

**Нови повърхности** от мазилка, бетон, гипсокартон и други, както и шпакловани повърхности се грундират със 100% акрилен грунд (Acrylic Primer) или с Acrylan Unco Eco.



**Повърхности замърсени** от цигарен дим, графити, кафе или с други видове петна, се грундират с Blanco Eco или с Vitosin.



### СТЪПКИ ЗА ПОЛАГАНЕ

1

Разрежда се до 10% с вода и се разбърква добре преди употреба.

2

Нанася се първият слой с четка, с валик или с пистолет airless.

3

Следващ слой се нанася след 3-4 часа.

### ПОЛЕЗНИ СЪВЕТИ

- Нанасяне при 5°C-35°C и <80% RH.
- Нанася се поне 0,155 L/m<sup>2</sup> (или 255 g/m<sup>2</sup>) на два слоя, за получаване на антибактериално действие.
- В случай че целостта на боята е нарушена, нанесете отново за възстановяване на антибактериалното действие.
- Не разреждайте цялата боя в съда, а само количеството, което ви е нужно за деня.
- Продуктът трябва да бъде оцветен изключително с помощта на Тониращата система Vitex Coloring с

- използване на препоръчаната базова боя.
- Инструментите се почистват веднага след употреба с вода и, ако е необходимо, се измиват със сапун или с миещ препарат.
- Повърхности, боядисани с Vista Plus могат да се мият с вода най-рано три седмици след боядисването им. Мие се внимателно с вода с помощта на мека гъба. В случай на упорити петна се използва мек безцветен миещ препарат или сапунена вода.
- Свеждайте до минимум излишния разход на боя,

като пресмятате точно количеството, което ви е необходимо.

- Събирайте остатъчните количества боя, за да ги използвате повторно.
- След нанасяне на боята, затворете и запечатайте добре съда и го съхранете за бъдеща употреба.
- Не изливайте замърсените от миенето води на места, откъдето може да попаднат във водоносните пластове. Консултирайте се с местните общински власти за тяхното събиране и депониране.

## ADDITIONAL INFORMATION

### ЛОС (Летливи органични съединения)



„Матови покрития за вътрешни стени и тавани“ (Гланц≤25@60°)”.  
Пределна стойност **30 g/L**.  
Максималното съдържание на ЛОС в продукта (готов за употреба) е **20 g/L**.

### СЪХРАНЕНИЕ



**5°C-38°C**  
Максимално време за съхранение: 5 години от датата на производство в запечатани опаковки, при подходящи условия за съхранение.

### УКАЗАНИЯ ЗА БЕЗОПАСНОСТ



Продуктът е биоциден (ПТ2). Гарантиран състав на биоцидните вещества: Сребърен хлорид (CAS: 7783-90-6) 0,0020% (тегловни) и 1,2-бензизотиазол-3(2H)-он (BIT) (CAS: 2634-33-5) 0,04% (тегловни). Съдържа биоцидното вещество 3-йодо-2-пропилилбутилкарбамат (IPBC) за защита на сухия филм на боята от развитието на плесени. Този продукт помага за поддържане на нисък микробен товар върху боядисаните интериорни повърхности, без да е необходимо допълнително използване на дезинфектанти. Винаги съществува риск от инфектиране на хора от микроорганизми, чрез тяхното разпространение по въздушно-капков път или чрез друг начин на предаване. За повече информация, моля, вижте листа с технически данни и инструкциите за безопасност на продукта. Тел. на Токсикологичен Център +359 2 9154 233.

Горепосочените технически данни, информация, препоръки и инструкции са базирани на нашия дългогодишен опит и на лабораторни тестове, и са предназначени само за да опишат продукта и да определят неговото приложение. Крайният потребител, обаче, трябва да проверява дали продуктът е подходящ за предвидената от него употреба. Нашата компания гарантира качеството на самия продукт, като при това не носи никаква отговорност за щети или вреди, причинени, в случай че продуктът не е използван по предназначение и съгласно инструкциите за неговата употреба. Компанията има право да ревизира настоящия документ без предварително известяване.



VITEX S.A. - Пощ кутия 139, Имерос Топос, Аспропиргос, пощ код 193 00 | Тел. +30 210 5589500, Fax +30 210 4835007 | vitex.gr

+30.210.5589.400

ТЕХНИЧЕСКА ПОДКРЕПА - ГЪРЦИЯ



Версия: 05.2021 (Настоящият документ отменя всички предшестващи)