

ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ 2022





- Η μεγαλύτερη Ελληνικής ιδιοκτησίας εταιρεία οικοδομικών χρωμάτων.
- Με το πιο σύγχρονο εργοστάσιο παραγωγής χρωμάτων στην Νοτιοανατολική Ευρώπη. Πιστοποιημένο και βραβευμένο για τα κορυφαία επίπεδα λειτουργίας και ασφάλειάς του.
- Με εξαγωγές σε περισσότερες από 20 χώρες στον κόσμο.



ECO - EPD

Περιβαλλοντική Δήλωση για όλο τον κύκλο ζωής του χρώματος

Το ECO-EPD (Environmental Product Declaration) είναι το περιβαλλοντικό προφίλ των προϊόντων έπειτα από αξιολόγηση αναφορικά με την περιβαλλοντική τους επίδοση. Αποτελεί τη μοναδική ολοκληρωμένη προσέγγιση για να αποτυπωθούν οι επιπτώσεις του προϊόντος στο περιβάλλον. Ακολουθώντας τα διεθνή πρότυπα EN 15804 & ISO 14025 και μετρώντας τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις που περιλαμβάνουν μεταξύ άλλων εκπομπές σε ατμόσφαιρα / ύδατα / έδαφος, κατανάλωση ενέργειας και πρώτων υλών το EPD προσφέρει πλήρεις και αντικειμενικές πληροφορίες σχετικά με το περιβαλλοντικό αποτύπωμα των προϊόντων.

Επεξήγηση Συμβόλων



Ποσοστό αραίωσης με νερό



Χρόνος επιφανειακού στεγνώματος



Εφαρμογή με πιστόλι



Ποσοστό αραίωσης με διαλύτη



Εφαρμογή με πινέλο



Εφαρμογή με σπάτουλα



Απόδοση χρώματος



Εφαρμογή με ρολό



Εφαρμογή με ανοξείδωτη μεταλλική σπάτουλα

Οδηγός Περιήγησης

A. Στους συγκεντρωτικούς πίνακες

1. **Επιλέξτε** τη χρήση

2. **Δείτε** τα βασικά χαρακτηριστικά

3. **Προετοιμάστε** κατάλληλα την επιφάνεια πριν τη βαφή

| Γενική χρήση | Εφαρμογή | | | |
|--------------|------------------------|--|------------------|---------------|
| | Χώροι υψηλής διέλευσης | Χώροι υγειονομικού ενδιαφέροντος Για ευπαθείς ομάδες | Χώροι με υγρασία | Πυροπροστασία |
| ✓ | ✓ | | | |
| ✓ | | | | |
| ✓ | | ✓ | | |

| Χαρακτηριστικά | | |
|----------------|--------------------|--------------|
| ECO | Αντοχή στο πλύσιμο | Χρωματίζεται |
| | | ✓ |
| | ✓ | ✓ |
| ✓ | ✓ | ✓ |

| Προετοιμασία | | |
|---------------------------|----------------------|---------------------------------------|
| Παλιών / σθρών επιφανειών | Λερωμένων επιφανειών | Νέων επιφανειών |
| Acrylan Unco Eco, Durovit | Blanco Eco, Vitosin | Acrylan Unco Eco, Αστάρ Ακρυλικό 100% |
| Acrylan Unco Eco, Durovit | Blanco Eco, Vitosin | Acrylan Unco Eco, Αστάρ Ακρυλικό 100% |
| Acrylan Unco Eco | Blanco Eco | Acrylan Unco Eco, Blanco Eco |

B. Σε κάθε κατηγορία δείτε αναλυτικά τα χαρακτηριστικά των προϊόντων.

Γ. Για ιδανικό τελικό αποτέλεσμα ακολουθήστε τον οδηγό βαψίματος για τη βαφή και προστασία τοίχων, οροφών, μεταλλικών και ξύλινων επιφανειών.

Περιεχόμενα

Σελ.

Εσωτερικοί τοίχοι και οροφές

12

Εξωτερικοί τοίχοι και ταρατσες

20

Σύστημα Στεγάνωσης Ταρατσών

28

Μεταλλικές και ξύλινες επιφάνειες

30

Προστασία ξύλου και πέτρας

36

Προετοιμασία επιφανειών

42

Δομικές εφαρμογές

50

Ειδικές εφαρμογές

56

Οδηγός βαψίματος

60

EPD

Τα πρώτα χρώματα στην ελληνική αγορά με Περιβαλλοντική Δήλωση Προϊόντος (ECO-EPD)

Τα χρώματα Vitex with Vairo, Vitex Care, Vitex Care Eggshell, Vitex Classic, Vitex Eco, Aquavit Eco, Acrylan MAX και Acrylan αξιολογήθηκαν για το περιβαλλοντικό τους αποτύπωμα σε όλο τον κύκλο ζωής τους.



Τι σημαίνει EPD;

Τι ακριβώς μετράμε για την αξιολόγηση των προϊόντων;

Ποια είναι τα οφέλη από ένα χρώμα με ECO-EPD;

Σκανάρετε το QR code και η ομάδα R&D της Vitex θα σας απαντήσει.



| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N | M | O | A | P | R | K | Ξ | Λ | A | S | L | H | U | Γ | Θ | Φ | E | O | M | Ω |
| B | R | P | S | Δ | H | I | O | Λ | M | E | Y | Σ | Π | Λ | G | Q | O | Λ | M | M |
| E | Π | Y | Λ | I | I | G | F | Θ | Λ | Ω | Δ | J | Λ | P | Π | X | T | Λ | Ω | Σ |
| H | Θ | E | C | O | E | P | D | H | F | L | S | P | T | M | E | Y | Δ | Ω | Ψ | A |
| X | V | Γ | Λ | X | E | T | K | H | C | R | P | Π | Θ | O | P | V | L | D | L | Q |
| T | N | Ψ | Δ | K | Π | Γ | X | Ω | K | O | Λ | I | Σ | T | I | K | O | Σ | A | Γ |
| Q | P | J | D | K | I | Y | D | Z | P | T | I | Σ | H | Λ | B | Σ | Π | T | I | M |
| A | E | I | Φ | O | P | I | A | M | O | T | Y | T | S | J | A | E | O | Λ | N | Δ |
| P | Y | O | M | Y | Ξ | Ω | E | Π | H | K | Ξ | O | J | O | Λ | K | Λ | O | Σ | I |
| K | L | H | F | C | V | X | Z | N | O | Θ | N | Π | O | B | Λ | Φ | Ξ | M | B | Δ |
| J | F | K | N | R | Q | P | L | K | Φ | Λ | O | O | K | Λ | O | J | O | D | H | H |
| J | T | L | Y | H | Γ | Δ | N | K | Π | Ψ | Ξ | I | N | E | N | O | K | Λ | H | Λ |
| B | M | X | O | K | Λ | O | P | X | Ξ | I | Y | H | O | P | H | F | B | H | Y | Ω |
| Λ | Ω | Π | T | Σ | Λ | K | L | H | F | S | M | Σ | M | Ω | Π | P | E | Θ | O | Σ |
| M | H | T | R | P | W | I | Ξ | T | Ψ | Λ | H | H | Ξ | P | O | Λ | M | B | Δ | H |
| I | J | R | X | N | P | E | K | Θ | Ω | P | Γ | Δ | Π | Λ | Γ | Σ | E | M | N | F |
| O | Y | B | I | Ω | Σ | H | M | O | T | H | T | A | Ψ | P | Y | M | C | H | U | R |
| C | O | E | P | D | H | F | L | L | Σ | T | I | Σ | H | Λ | B | Σ | O | M | C | M |
| C | Π | T | Σ | Λ | K | L | H | F | Δ | Π | Λ | Γ | Σ | E | M | N | P | Ω | R | Σ |
| X | Z | N | O | Θ | N | Π | O | B | Λ | Φ | Ξ | M | B | K | O | N | O | H | H | A |
| P | L | K | Φ | Λ | O | O | K | Λ | O | J | O | D | H | F | T | N | R | J | K | Q |
| L | O | I | K | O | K | A | I | N | O | T | O | M | I | A | Ω | T | T | Y | Σ | Γ |
| G | K | L | Σ | A | S | Λ | O | J | O | D | H | B | Θ | K | Π | T | A | O | P | M |
| E | I | N | O | S | I | A | M | O | T | Y | T | S | I | H | Σ | I | L | Π | N | N |

ΒΡΕΙΤΕ ΤΙΣ ΛΕΞΕΙΣ:

ΟΙΚΟΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΚΥΚΛΙΚΟΣ ΟΛΙΣΤΙΚΟΣ
 ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΔΗΛΩΣΗ ΛΕΙΦΟΡΙΑ
 ECO PORTAL ECO EPD



ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ



VAIRO
Healthcare
Technology



ECO - EPD



Πολύ χαμηλές
εκπομπές VOC
στον εσωτερικό
αέρα



Μικροβιακά
ελεγμένο χρώμα



Οικολογικό
χρώμα



Υποαλλεργικό
χρώμα
πιστοποιημένο
απο το
British Allergy
Foundation



Χρώμα με
ασυναγώνιστη
ευκολία
καθαρισμού και
αντοχή στην
πλυσιμότητα

| | | | | | | | |
|-------------------------|---|---|---|---|---|---|---|
| Vitex with Vairo | ✓ | ✓ | ✓ | | | | ✓ |
| Vitex Care Eggshell | | ✓ | ✓ | ✓ | | ✓ | ✓ |
| Vitex Care | | ✓ | ✓ | ✓ | | ✓ | ✓ |
| Vitex Classic | | ✓ | ✓ | | | | |
| Vitex Eco | | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | |
| Vitex Kitchen & Bath | | | | | | | |
| Vito Eco | | | | | ✓ | | |
| Acrylan MAX | | ✓ | | | | | |
| Acrylan | | ✓ | | | | | |
| Acrylan Elastic | | | | | | | |
| Acrylan Silicon | | | | | | | |
| Acrylan Thermo-Block | | | | | | | |
| Vito Ακρυλικό | | | | | | | |
| HyRoof Hybrid PU | | | | | | | |
| Vitacryl | | | | | | | |
| Vito Μονωτικό Ταρατσών | | | | | | | |
| Acrylan Unco Eco | | | ✓ | | ✓ | | |
| Grip 360 Primer | | | ✓ | | | | |
| Blanco Eco | | | | | ✓ | | |
| Aquavit Eco | | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | |
| Velatura Eco Νερού | | | ✓ | | ✓ | | |
| Platinum PU | | | | | | | |
| Diaxy Plus Νερού | | | | | | | |
| Diaxy Plus Διαλύτου | | | | | | | |
| Lussolac Νερού | | | | | | | |
| Lussolac Διαλύτου | | | | | | | |
| Decking Oil | | | | | | | |
| Marelac Νερού | | | | | | | |
| Marelac Διαλύτου | | | | | | | |
| Wooden Floor Varnish | | | | | | | |
| Granikot Fire Resistant | | | | | | | |

Vitex Care / Vitex Care Eggshell

Best-in-class στην κατηγορία του πλαστικού χρώμα με ματ ή ματ βελουτέ (eggshell) φινίρισμα, αποτελεί την απόλυτη λύση για κορυφαία προστασία για τις επιφάνειες, τον άνθρωπο και το περιβάλλον.



Vitex with Vairo

Πλαστικό χρώμα τοίχων με βελουτέ ματ (eggshell) φινίρισμα με Αντιικές και Αντιβακτηριακές ιδιότητες για εσωτερική χρήση.



Vitex Classic

Το κορυφαίο ματ πλαστικό χρώμα, ασυναγώνιστο σε απόδοση και καλυπτικότητα.



Delac

Ακρυλικό διαφανές βερνίκι εμποτισμού πέτρας. Αναδεικνύει τη φυσική ομορφιά της πέτρας και την προστατεύει από υγρασία και λεκέδες.

HyRoof Hybrid PU

Σύστημα μόνωσης ταρτσών με υβριδικό αστάρι και οπλισμό. Περισσότερο από 10 χρόνια προστασία ✦



ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΡΡΗΓΜΑΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

Πιστοποιημένο Σύστημα Θερμομόνωσης που βελτιώνει την Ενεργειακή Κλάση του κτιρίου και μειώνει το κόστος συντήρησης.
Λύση 3 σε 1: Θερμομόνωση - Εξωτερικός Σοβάς - Απεριόριστη ποικιλία αποχρώσεων! ✦



Grip 360

Αστάρι πολύ-πρόσφυσης νερού για αυξημένη αγκύρωση σε δύσκολες απορροφητικές και μη επιφάνειες.



Heavy Metal Silicon Varnish

Σιλικονούχο βερνίκι υψηλών αντοχών για μακροχρόνια προστασία των μεταλλικών επιφανειών και για "rusty effect"..

ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΕΣ ΛΥΣΕΙΣ ΥΓΡΟΜΟΝΩΣΗΣ

Ασφαλτικές στεγανωτικές μεμβράνες και υγρά
ασφαλτικά για προστασία παλιών και νέων
κατασκευών, από τα θεμέλια έως την οροφή! ✨



✨ Τα προϊόντα
επιδοτούνται
από το πρόγραμμα
“ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ 2021”

Acrylan Max

Πολύ υψηλών αντοχών
Νανο-Ακρυλικό ματ χρώμα.
MAX αντοχή και πρόσφυση
MAX αντίσταση στο λέρωμα από βροχή
και ατμοσφαιρικούς ρύπους
MAX σταθερότητα αποχρώσεων
MAX διαπνοή της επιφάνειας
Πιστοποιημένο ψυχρό χρώμα
Ειδικά ενισχυμένες HD αποχρώσεις
για τη μέγιστη αντοχή



Aquavit PU Eco

Οικολογική Ριπολίνη Νερού Πολυουρεθάνης
για εσωτερική και εξωτερική χρήση
Ενισχυμένη με UV φίλτρα για τη μέγιστη
αντοχή στην εξωτερική χρήση
Με πολυουρεθάνη για βέλτιστη σχέση
σκληρότητας και ελαστικότητας
Κατηγορία A+ στην ποιότητα αέρα εσωτερικών χώρων



Heavy Metal Silicon

Σιλικονούχο
ντουκόχρωμα
υψηλής αντοχής
και σκληρότητας.
Χρωματίζεται σε
χιλιάδες αποχρώσεις.



Diaxyl Plus

Βερνίκι εμποτισμού ξύλου
πολυουρεθάνης με
φίλτρα UV, εξωτερικής και
εσωτερικής χρήσης.



Pool Paint

Εποξειδικό χρώμα πισίνας
δύο συστατικών.

ΣΥΣΤΗΜΑ ΒΕΝΤΑΛΙΩΝ ΚΑΙ ΧΡΩΜΑΤΟΛΟΓΙΩΝ

Η εξειδικευμένη διεύθυνση χρωματομετρίας και η Chief Colorist της **Vitex** συνεργάζονται με Διεθνείς Οργανισμούς όπως ο **Color Guild** και ο **NCS**, παρακολουθώντας και προβλέποντας τις **διεθνείς τάσεις**.

Οι βεντάλιες και τα χρωματολόγια μας κατασκευάζονται με τις υψηλότερες προδιαγραφές.

Πιστότητα και ακρίβεια στη δημιουργία και επαναληψιμότητα των αποχρώσεων, μέσω του μοναδικού στην Ελλάδα **Συστήματος Χρωματισμού Vitex**, με **24 χρωστικές**.



Vitex Global Collection

Εμπνευσμένη από τις σύγχρονες διεθνείς διακοσμητικές τάσεις, σε στρατηγική συνεργασία με το Διεθνή Οργανισμό Color Guild.



GLOBAL COLOR AUTHORITY



Vitex NCS Collection

Σε συνεργασία με τον Σουηδικό Οργανισμό NCS.

AUTHORIZED
NCS NETWORK
MEMBER



Vitex Colorfull Collection

Εμπνευσμένη από τη χώρα μας.



Vitex RAL Based Collection

Η καταξιωμένη βεντάλια του τεχνικού κόσμου.



Acrylan Global Exterior - Ειδικά ενισχυμένες αποχρώσεις για εξωτερική χρήση

Οι 160 πιο δημοφιλείς αποχρώσεις εξωτερικών χώρων στην Ελλάδα και διεθνώς, ενισχυμένες με ειδικές χρωστικές για εξωτερική χρήση HD-High Durability.



Χρωματολόγιο - Vitex Global Pocket

Με ειδικά επιλεγμένες αποχρώσεις της Vitex Global Collection.



Χρωματολόγιο TRENDS

Οι διεθνείς τάσεις των αποχρώσεων της χρονιάς από τους εξειδικευμένους Color Guild Colorists.



Χρωματολόγιο Heavy Metal Silicon και Heavy Metal Silicon Effect

Αποχρώσεις με gloss, satin, μεταλλιζέ και ανάγλυφο φινίρισμα για μεταλλικές επιφάνειες.



Χρωματολόγιο Vitex Metallico

Αποχρώσεις για ένα μοντέρνο και εντυπωσιακό μεταλλικό φινίρισμα.



Χρωματολόγιο - Τιμεντοχρώματα και Βασικά

Βασικές αποχρώσεις για ανανέωση χώρων εσωτερικά και εξωτερικά.



Ο νέος οδηγός διακόσμησης της Vitex σε αποκλειστική συνεργασία με τον Διεθνή Οργανισμό Χρωμάτων Color Guild σας:

- **ΕΜΠΝΕΕΙ** με τάσεις και ιδέες για την ανανέωση του χώρου σας
- **ΕΚΠΑΙΔΕΥΕΙ** για τους καλύτερους χρωματικούς συνδυασμούς
- **ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΕΙ** με προτάσεις προϊόντων κορυφαίας τεχνολογίας
- **ΕΝΘΑΡΡΥΝΕΙ** με γρήγορες και εύκολες τεχνοτροπίες

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΙ ΤΟΙΧΟΙ ΚΑΙ ΟΡΟΦΕΣ

| Πλαστικά χρώματα | Φινίρισμα | Γενική χρήση | Εφαρμογή | | |
|------------------------|-----------|--------------|---|------------------------|------------------|
| | | | Χώροι υγειονομικού ενδιαφέροντος | Χώροι υψηλής διέλευσης | Χώροι με υγρασία |
| Vitex Care Eggshell | Eggshell | ✓ |  | ✓ | ✓ |
| Vitex Care | Mat | ✓ |  | ✓ | ✓ |
| Vitex with VAIRO | Eggshell | ✓ |  | ✓ | ✓ |
| Vitex Classic | Mat | ✓ | | | |
| Vitex Eco | Mat | ✓ |  | | |
| Vitex Metallico | Metallic | ✓ | | | |
| Vito Eco Πλαστικό | Mat | ✓ | | | |
| Vista Πλαστικό | Mat | ✓ | | | |
| Vitex Kitchen and Bath | Mat | ✓ | | | ✓ |
| Vista Υδρόχρωμα | Mat | ✓ | | | |

| Χαρακτηριστικά | | | | | Προετοιμασία | | |
|---|---|---|---|--------------|----------------------------|----------------------|---|
| ECO EPD | ECO | Ποιότητα εσωτερικού αέρα | Αντοχή στο πλύσιμο | Χρωματίζεται | Παλιών / σαθρών επιφανειών | Λερωμένων επιφανειών | Νέων επιφανειών |
|  | |   |  | ✓ | Acrylan Unco Eco, Durovit | Blanco Eco, Vitosin | Acrylan Unco Eco, Primer - Αστάρι Ακρυλικό 100% |
|  | |   |  | ✓ | Acrylan Unco Eco, Durovit | Blanco Eco, Vitosin | Acrylan Unco Eco, Primer - Αστάρι Ακρυλικό 100% |
|  | |   |  | ✓ | Acrylan Unco Eco, Durovit | Blanco Eco, Vitosin | Acrylan Unco Eco, Primer - Αστάρι Ακρυλικό 100% |
|  | |   |  | ✓ | Acrylan Unco Eco, Durovit | Blanco Eco, Vitosin | Acrylan Unco Eco, Primer - Αστάρι Ακρυλικό 100% |
|  |  |   |  | ✓ | Acrylan Unco Eco | Blanco Eco | Acrylan Unco Eco |
| | | | | ✓ | Acrylan Unco Eco, Durovit | Blanco Eco, Vitosin | Acrylan Unco Eco, Primer - Αστάρι Ακρυλικό 100% |
| |  | | | ✓ | Acrylan Unco Eco | Blanco Eco | Acrylan Unco Eco, Primer - Αστάρι Ακρυλικό 100% |
| | | | | | Acrylan Unco Eco, Durovit | Blanco Eco, Vitosin | Acrylan Unco Eco, Primer - Αστάρι Ακρυλικό 100% |
| | | | | ✓ | Acrylan Unco Eco, Durovit | Blanco Eco, Vitosin | Acrylan Unco Eco, Primer - Αστάρι Ακρυλικό 100% |
| | | | | | | | |

Vitex Care Eggshell



Best-in-class στην κατηγορία του πλαστικό χρώμα με ματ βελουτέ (eggshell) φινιρίσμα, αποτελεί την απόλυτη λύση για κορυφαία προστασία για τις επιφάνειες, τον άνθρωπο και το περιβάλλον

- ✓ Ασυναγώνιστη επίδοση στην αντίσταση λεκέδων / εύκολο καθαρισμό
- ✓ Ανώτερη κατηγορία Indoor Air Comfort Gold και A+ για την ποιότητα αέρα εσωτερικών χώρων
- ✓ Χαμηλή περιβαλλοντική επίπτωση στον κύκλο ζωής

| Αποχρώσεις | Συσκευασίες |
|-----------------|-----------------|
| Λευκό | 750mL, 3L, 10L, |
| Βάσεις W, M, TR | 1L, 3L, 10L |



0-10%



15-18 m²/L



30-60'



Σε χιλιάδες αποχρώσεις

Vitex Care



Best-in-class στην κατηγορία του ματ πλαστικό χρώμα, αποτελεί την απόλυτη λύση για κορυφαία προστασία για τις επιφάνειες, τον άνθρωπο και το περιβάλλον

- ✓ Ασυναγώνιστη επίδοση στην αντίσταση λεκέδων / εύκολο καθαρισμό
- ✓ Ανώτερη κατηγορία Indoor Air Comfort Gold και A+ για την ποιότητα αέρα εσωτερικών χώρων
- ✓ Χαμηλή περιβαλλοντική επίπτωση στον κύκλο ζωής

| Αποχρώσεις | Συσκευασίες |
|-----------------|----------------|
| Λευκό | 750mL, 3L, 10L |
| Βάσεις W, M, TR | 1L, 3L, 10L |



0-10%



15-18 m²/L



30-60'



Σε χιλιάδες αποχρώσεις

* Βάσεις αποχρώσεων W= White (λευκή), M= Medium (μυσαία) & TR= Transparent (διάφανη)

Ο SUPER ΗΡΩΑΣ ΤΟΥ ΧΡΩΜΑΤΟΣ ΕΙΝΑΙ ΒΙΩΣΙΜΟΣ

Πλαστικό χρώμα για εσωτερική χρήση με κορυφαία φροντίδα
για τις επιφάνειες, τον άνθρωπο, το περιβάλλον.
Σε βελουτέ ματ (Eggshell) και ματ φινίρισμα.





Vitex with VAIRO

Πλαστικό χρώμα τοίχων με βελουτέ ματ (eggshell) φινιρίσμα βασισμένο στη VAIRO Healthcare Technology. Με Αντικές και Αντιβακτηριακές ιδιότητες για εσωτερική χρήση. Η σύνθεσή του βοηθά στη δημιουργία ενός ξηρού φιλμ ενάντια στη μεταφορά των ιών και τον περιορισμό της εξάπλωσης και διάδοσης των βακτηρίων στην επιφάνειά του. ΑΡ. ΑΔΕΙΑΣ ΕΟΦ: 90167/04-10-2021

- ✓ Χρώμα με περισσότερο από 99,9% αντική δράση στις βαμμένες επιφάνειες, κατά του κορονοϊού SARS-CoV2 (3 ώρες επαφή)
- ✓ IAC GOLD, A+ στην ποιότητα αέρα εσωτερικών χώρων
- ✓ Αντίσταση στους λεκέδες / εύκολο καθαρίσμα

| Αποχρώσεις | Συσκευασίες |
|-----------------|----------------|
| Λευκό | 750mL, 3L, 10L |
| Βάσεις W, M, TR | 1L, 3L, 10L |



0-10%



15-18 m²/L



30-60'



Σε χιλιάδες αποχρώσεις

Vitex Classic

Πλαστικό χρώμα κορυφαίας ποιότητας

- ✓ Ασυναγώνιστο σε απόδοση και καλυπτικότητα
- ✓ Υψηλή αντοχή στο συχνό πλύσιμο
- ✓ IAC GOLD, A+ για την ποιότητα εσωτερικού αέρα
- ✓ Πρακτικά άοσμο
- ✓ Χαμηλή περιβαλλοντική επίπτωση στον κύκλο ζωής

| Αποχρώσεις | Συσκευασίες |
|-----------------|----------------------------|
| Λευκό | 375mL, 750mL, 3L, 10L, 16L |
| Βάσεις W, M, TR | 1L, 3L, 10L |
| Βασικά | 180mL, 375mL, 750mL, 3L |



0-10%



15-18 m²/L



30-60'



Σε χιλιάδες αποχρώσεις

Vitex Eco

Κορυφαίας ποιότητας οικολογικό ματ πλαστικό χρώμα. Ποσοστό των πωλήσεων υποστηρίζει τους σκοπούς του Make-A-Wish Ελλάδος

- ✓ IAC GOLD, A+ για την ποιότητα εσωτερικού αέρα
- ✓ Εξαιρετική καλυπτικότητα και απόδοση
- ✓ Υψηλή αντοχή στο συχνό πλύσιμο
- ✓ Ιδανικό για υπνοδωμάτια και χώρους υγειονομικού ενδιαφέροντος
- ✓ Χαμηλή περιβαλλοντική επίπτωση στον κύκλο ζωής

| Αποχρώσεις | Συσκευασίες |
|-----------------|----------------|
| Λευκό | 750mL, 3L, 10L |
| Βάσεις W, M, TR | 1L, 3L, 10L |



0-10%



15-18 m²/L



30-60'



Σε χιλιάδες αποχρώσεις

ΠΡΩΤΟΠΟΡΙΑΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

ΜΕ ΑΝΤΙΙΚΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΒΑΚΤΗΡΙΑΚΗ ΔΡΑΣΗ
ΣΤΙΣ ΒΑΜΜΕΝΕΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΕΣ



Vitex with Vairo

Πλαστικό χρώμα με βελουτέ ματ (eggshell) φινίρισμα για εσωτερικούς τοίχους, **με αποτελεσματικότητα πάνω από 99,9% κατά του SARS-CoV2**, άλλων κορονοϊών, του ιού της γρίπης H1N1 καθώς και βακτηρίων που προκαλούν ενδονοσοκομιακές λοιμώξεις, κατά την επαφή με τις βαμμένες επιφάνειες. Η σύνθεσή του βοηθά στη δημιουργία ενός ξηρού φιλμ **ενισχυμένης δράσης ενάντια στη μεταφορά των ιών** και τον περιορισμό της **εξάπλωσης και διάδοσης των βακτηρίων** στην επιφάνειά του.

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΔΕΙΑΣ ΕΟΦ: 90167/04-10-2021

Χρησιμοποιείτε τα βιοκτόνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση.



Vitex Metallico

Κορυφαίας ποιότητας υδατοδιαλυτό χρώμα για μεταλλικό φινίρισμα

- ✓ Εντυπωσιακό μεταλλικό φινίρισμα για εξαιρετικές και εύκολες τεχντροπίες
- ✓ Για κάθε επιφάνεια, ακόμα και για ξύλο, πλαστικό και μέταλλο
- ✓ Έτοιμο σε 3 και χρωματίζεται σε 30 αποχρώσεις

| Αποχρώσεις | Συσκευασίες |
|----------------------|-------------|
| Silver, Gold, Bronze | 700mL, 2,1L |
| Βάση Pandora | 700mL, 2,1L |



0-10%



10-12 m²/L



1-2 h



Σε 30 προτεινόμενες αποχρώσεις



Vito Eco Πλαστικό

Η οικολογική λύση στο πλαστικό χρώμα

- ✓ Πιστοποιημένο οικολογικό πλαστικό χρώμα
- ✓ Μεγάλη απόδοση και καλυπτικότητα
- ✓ Εφαρμόζεται και απλώνεται εύκολα
- ✓ Ιδανικό για επαγγελματικούς χώρους
- ✓ Ματ φινίρισμα

| Αποχρώσεις | Συσκευασίες |
|-------------|--------------------|
| Λευκό | 750mL, 3L, 9L, 15L |
| Βάσεις W, M | 1L, 3L, 9L |



0-10%



12-14 m²/L



30-60'



Σε χιλιάδες αποχρώσεις



Vista Πλαστικό

Γενικής χρήσης ματ πλαστικό χρώμα

- ✓ Καλή απόδοση και καλυπτικότητα
- ✓ Εφαρμόζεται και απλώνεται εύκολα
- ✓ Ιδανικό για συχνή επαναβαφή
- ✓ Ιδανικό για επαγγελματικούς χώρους
- ✓ Ματ φινίρισμα

| Αποχρώσεις | Συσκευασίες |
|------------|-------------|
| Λευκό | 3L, 9L, 15L |



0-10%



10-12 m²/L



30-60'



Vitex Kitchen and Bath

Πλαστικό χρώμα και καθαριστικό για προστασία από μύκητες

- ✓ Πιστοποιημένο χρώμα για προστασία από μύκητες
- ✓ Εξαιρετική απόδοση και καλυπτικότητα
- ✓ Ιδανικό για χώρους με υγρασία και υδατμούς όπως κουζίνα και μπάνια
- ✓ Ματ φινίρισμα



| Αποχρώσεις | Συσκευασίες |
|--------------------------|---------------|
| Λευκό | 750mL, 3L, 9L |
| Βάση W | 1L, 3L |
| Kitchen and Bath Cleaner | 500mL |



0-10%



12-14 m²/L



30-60'



Σε χιλιάδες αποχρώσεις



Vista Υδρόχρωμα

Υδρόχρωμα

- ✓ Εξαιρετική λευκότητα
- ✓ Ιδανικό για κλιμακοστάσια, αποθήκες και οροφές
- ✓ Επιτρέπει στις επιφάνειες να "αναπνέουν"

| Αποχρώσεις | Συσκευασίες |
|------------|-------------|
| Λευκό | 3L, 9L, 15L |



10-20%



10-12 m²/L



30-60'



ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΙ ΤΟΙΧΟΙ ΚΑΙ ΤΑΡΑΤΣΕΣ

| Τελικό Χρώμα | Κατηγορία | Γενική χρήση | | |
|------------------------------------|---------------------------------------|--------------|-----------------------------|-------------------------------------|
| | | | Δυσμενείς καιρικές συνθήκες | Κάλυψη μικρών ρωγμών και υγρομόνωση |
| Acrylan MAX | NANO-ΑΚΡΥΛΙΚΟ καινοτόμο χρώμα | ✓ | MAX | |
| Acrylan | 100% Ακρυλικό χρώμα | ✓ | ✓ | |
| Acrylan Elastic | 100% Ακρυλικό χρώμα | ✓ | ✓ | ✓ |
| Acrylan Silicon | 100% Ακρυλικό χρώμα | ✓ | ✓ | |
| Acrylan Thermo-Block | 100% Ακρυλικό χρώμα | ✓ | ✓ | ✓ |
| Vito Ακρυλικό | Ακρυλικό χρώμα | ✓ | | |
| Vista Ακρυλικό | Ακρυλικό χρώμα | ✓ | | |
| Floorguard Hybrid PU | Υβριδικό χρώμα δαπέδων (βάσεως νερού) | ✓ | ✓ | |
| Cement Paint - Τσιμεντόχρωμα Νερού | Τσιμεντόχρωμα | ✓ | ✓ | |
| Vito Τσιμεντόχρωμα | Τσιμεντόχρωμα (βάσεως νερού) | ✓ | | |
| Cimentol | Τσιμεντόχρωμα (βάσεως διαλύτου) | ✓ | ✓ | |
| Relief | Ανάγλυφο επίχρυσμα | ✓ | ✓ | |
| Σοβάδες | | | | |
| Granikot Acrylic | Έτοιμος σοβάς | ✓ | ✓ | ✓ |
| Granikot Silicone | Έτοιμος σοβάς | ✓ | ✓ | ✓ |
| Granikot Fire Resistant | Έτοιμος σοβάς | ✓ | ✓ | ✓ |
| Μόνωση Ταρατσών | | | | |
| HyRoof Hubrid PU | Υβριδικό στεγανωτικό πολυουρεθάνης | ✓ | ✓ | ✓ |
| Vitacryl | Ακρυλικό στεγανωτικό | ✓ | ✓ | ✓ |
| Vito Μονωτικό Ταρατσών | Ακρυλικό στεγανωτικό | ✓ | ✓ | |

| Εφαρμογή | | | Χαρακτηριστικά | | | Προετοιμασία | |
|--------------------------|------------------------|--------------------------|---|---|----------------------|------------------------------------|---------------------------|
| Έντονη υγρασία και ρύποι | Εξοικονόμηση ενέργειας | Δάπεδα ήπιας καταπόνησης | ECO EPD | Ψυχρό Χρώμα | Χρωματίζεται | Παλιών επιφανειών | Νέων επιφανειών |
| MAX | | |  |  | και σε HD αποχρώσεις | Acrylan Unco Eco, Durovit, Vitosin | Acrylan Unco Eco |
| | | |  |  | και σε HD αποχρώσεις | Acrylan Unco Eco, Durovit, Vitosin | Acrylan Unco Eco |
| | | | |  | και σε HD αποχρώσεις | Acrylan Unco Eco, Durovit, Vitosin | Acrylan Unco Eco |
| ✓ | | | |  | και σε HD αποχρώσεις | Acrylan Unco Eco | Acrylan Unco Eco |
| | ✓ | | |  | και σε HD αποχρώσεις | Acrylan Unco Eco, Durovit, Vitosin | Acrylan Unco Eco |
| | | | |  | ✓ | Acrylan Unco Eco, Durovit, Vitosin | Acrylan Unco Eco, Durovit |
| | | | | | | Acrylan Unco Eco, Durovit, Vitosin | Acrylan Unco Eco, Durovit |
| | | ✓ | | | ✓ | Acrylan Unco, Durovit | |
| | | | | | | Acrylan Unco Eco, Durovit, Vitosin | |
| | | | | | | Acrylan Unco Eco, Durovit, Vitosin | Acrylan Unco Eco, Durovit |
| | | ✓ | | | | Durovit | |
| | | | | | | Acrylan Unco Eco, Durovit, Vitosin | Acrylan Unco Eco, Durovit |
| | ✓ | | | | και σε HD αποχρώσεις | Granikot Primer | Granikot Primer |
| ✓ | ✓ | | | | και σε HD αποχρώσεις | Granikot Primer | Granikot Primer |
| | ✓ | | | | και σε HD αποχρώσεις | Granikot Primer | Granikot Primer |
| ✓ | ✓ | | |  | | Hyroof Primer Hybrid PU | Hyroof Primer Hybrid PU |
| | ✓ | | |  | | Durovit | Durovit |
| | ✓ | | |  | | Durovit | Durovit |



Acrylan MAX

NANO-ΑΚΡΥΛΙΚΟ καινοτόμο ματ χρώμα τριυβριδικής (TRIBRID) νανοτεχνολογίας

- ✓ MAX αντοχή και πρόσφυση
- ✓ MAX αντίσταση στο λέρωμα από βροχή και ατμοσφαιρικούς ρύπους
- ✓ MAX σταθερότητα αποχρώσεων
- ✓ MAX διαπνοή της επιφάνειας
- ✓ Πιστοποιημένο ψυχρό χρώμα
- ✓ Χαμηλή περιβαλλοντική επίπτωση στον κύκλο ζωής
- ✓ Ειδικά ενισχυμένες HD αποχρώσεις για τη μέγιστη αντοχή

| Αποχρώσεις | Συσκευασίες |
|-----------------|----------------|
| Λευκό | 750mL, 3L, 10L |
| Βάσεις W, M, TR | 1L, 3L, 10L |



0-10%



15-17 m²/L



30-60'



Σε χιλιάδες αποχρώσεις



Acrylan

100% Ακρυλικό χρώμα

- ✓ Πιστοποιημένο ψυχρό 100% ακρυλικό χρώμα
- ✓ Εξαιρετική απόδοση και καλυπτικότητα
- ✓ Εξαιρετική αντοχή στις δυσμενείς καιρικές συνθήκες
- ✓ Ειδικά ενισχυμένες HD αποχρώσεις για τη μέγιστη αντοχή
- ✓ Χαμηλή περιβαλλοντική επίπτωση στον κύκλο ζωής

| Αποχρώσεις | Συσκευασίες |
|-----------------|----------------|
| Λευκό | 750mL, 3L, 10L |
| Βάσεις W, M, TR | 1L, 3L, 10L |



0-10%



15-17 m²/L



30-60'



Σε χιλιάδες αποχρώσεις



Acrylan Elastic

Ελαστομερές στεγανωτικό ακρυλικό χρώμα

- ✓ Πιστοποιημένο ψυχρό χρώμα με ειδικές 100% ακρυλικές UV ρητίνες
- ✓ 4 σε 1: βάφει, μονώνει, γεμίζει πλήρως μικρορωγμές, αναπνέει
- ✓ Ιδανικό για περιοχές με ακραίες μεταβολές θερμοκρασίας
- ✓ Ειδικά ενισχυμένες HD αποχρώσεις για τη μέγιστη αντοχή

| Αποχρώσεις | Συσκευασίες |
|-----------------|-------------|
| Λευκό | 3L, 10L |
| Βάσεις W, M, TR | 3L, 10L |



0-10%



11-13 m²/L



2-3 h



Σε χιλιάδες αποχρώσεις



Acrylan Silicon

Σιλικονούχο ακρυλικό χρώμα

- ✓ Μέγιστη αδιαβροχοποίηση και υδρατμοπερατότητα
- ✓ Ιδανικό για περιοχές με αυξημένη υγρασία και ρύπους
- ✓ Μεγάλη διάρκεια ζωής, χωρίς φουσκάλες, ραγίσματα, ξεφλουδίσματα και δημιουργία μούχλας
- ✓ Πιστοποιημένο ψυχρό χρώμα
- ✓ Ειδικά ενισχυμένες HD αποχρώσεις για τη μέγιστη αντοχή

| Αποχρώσεις | Συσκευασίες |
|-------------|-------------|
| Λευκό | 3L, 10L |
| Βάσεις W, M | 3L, 10L |



0-10%



13-15 m²/L



30-60'



Σε χιλιάδες αποχρώσεις



Acrylan Thermo-Block

Ακρυλικό χρώμα θερμικής προστασίας

- ✓ Πιστοποιημένο ψυχρό χρώμα με ειδικές 100% ακρυλικές UV ρητίνες και θερμομονωτικά σφαιρίδια
- ✓ Προσφέρει εξοικονόμηση ενέργειας με υψηλή ανακλαστικότητα
- ✓ Εξαιρετική απόδοση και αντοχή σε δυσμενείς καιρικές συνθήκες
- ✓ Ειδικά ενισχυμένες HD αποχρώσεις για τη μέγιστη αντοχή

| Αποχρώσεις | Συσκευασίες |
|------------|-------------|
| Λευκό | 3L, 10L |
| Βάση W | 3L, 10L |



0-10%



12-14 m²/L



2-3 h



Σε χιλιάδες αποχρώσεις



Vito Ακρυλικό

Η επαγγελματική λύση στο ακρυλικό χρώμα

- ✓ Μεγάλη απόδοση και καλυπτικότητα
- ✓ Πολύ καλή εργασιμότητα και εύκολη εφαρμογή
- ✓ Πιστοποιημένο ψυχρό χρώμα

| Αποχρώσεις | Συσκευασίες |
|-------------|-------------|
| Λευκό | 3L, 9L, 15L |
| Βάσεις W, M | 1L, 3L, 9L |



0-10%



10-12 m²/L



30-60'



Σε χιλιάδες αποχρώσεις



Vista Ακρυλικό

Γενικής χρήσης ακρυλικό χρώμα

- ✓ Μεγάλη απόδοση και καλυπτικότητα
- ✓ Ιδανικό για εξωτερικές επιφάνειες που χρήζουν συχνής επαναβαφής

| Αποχρώσεις | Συσκευασίες |
|------------|-------------|
| Λευκό | 3L, 9L, 15L |




0-10%



10-12 m²/L



30-60'



Floorguard Hybrid PU

Ακρυλικό χρώμα δαπέδων πολυουρεθάνης βάσεως νερού

- ✓ Εφαρμόζεται απευθείας σε δάπεδα από τσιμέντο / μπετόν
- ✓ Για εξωτερικά και εσωτερικά δάπεδα χαμηλής καταπόνησης
- ✓ Αντοχή στη φθορά / χημικά / καιρικές συνθήκες
- ✓ Χρωματίζεται σε χιλιάδες αποχρώσεις

| Αποχρώσεις | Συσκευασίες |
|--------------|-------------------|
| Λευκό | 750mL, 3L, 9,750L |
| Βάσεις W, TR | 750mL, 3L, 9,750L |



5-20%



12-14 m²/L



30-60'



Σε χιλιάδες αποχρώσεις



Cement Paint

Υψηλής ποιότητας Τσιμεντόχρωμα νερού

- ✓ Κορυφαίας ποιότητας και ανθεκτικότητας τσιμεντόχρωμα
- ✓ Απευθείας βαφή σε εμφανές μπετόν, σοβά, τούβλα, αλκαλικές επιφάνειες
- ✓ Σε λευκό και 4 έτοιμες αποχρώσεις

| Αποχρώσεις | Συσκευασίες |
|-------------------------------------|----------------|
| Λευκό | 750mL, 3L, 10L |
| Κεραμίδι, Ατσάλι, Τσιμέντο, Ανθρακί | 750mL, 3L, 10L |



8-10%



15-17 m²/L



30-60'





Vito Τσιμεντόχρωμα Νερού

Τσιμεντόχρωμα νερού επαγγελματικής χρήσης

- ✓ Μεγάλη απόδοση και καλυπτικότητα
- ✓ Πολύ καλή εργασιμότητα και εύκολη εφαρμογή
- ✓ Σε ανθρακί απόχρωση

| Αποχρώσεις | Συσκευασίες |
|------------|---------------|
| Ανθρακί | 750mL, 3L, 9L |



8-10%



10-12 m²/L



30-60'



Cimentol

Τσιμεντόχρωμα διαλύτου

- ✓ Μεγάλη αντοχή στις δυσμενείς καιρικές συνθήκες και στην ατμοσφαιρική ρύπανση
- ✓ Ισχυρή πρόσφυση και σκληρότητα σε τοίχους, τσιμεντένια δάπεδα, κεραμίδια, γκαράζ, γήπεδα τένις κ.α.
- ✓ Σε λευκό και σε 8 έτοιμες αποχρώσεις

| Αποχρώσεις | Συσκευασίες |
|--|-------------|
| Λευκό | 750mL, 2,5L |
| Σταχύ, Κίτρινο, Ώχρα, Κεραμιδί, Πράσινο τένις, Βαθύ μπλέ, Μολυβί, Ανθρακίτης | 750mL, 2,5L |



5%
T300/T350



10-12 m²/L



20-40'



Relief

Ανάγλυφο επίχρισμα νερού

- ✓ Υψηλών αντοχών
- ✓ Για εξωτερική και εσωτερική χρήση
- ✓ Με μεγάλη σκληρότητα, χωρίς να σκάει

| Αποχρώσεις | Συσκευασίες |
|--|-------------|
| Λευκό Επιπλέον αποχρώσεις μπορούν να παραχθούν με τη χρήση των βασικών χρωμάτων της VITEX | 5kg, 15kg |



χωρίς αραίωση
5-10% για
λεπτότερο
μυμπίκι



1-1,5 m²/kg



30-60'





Granikot Acrylic

Ακρυλικός ινοπλισμένος σοβάς

- ✓ Άριστη πρόσφυση και ελαστικότητα
- ✓ Για προστασία και διακόσμηση εξωτερικών και εσωτερικών επιφανειών
- ✓ Μεγάλη ανθεκτικότητα στις καιρικές συνθήκες και τη UV ακτινοβολία

| Αποχρώσεις | Συσκευασίες |
|-----------------------------------|-------------|
| Λευκό & Βάση W Flat φινίρισμα | 5 kg, 25kg |
| Λευκό & Βάση W Grafiato φινίρισμα | 25 kg |
| Βάση TR Grafiato & Flat φινίρισμα | 25 kg |



0-2%



1,4-3,2 Kg/m²



4-6 h



Σε χιλιάδες αποχρώσεις



Granikot Silicone

Σιλικονούχος ινοπλισμένος σοβάς

- ✓ Άριστη πρόσφυση και ελαστικότητα
- ✓ Ιδανικός για περιοχές με υψηλή υγρασία και περιβαλλοντική ρύπανση
- ✓ Μεγάλη ανθεκτικότητα στις καιρικές συνθήκες και τη UV ακτινοβολία

| Αποχρώσεις | Συσκευασίες |
|-----------------------------------|-------------|
| Λευκό & Βάση W Flat φινίρισμα | 5 kg, 25kg |
| Λευκό & Βάση W Grafiato φινίρισμα | 25 kg |
| Βάση TR Grafiato & Flat φινίρισμα | 25 kg |



0-2%



1,4-3,2 Kg/m²



4-6 h



Σε χιλιάδες αποχρώσεις



Granikot Fire Resistant

Μη αναφλέξιμος ακρυλικός σοβάς με πιστοποιημένη κλάση αντίδρασης στη φωτιά A2-s1, d0

- ✓ Είναι εξαιρετικά συμπαγής.
- ✓ Έχει άριστη πρόσφυση και ελαστικότητα.
- ✓ Μεγάλη ανθεκτικότητα στις καιρικές συνθήκες και τη UV ακτινοβολία

| Αποχρώσεις | Συσκευασίες |
|--|-------------|
| Λευκό, Βάση W & Βάση TR Flat φινίρισμα | 25kg |



0-2%



1,7-3,2 Kg/m²



4-6 h



Σε χιλιάδες αποχρώσεις



Granikot Primer

Ανάγλυφο ακρυλικό αστάρι

- ✓ Ιδανικό για εξωτερικές και εσωτερικές λείες ή ανομοιόμορφες επιφάνειες
- ✓ Ιδανικό πριν την εφαρμογή Granikot Acrylic και Silicone για μέγιστη καλυπτικότητα και πρόσφυση

| Αποχρώσεις | Συσκευασίες |
|--------------|-------------|
| Λευκό / Βάση | 3 L, 10 L |



0-3%




10-12 m²/L



45'



Σε χιλιάδες αποχρώσεις



HyRoof Hybrid PU

Υβριδικό ελαστομερές στεγανωτικό ταρατσών πιστοποιημένο για περισσότερο από 10 χρόνια προστασία

- ✓ Στεγανοποιεί απόλυτα επιτρέποντας τη διαφυγή της υγρασίας
- ✓ Με 93% ανακλαστικότητα μειώνει το κόστος ψύξης
- ✓ Με 300% ελαστικότητα καλύπτει άριστα ρωγμές και ρηγματώσεις
- ✓ Εύκολο και άοσμη εφαρμογή σε όλες τις δομικές επιφάνειες
- ✓ Πιστοποιημένο ψυχρό χρώμα

| Αποχρώσεις | Συσκευασίες |
|------------|----------------|
| Λευκό | 750mL, 3L, 10L |



2 m²/L

2-3 h

HyRoof Hybrid PU Primer

Υβριδικό αστάρι νερού πολυουρεθάνης

- ✓ Διεισδύει, αδιαβροχοποιεί και σταθεροποιεί τις επιφάνειες
- ✓ Ισχυρή πρόσφυση σε σκυρόδεμα, ασφαλτικές μεμβράνες, τιμμεντόπλακες, ακρυλικές, πολυουρεθανικές βαφές κ.α.
- ✓ Ιδανικό για το αστάρισμα επιφανειών πριν τη στεγάνωση με HyRoof Hybrid PU

| Αποχρώσεις | Συσκευασίες |
|-------------|-------------|
| Ημιδιαφανές | 5L, 15L |



10-12 m²/L

45'

Vitacryl Μονωτικό Ταρατσών

Στεγανωτικό ταρατσών ακρυλικής βάσης

- ✓ Εξαιρετική πρόσφυση σε κάθε δομική επιφάνεια
- ✓ Μεγάλη ελαστικότητα
- ✓ Συμβάλει στην εξοικονόμηση ενέργειας
- ✓ Πιστοποιημένο ψυχρό χρώμα

| Αποχρώσεις | Συσκευασίες |
|--------------------|----------------|
| Λευκό και Κεραμιδί | 750mL, 3L, 10L |



0-10%

3 m²/L

2-3 h

Vito Μονωτικό Ταρατσών

Στεγανωτικό ταρατσών ακρυλικής βάσης

- ✓ Η οικονομική και αξιόπιστη λύση στη στεγάνωση
- ✓ Καλή πρόσφυση σε κάθε δομική επιφάνεια
- ✓ Συμβάλει στην εξοικονόμηση ενέργειας
- ✓ Πιστοποιημένο ψυχρό χρώμα

| Αποχρώσεις | Συσκευασίες |
|------------|-------------|
| Λευκό | 3L, 9L |



0-10%

2-3 m²/L

2-3 h

ΤΟ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΥΒΡΙΔΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΤΕΓΑΝΩΣΗΣ ΤΑΡΑΤΣΩΝ ΓΙΑ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΟ ΑΠΟ 10 ΧΡΟΝΙΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ

1. Προετοιμασία

| Direct-3 in1 | | Elastomeric Putty | | HyRoof Hybrid PU Primer | |
|--|-------------|--|--------------------|--|-------------|
| <p>Γυαλιστερό χρώμα μετάλλων απευθείας πάνω στη σκουριά</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Απ' ευθείας εφαρμογή σε καινούργια, παλιά, σκουριασμένα ή βαμμένα μέταλλα, χωρίς αντισκωριακό αστάρι ✓ Γυαλιστερό τέλειο φινίρισμα ✓ Ισχυρή πρόσφυση και μακροχρόνια προστασία | | <p>Ελαστομερής ακρυλικός στόκος</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Ιδανικός για ρωγμές έως 1cm ✓ Συρρικνώνεται ελάχιστα ✓ Μεγάλη αντοχή στις εξωτερικές καιρικές συνθήκες | | <p>Υβριδικό αστάρι νερού πολυουρεθάνης</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Διεισδύει, αδιαβροχοποιεί και σταθεροποιεί τις επιφάνειες ✓ Ισχυρή πρόσφυση σε σκυρόδεμα, ασφαλτικές μεμβράνες, τσιμεντόπλακες, ακρυλικές, πολυουρεθανικές βαφές κ.α. ✓ Ιδανικό για το αστάρισμα επιφανειών πριν τη στεγάνωση με HyRoof Hybrid PU | |
|  | |  | |  | |
| Αποχρώσεις | Συσκευασίες | Αποχρώσεις | Συσκευασίες | Αποχρώσεις | Συσκευασίες |
| 12 αποχρώσεις | 750mL, 2,5L | Γκρι | 400gr, 800 gr, 4kg | Ημιδιαφανές | 5 L, 15 L |




| 2. Οπλισμός | | 3. Τελική Επίστρωση | |
|---|--|---|--|
| Ταινία Πολυεστερικού Οπλισμού HyRoof | | HyRoof Hybrid PU | |
| <ul style="list-style-type: none"> ✓ Για ενίσχυση σε γωνίες, στηθαία, αρμούς, ρωγμές, υδρορροές | | <ul style="list-style-type: none"> ✓ Αψογή προσαρμογή και εμποτισμός | |
|  | |  | |
| <p>Υβριδικό ελαστομερές στεγανωτικό ταρατσών</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Με 93% ανακλαστικότητα μειώνει το κόστος ψύξης - Cool Paint ✓ Στεγανοποιεί απόλυτα επιτρέποντας τη διαφυγή της εγκλωβισμένης υγρασίας ✓ Εύκολη και άοσμη εφαρμογή σε όλες τις δομικές επιφάνειες ✓ Με πάνω από 300% ελαστικότητα καλύπτει άριστα ρωγμές και ρηγματώσεις | |     | |
| <p>Συσκευασίες</p> <p>Ρολά 10cm x 100m 30cm x 100m</p> | | <p>Συσκευασίες</p> <p>Ρολά 1m x 100m</p> | |
| | | <p>Αποχρώσεις</p> <p>Λευκό</p> | <p>Συσκευασίες</p> <p>750mL, 3L, 10L</p> |



ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ ΚΑΙ ΞΥΛΙΝΕΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΕΣ

| Βερνικοχρώματα | Κατηγορία | Φινίρισμα | Εξωτερική και Εσωτερική χρήση | |
|-----------------------------|--|--------------------------|-------------------------------|---------|
| | | | Ξύλο | Μέταλλο |
| Verolac | Ντουκόχρωμα | Gloss | ✓ | ✓ |
| Heavy Metal Silicon | Σιλικονούχο ντουκόχρωμα | Gloss / Satin / Metalize | ✓ | ✓ |
| Heavy Metal Silicon Effect | Σιλικονούχο ντουκόχρωμα | Ανάγλυφο | ✓ | ✓ |
| Heavy Metal Silicon Varnish | Σιλικονούχο βερνίκι | Gloss / Satin / Mat | | ✓ |
| Direct-3 in 1 | Χρώμα μετάλλων απ' ευθείας στη σκουριά | Gloss | | ✓ |
| Martelite | Σφυρήλατο Χρώμα μετάλλων | Σφυρήλατο | | ✓ |
| Syntol Super | Ντουκόχρωμα για οχήματα και μηχανήματα | Gloss | | ✓ |
| Radiator | Βερνικόχρωμα για καλοριφέρ (θ<100°C) | Gloss | | ✓ |
| Chassis Coat | Βερνικόχρωμα για σασί | Satin | | ✓ |
| Ριπολίνες | | | | |
| Aquavit Eco | Ριπολίνη (βάσεως νερού) | Gloss / Satin / Mat | ✓ | ✓ |
| Platinum | Ριπολίνη (βάσεως διαλύτου) | Gloss / Satin / Mat | ✓ | ✓ |

| | | | | | | Προετοιμασία | | |
|--|---|---|---|---|-------------------------------------|--------------------|--|--|
| Μικροβιολογικά Ελεγμένο Χρώμα | Ποιότητα εσωτερικού αέρα | ECO | ECO EPD | Σιλικονούχο Υψηλής Αντοχής | Αποχρώσεις | Ξύλινων επιφανειών | Μεταλλικών επιφανειών | Γυαλιστερών επιφανειών |
| | | | | | 44 | Velatura | Anti-Rust Primer, Αστάρι Μετάλλων, Μίνιο | Αστάρι Γυαλιστερών Επιφανειών, Wash Primer |
| | | | |  | Χρωματίζεται σε χιλιάδες αποχρώσεις | Velatura | Anti-Rust Primer, Αστάρι Μετάλλων, Μίνιο | Αστάρι Γυαλιστερών Επιφανειών, Wash Primer |
| | | | |  | Χρωματίζεται σε 20 αποχρώσεις | Velatura | Anti-Rust Primer, Αστάρι Μετάλλων, Μίνιο | Αστάρι Γυαλιστερών Επιφανειών, Wash Primer |
| | | | |  | Αχρωμο | | | |
| | | | | | 12 | | | Αστάρι Γυαλιστερών Επιφανειών, Wash Primer |
| | | | | | 13 | | Wash Primer | Wash Primer |
| | | | | | 38 | | Anti-Rust Primer, Αστάρι Μετάλλων, Μίνιο | Αστάρι Γυαλιστερών Επιφανειών, Wash Primer |
| | | | | | Λευκό | | | |
| | | | | | 4 | | | Αστάρι Γυαλιστερών Επιφανειών, Wash Primer |
| | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  | Χρωματίζεται σε χιλιάδες αποχρώσεις | Velatura Eco | Anti-Rust Primer, Αστάρι Μετάλλων, Μίνιο | Αστάρι Γυαλιστερών Επιφανειών, Wash Primer, Velatura Eco |
| | | | | | Χρωματίζεται σε χιλιάδες αποχρώσεις | Velatura | Anti-Rust Primer, Αστάρι Μετάλλων, Μίνιο | Αστάρι Γυαλιστερών Επιφανειών, Wash Primer |



Verolac

Γυαλιστερό ντουκόχρωμα

- ✓ Άριστο αντιδιαβρωτικό φινίρισμα για κάθε εξωτερική και εσωτερική μεταλλική επιφάνεια
- ✓ Μεγάλη σκληρότητα και καλυπτικότητα
- ✓ Γυαλιστερό φινίρισμα και αποχρώσεις που μένουν αναλλοίωτες στο χρόνο

| Αποχρώσεις | Συσκευασίες |
|-------------------------------------|--------------------------------|
| Λευκό, Μαύρο, 42 έτοιμες αποχρώσεις | 180mL, 375mL, 750mL, 2,5 L, 5L |
| Μαύρο Mat | 180mL, 375mL, 750mL, 2,5L |

5%
T300/T350

14-16 m²/L

2-3 h



Heavy Metal Silicon

Σιλικονούχο ντουκόχρωμα υψηλών αντοχών

- ✓ Μοναδική σιλικονούχα σύνθεση για μέγιστη αντοχή για κάθε εσωτερική και εξωτερική μεταλλική επιφάνεια
- ✓ Αμετάβλητη στο χρόνο, στις καιρικές συνθήκες και στη UV ακτινοβολία γυαλάδα και αποχρώσεις
- ✓ Κορυφαία σκληρότητα χωρίς προσθήκη σκληρυντή
- ✓ Χρωματίζεται σε χιλιάδες αποχρώσεις

| Αποχρώσεις | Συσκευασίες |
|--------------------------------------|---------------------|
| Gloss/ Satin Λευκό, Μαύρο, Κυπαρισσί | 750mL, 2,5L |
| Metalize Gold, Silver, Bronze | 180mL, 375mL, 750mL |
| Βάσεις W & TR Gloss & Satin | 750mL 2,250L |



5%
T300/T350

14-16 m²/L

2-3 h



Σε χιλιάδες αποχρώσεις

Heavy Metal Silicon Effect

Σιλικονούχο ντουκόχρωμα υψηλών αντοχών με ανάγλυφη υφή

- ✓ Μοναδική σιλικονούχα σύνθεση για μέγιστη αντοχή για κάθε εξωτερική και εσωτερική μεταλλική επιφάνεια
- ✓ Αμετάβλητη στο χρόνο, στις καιρικές συνθήκες και στη UV ακτινοβολία γυαλάδα και αποχρώσεις
- ✓ Για ιδιαίτερο διακοσμητικό φινίρισμα
- ✓ Χρωματίζεται σε 20 αποχρώσεις

| Αποχρώσεις | Συσκευασίες |
|---------------|--------------|
| Graphite | 750mL, 2,5L |
| Βάση Graphite | 750mL 2,250L |



5-15%
T300/T350

7-9 m²/L

2-3 h



Σε 20 προτεινόμενες αποχρώσεις



Heavy Metal Silicon Varnish

Σιλικονούχο βερνίκι υψηλής αντοχής σε ματ, σατινέ και γυαλιστερό φινίρισμα με extra UV προστασία. Διαθέτει υψηλή σκληρότητα και γυαλάδα αμετάβλητη στο πέρασμα του χρόνου για εσωτερικές και εξωτερικές μεταλλικές επιφάνειες

- ✓ Δυνατότητα ματ φινιρίσματος σε διακοσμητικές μεταλλικές επιφάνειες
- ✓ Ιδανικό για τη συντήρηση της εικόνας του rusty effect

| Αποχρώσεις | Συσκευασίες |
|-------------------------------|-------------|
| Άχρωμο Gloss / Satin / Mat | 750mL, 2,5L |



5% T300/350



14-16 m²/L



3-4 h



Direct-3 in 1

Γυαλιστερό χρώμα μετάλλων απευθείας πάνω στη σκουριά

- ✓ Υψηλής ποιότητας γυαλιστερό και ταχυστέγνωτο βερνικόχρωμα
- ✓ Απ' ευθείας εφαρμογή σε καινούργια, παλιά, σκουριασμένα ή βαμμένα μέταλλα, χωρίς αντισκωριακό αστάρι

| Αποχρώσεις | Συσκευασίες |
|-----------------------|-------------|
| 12 έτοιμες αποχρώσεις | 750mL, 2,5L |



0-15% T350



4-8 m²/L



30-60'



Martelite

Σφυρήλατο χρώμα για μεταλλικές επιφάνειες

- ✓ Άριστο σφυρήλατο φινίρισμα και προστασία κάθε μεταλλικής επιφάνειας

| Αποχρώσεις | Συσκευασίες |
|-----------------------|-------------|
| 13 έτοιμες αποχρώσεις | 750mL, 2,5L |



5% T350



8-10 m²/L



30-60'



Syntol Super

Ντουκόχρωμα αμαξωμάτων και μηχανημάτων

- ✓ Υψηλή αντοχή και καλυπτικότητα
- ✓ Ιδανικό για τη βαφή οχημάτων, μηχανημάτων και μεταλλικών κατασκευών
- ✓ Αποχρώσεις αναλλοίωτες στις δυσμενείς καιρικές συνθήκες και το πλύσιμο

| Αποχρώσεις | Συσκευασίες |
|-----------------------|-------------|
| 38 έτοιμες αποχρώσεις | 750mL, 2,5L |



5% T300/350



14-16 m²/L



2-3 h





Radiator

Βερνικόχρωμα για θερμαινόμενες μεταλλικές επιφάνειες


- ✓ Ειδικό για καλοριφέρ και καλύμματα λέβητων
- ✓ Δεν χρειάζεται αστάρι
- ✓ Εξαιρετική αντοχή μέχρι 100°C
- ✓ Δεν κιτρινίζει και δεν ξεφλουδίζει

| Αποχρώσεις | Συσκευασίες |
|------------|-------------|
| Λευκό | 750mL, 2,5L |

5%
T300/T350

14-16 m²/L

2-3 h



Chassis Coat

Αντισκωριακό βερνικόχρωμα για σασί αυτοκινήτων

- ✓ Ειδικό για σασί αυτοκινήτων και καινούργιες μεταλλικές επιφάνειες
- ✓ Ταχυστέγνωτο με εξαιρετική αντοχή στα πετρελαιοειδή και το πλύσιμο
- ✓ Μπορεί να χρησιμοποιηθεί και ως αντισκωριακό υπόστρωμα

| Αποχρώσεις | Συσκευασίες |
|--------------------------|-------------|
| Μαύρο, Γκρι, Λευκό, Καφέ | 750mL, 2,5L |

5%
T300/T350

12-14 m²/L

1-2 h



Hardener

Ειδικός σκληρυντής για προσθήκη σε αλκυδικά χρώματα

- ✓ Αυξάνει την αντοχή και τη σκληρότητα του χρώματος
- ✓ Μειώνει το χρόνο στεγνώματος

| Συσκευασίες |
|--------------|
| 375mL, 750mL |





Aquavit Eco

Κορυφαίας ποιότητας ριπολίνη νερού πολυουρεθάνης

- ✓ IAC GOLD, A+ για την ποιότητα εσωτερικού αέρα
- ✓ Για εξωτερική και εσωτερική χρήση, ενισχυμένη με πολυουρεθάνη
- ✓ Ενισχυμένη με UV φίλτρα για τη μέγιστη αντοχή στην ηλιακή ακτινοβολία
- ✓ Κατάλληλη για έπιπλα και παιχνίδια, για χώρους υγειονομικού ενδιαφέροντος και υψηλής διέλευσης
- ✓ Με ματ, σατινέ ή γυαλιστερό φινίρισμα
- ✓ Χαμηλή περιβαλλοντική επίπτωση στον κύκλο ζωής

| Αποχρώσεις | Συσκευασίες |
|----------------------------------|--------------|
| Λευκό Gloss, Satin & Mat | 750mL, 2,5L |
| Βάσεις W & TR Gloss, Satin & Mat | 750mL 2,250L |



5-15%



12-15 m²/L



1-2 h



Σε χιλιάδες αποχρώσεις



Platinum PU

Ριπολίνη διαλύτου πολυουρεθάνης

- ✓ Για εξωτερική και εσωτερική χρήση
- ✓ Με πολυουρεθάνη για βέλτιστη σχέση σκληρότητας και ελαστικότητας
- ✓ Ιδανική για ξύλινες επιφάνειες όπως παράθυρα, πόρτες, ντουλάπες
- ✓ Μεγάλη αντοχή στο κιτρίνισμα και στο πλύσιμο

| Αποχρώσεις | Συσκευασίες |
|----------------------------------|---------------|
| Λευκό Gloss, Satin & Mat | 750mL, 2,5L |
| Βάσεις W & TR Gloss, Satin & Mat | 750mL, 2,250L |



2%
T300/T350



16-18 m²/L



3-4 h



Σε χιλιάδες αποχρώσεις



ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΞΥΛΟΥ ΚΑΙ ΠΕΤΡΑΣ

| Προϊόντα Ξύλου | Κατηγορία | Φινίρισμα | Χρήση | |
|------------------------|---|---------------------|-----------|-----------|
| | | | Εσωτερική | Εξωτερική |
| Diaxyl Plus | Βερνίκι εμποτισμού ξύλου πολυουρεθάνης | Φυσικό | ✓ | ✓ |
| Lussolac | Βερνίκι ξύλου πολυουρεθάνης | Gloss / Satin / Mat | ✓ | ✓ |
| Diaxyl Extra | Συντηρητικό ξύλου για προστασία από μύκητες και έντομα | Φυσικό | | ✓ |
| Teak Oil | Λάδι εμποτισμού για σκληρά ξύλα | Φυσικό | ✓ | ✓ |
| Decking Oil | Λάδι εμποτισμού για εξωτερικά ξύλινα δάπεδα πολυουρεθάνης | Φυσικό | | ✓ |
| Marelac | Βερνίκι θαλάσσης πολυουρεθάνης | High gloss | | ✓ |
| Wooden Floor Varnish | Βερνίκι πατωμάτων πολυουρεθάνης | Gloss / Satin | ✓ | |
| Προϊόντα Πέτρας | | | | |
| Delac | Βερνίκι εμποτισμού πέτρας | Φυσικό | ✓ | ✓ |

| | | | | Πριν την εφαρμογή | Μετά την εφαρμογή | |
|--------------|-----------------|---|---|--|---------------------|--------------------------------|
| Βάσεως Νερού | Βάσεως Διαλύτου |  |  | Αποχρώσεις | Νέες επιφάνειες | |
| ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | Άχρωμο, σε 11 έτοιμες και 30 αποχρώσεις από το Σύστημα Χρωματισμού Vitex | Diaxyl Extra | |
| ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | Άχρωμο, σε 11 έτοιμες και 30 αποχρώσεις από το Σύστημα Χρωματισμού Vitex | Diaxyl Extra | |
| ✓ | ✓ | | | Άχρωμο | | Diaxyl Plus, Lussolac, Marelac |
| | ✓ | | | Άχρωμο | | |
| | ✓ | ✓ | ✓ | Άχρωμο | | |
| ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | Άχρωμο | Diaxyl Extra | |
| ✓ | | ✓ | | Άχρωμο | Wooden Floor Primer | |
| | | | | | | |
| | ✓ | | | Άχρωμο | | |



Diaxyl Plus

Βερνίκι εμποτισμού ξύλου πολυουρεθάνης διαλύτου και νερού

- ✓ Για εξωτερική και εσωτερική χρήση, ενισχυμένο με πολυουρεθάνη
- ✓ Με ειδικά φίλτρα UV για μέγιστη αντοχή στην ηλιακή ακτινοβολία
- ✓ Εμποτίζει το ξύλο, σχηματίζοντας λεπτό υμένα επιτρέποντας συγχρόνως να διαπνέει

| Αποχρώσεις | Συσκευασίες |
|--|-------------|
| Άχρωμο, σε 11 έτοιμες και 30 αποχρώσεις από το Σύστημα Χρωματισμού Vitex | 750mL, 2,5L |



12-16 m²/L



2-3 h



Lussolac Διαλύτου

Βερνίκι ξύλου πολυουρεθάνης

- ✓ Εξαιρετικής σκληρότητας και ελαστικότητας για εξωτερική και εσωτερική χρήση
- ✓ Ενισχυμένο με πολυουρεθάνη και UV φίλτρα για τη μέγιστη ανθεκτικότητα και αντοχή στις καιρικές συνθήκες και στην ηλιακή ακτινοβολία

| Αποχρώσεις | Συσκευασίες |
|------------------------------|--------------------|
| Άχρωμο Gloss, Satin & Mat | 180mL, 750mL, 2,5L |
| 11 έτοιμες αποχρώσεις, Gloss | 180mL, 750mL |



3%
T300/T350



12-16 m²/L



3-4 h



Lussolac Νερού

Βερνίκι ξύλου πολυουρεθάνης

- ✓ Εξαιρετικής σκληρότητας και ελαστικότητας για εξωτερική και εσωτερική χρήση
- ✓ Ενισχυμένο με πολυουρεθάνη και UV φίλτρα για τη μέγιστη ανθεκτικότητα και αντοχή στις καιρικές συνθήκες και στην ηλιακή ακτινοβολία
- ✓ Πιστοποιημένο κατάλληλο και για παιδικά παιχνίδια

| Αποχρώσεις | Συσκευασίες |
|--|-------------|
| Άχρωμο, σε 11 έτοιμες και 30 αποχρώσεις από το Σύστημα Χρωματισμού Vitex | 750mL, 2,5L |



0-10%



12-14 m²/L



1-2 h





Diaxyl Extra

Συντηρητικό ξύλου για προστασία από μύκητες και έντομα

- ✓ Κατάλληλο για εξωτερική χρήση
- ✓ Εμποτίζει σε βάθος προστατεύοντας από έντομα (σαράκι, τερμίτες, κ.α.) και μύκητες

Αποχρώσεις
Αχρωμο

Συσκευασίες
750mL, 2,5L



10 m²/L



1-2 h





Teak Oil

Λάδι εμποτισμού για σκληρά ξύλα

- ✓ Λάδι εμποτισμού από μείγμα φυσικών, τροποποιημένων ελαίων, εμπλουτισμένο με κερί
- ✓ Φρεσκάρει, συντηρεί και προστατεύει τα σκληρά ξύλα από έντονη ηλιοφάνεια, υγρασία

| Αποχρώσεις | Συσκευασίες |
|------------|-------------|
| Άχρωμο | 750mL |




Χωρίς αραίωση



12-16 m²/L



2-3 h



Decking Oil

Λάδι εμποτισμού πολυουρεθάνης για εξωτερικά ξύλινα δάπεδα

- ✓ Αδιαβροχοποίηση και προστασία ξύλινων καταστρωμάτων
- ✓ Μεγάλη αντοχή στα χημικά και τις δυσμενείς καιρικές συνθήκες

| Αποχρώσεις | Συσκευασίες |
|------------|-------------|
| Άχρωμο | 2,5L, 5L |



Χωρίς αραίωση



12-16 m²/L



2-3 h



Marelac Διαλύτου

Βερνίκι θαλάσσης πολυουρεθάνης

- ✓ Ιδανικό για σκάφη, πλοία, αλλά και πόρτες, παράθυρα, ξύλινα έπιπλα σε παραθαλάσσιο περιβάλλον
- ✓ Ενισχυμένο με πολυουρεθάνη και UV φίλτρα και φωτοσταθεροποιητές HALS, για σκληρότητα, ελαστικότητα, γυαλάδα και αντοχή σε δυσμενείς καιρικές συνθήκες

| Αποχρώσεις | Συσκευασίες |
|--------------|-------------|
| Άχρωμο Gloss | 750mL, 2,5L |



5%
T300/T350



14-16 m²/L



3-4 h



Marelac Νερού

Βερνίκι θαλάσσης πολυουρεθάνης

- ✓ Ιδανικό για σκάφη, πλοία, αλλά και πόρτες, παράθυρα, ξύλινα έπιπλα σε παραθαλάσσιο περιβάλλον
- ✓ Ενισχυμένο με πολυουρεθάνη και UV φίλτρα και φωτοσταθεροποιητές HALS, για σκληρότητα, ελαστικότητα, γυαλάδα και αντοχή σε δυσμενείς καιρικές συνθήκες

| Αποχρώσεις | Συσκευασίες |
|--------------|-------------|
| Άχρωμο Gloss | 750mL, 2,5L |



0-10%



10-12 m²/L



1-2 h



Delac

Βερνίκι εμποτισμού πέτρας

- ✓ Βερνίκι εμποτισμού πέτρας εξωτερικής και εσωτερικής χρήσης
- ✓ Τονίζει το φυσικό χρωματισμό της επιφάνειας και προστατεύει από την υγρασία και την απορρόφηση λεκέδων

Αποχρώσεις

Συσκευασίες

Άχρωμο

750mL, 2,5L



Χωρίς αραίωση



10-12 m²/L



1-2 h



Wooden Floor Varnish

Βερνίκι πολυουρεθάνης για το σύστημα προστασίας ξύλινων πατωμάτων νερού

- ✓ Βερνίκι πολυουρεθάνης για τελική επιφάνεια υψηλών αντοχών σε τριβή, χάραξη και καθαρισμό
- ✓ Εύκολη εφαρμογή σε εσωτερικά ξύλινα δάπεδα / παρκέ και σκάλες από νέο ή παλαιό ξύλο

Αποχρώσεις

Συσκευασίες

Άχρωμο, Gloss & Satin

1L, 2,5L



5%



10-12 m²/L



1-2 h



Wooden Floor Primer

Αστάρι για το σύστημα προστασίας ξύλινων πατωμάτων νερού

- ✓ Διαφανές αστάρι πατωμάτων ενός συστατικού κατάλληλο για την προετοιμασία και το γέμισμα των ξύλινων επιφανειών πριν τη εφαρμογή του τελικού βερνικιού
- ✓ Εύκολη εφαρμογή σε εσωτερικά ξύλινα δάπεδα / παρκέ και σκάλες από νέο ή παλαιό ξύλο

Αποχρώσεις

Συσκευασίες

Άχρωμο

1L, 2,5L



5%



8-10 m²/L



1-2 h



ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΕΠΙΦΑΝΕΙΩΝ

| Τοίχοι και οροφές | Κατηγορία | Χρήση | | | |
|---------------------------------|---|-----------|-----------|-----------------------|-----------------------------------|
| | | Εξωτερική | Εσωτερική | "Αδύναμες" επιφάνειες | Σοβά Μπετόν Τούβλα |
| Acrylan Unco Eco | Οικολογικό μικρονιζέ σιλικονούχο ακρυλικό αστάρι νερού | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Durovit | Αδιάβροχο ακρυλικό αστάρι διαλύτου | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Primer - Αστάρι Ακρυλικό 100% | 100% ακρυλικό αστάρι νερού | | ✓ | | ✓ |
| Gypsum Board Primer | Γεμιστικό αστάρι γυψοσανιδών νερού | | ✓ | | |
| Grip 360 Primer | Αστάρι Πολυ-πρόσφυσης | ✓ | ✓ | ✓ | |
| PreColor | Ακρυλικό αστάρι νερού που χρωματίζεται | ✓ | ✓ | | ✓ |
| Blanco Eco | Οικολογικό λευκό ακρυλικό αστάρι νερού μονωτικό λεκέδων | ✓ | ✓ | | ✓ |
| Vitosin | Λευκό μονωτικό αστάρι διαλύτου | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Ξύλινες επιφάνειες | Κατηγορία | Εξωτερική | Εσωτερική | Πριν το τελικό χρώμα | Προστασία νέων ξύλινων επιφανειών |
| Velatura Eco | Οικολογικό αστάρι βερνικοχρωμάτων νερού | ✓ | ✓ | ✓ | |
| Velatura | Αστάρι βερνικοχρωμάτων διαλύτου | ✓ | ✓ | ✓ | |
| Diaxyl extra (σελ. 32) | Συντηρητικό ξύλου για προστασία από μύκητες και έντομα | ✓ | | | ✓ |
| Wooden Floor - Primer (σελ. 35) | Αστάρι για το σύστημα προστασίας ξύλινων πατωμάτων νερού | | ✓ | | |
| Μεταλλικές επιφάνειες | Κατηγορία | Εξωτερική | Εσωτερική | Ψυχρό γαλβάνισμα | Αντισκωριακή προστασία |
| Metal Primer | Αστάρι μεταλλικών επιφανειών διαλύτου | ✓ | ✓ | | ✓ |
| Anti-rust Primer | Αντισκωριακό αστάρι μεταλλικών επιφανειών διαλύτου | ✓ | | | ✓ |
| Minio | Αντιοξειδωτικό αστάρι προστασίας κατά της σκουριάς - χωρίς μολυβδο διαλύτου | ✓ | | | ✓ |
| Galvanize | Αστάρι για ψυχρό γαλβάνισμα μεταλλικών επιφανειών | ✓ | | ✓ | ✓ |
| Glossy Surfaces Primer | Αστάρι γυαλιστερών επιφανειών διαλύτου | ✓ | | | |
| Wash Primer | Αντισκωριακό αστάρι 2 συστατικών διαλύτου | ✓ | | | ✓ |

| | | | | Χαρακτηριστικά | | | | |
|--------------------------------|----------------|-------------------------------------|--------|---|---|--|--------------------------|---------------|
| Γυψοσανίδα | Τσιμεντοσανίδα | Λερωμένες επιφάνειες | Ξύλο | ECO | Ποιότητα εσωτερικού αέρα | Αποκρώσεις | Χρόνος επαναβαφής (ώρες) | Αραίωση |
| ✓ | ✓ | | |  |   | Ημιδιαφανές | 0-1 | Νερό 0-100% |
| ✓ | ✓ | | | | | | 4-6 | T300 30-100% |
| ✓ | ✓ | | | | | Ημιδιαφανές | 4-6 | Νερό 300-400% |
| ✓ | | | | | | Λευκό | 6-8 | Νερό 5-15% |
| ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |   | Χρωματίζεται ανάλογα την τελική απόχρωση | 6-8 | Νερό 5-15% |
| ✓ | ✓ | | | | | Χρωματίζεται ανάλογα την τελική απόχρωση | 3-4 | |
| ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |  | | Λευκό | 2-3 | Νερό 5-15% |
| | | ✓ | ✓ | | | Λευκό | 4-6 | T300/T350 5% |
| Προστασία από έντομα & μύκητες | Ξύλινο πάτωμα | Αλουμίνιο / Γαλβανιζέ / PVC / Γυαλί | Τοίχος | ECO | | Έγχρωμο | Χρόνος επαναβαφής (ώρες) | Αραίωση |
| | | ✓ | |  |   | Λευκό | 6-8 | Νερό 5-15% |
| | | | ✓ | | | Λευκό | 16-18 | T300/T350 3% |
| ✓ | | | | | | | 24 | |
| | ✓ | | | | | | 4-6 | Νερό 5% |
| Αλουμίνιο Χαλκός | Ξύλο | Γυαλί | PVC | ECO | | Έγχρωμο | Χρόνος επαναβαφής (ώρες) | Αραίωση |
| | ✓ | | | | | Λευκό, γκρι | 20-24 | T300/T350 5% |
| | | | | | | Καφέ, γκρι | 20-24 | T300/T350 5% |
| | | | | | | Πορτοκαλί | 20-24 | T300/T350 5% |
| | | | | | | Γκρι | 9-12 | T350 5% |
| ✓ | | ✓ | ✓ | | | Γκρι | 16-18 | T350 0-3% |
| ✓ | | ✓ | ✓ | | | Κίτρινο | 6-8, <2d | |



Acrylan Unco Eco

Οικολογικό Σιλικονούχο Μικρονιζέ Ακρυλικό Αστάρι Νερού

- ✓ IAC GOLD, A+ για την ποιότητα εσωτερικού αέρα
- ✓ Μέγιστη διείσδυση σε αδύναμες επιφάνειες
- ✓ Ιδανικό για κάθε επιφάνεια πριν τη βαφή με υδατοδιαλυτά χρώματα
- ✓ Πιστοποιημένο οικολογικό και ελαφρώς χρωματισμένο

Αποχρώσεις
Ημιδιαφανές

Συσκευασίες
1L, 5L, 15L



0-100%
ανάλογα την
απορροφητικότητα
του υποστρώματος



14-18 m²/L



45'



Durovit

Αδιάβροχο ακρυλικό αστάρι διαλύτου

- ✓ Αδιαβροχοποιεί και σταθεροποιεί κάθε επιφάνεια πριν την τελική βαφή
- ✓ Μεγάλη αντοχή στην υγρασία επιτρέποντας τη διαπνοή των επιφανειών

Αποχρώσεις
Διαφανές

Συσκευασίες
1L, 5L, 15L



30-100% T300



14-16 m²/L



60'



Primer - Αστάρι Ακρυλικό 100%

100% ακρυλικό αστάρι νερού

- ✓ Για εξαιρετική πρόσφυση εσωτερικών επιφανειών
- ✓ Υψηλή απόδοση και φιλική στο χρήστη εφαρμογή
- ✓ Μεγάλη αραίωση 3-4 μέρη νερό - 1 μέρος αστάρι

Αποχρώσεις
Ημιδιαφανές

Συσκευασίες
750mL, 3L, 10L



300-400%



18-20 m²/L



15-30'



Gypsum Board Primer

Γεμιστικό αστάρι γυψοσανιδών νερού

- ✓ Με υψηλή γεμιστική ικανότητα καλύπτει πλήρως τις ανομοιομορφίες των υλικών της κατασκευής
- ✓ Άψογο φινίρισμα με μία στρώση

Αποχρώσεις
Λευκό

Συσκευασίες
3L, 10L



5-15%



12-14 m²/L



30-60'



Grip 360 Primer

Υδατοδιαλυτό αστάρι πολύ-πρόσφυσης ενός συστατικού, με βάση τροποποιημένες ακρυλικές ρητίνες. Εφαρμόζεται σε δύσκολες επιφάνειες προσφέροντας αυξημένη πρόσφυση και αγκύρωση, σε εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους

- ✓ Ιδανικό για δύσκολες επιφάνειες (γυαλί, PVC, αλουμίνιο, μελαμίνη, mdf, πλακάκια μπάνιου, κεραμικά, χαλκό)
- ✓ Ανώτερη κατηγορία Indoor Air Comfort Gold και A+ για την ποιότητα αέρα εσωτερικών χώρων

| Αποχρώσεις | Συσκευασίες |
|---|-------------|
| Λευκό και χιλιάδες αποχρώσεις μέσω του Συστήματος Δημιουργίας Αποχρώσεων Vitex Coloring | 750mL, 2,5L |



Σε χιλιάδες αποχρώσεις



5-15%



12-15 m²/L



30-60'



PreColor

Λευκό Ακρυλικό Αστάρι Νερού που χρωματίζεται

- ✓ Αυξάνει την καλυπτικότητα μειώνοντας τις αναγκαίες επιστρώσεις του τελικού χρώματος
- ✓ Βελτώνει την εμφάνιση, την πρόσφυση και αντοχή του τελικού χρώματος
- ✓ Χρωματίζεται για όλες τις τελικές αποχρώσεις
- ✓ Για εξωτερική και εσωτερική χρήση

| Αποχρώσεις | Συσκευασίες |
|---|----------------|
| Για τελικές αποχρώσεις από διάφανη βάση χρωματίζεται σε 3 συγκεκριμένες αποχρώσεις, κίτρινη, κόκκινη και γκρι, ανάλογα με την τελική απόχρωση Για τελικές αποχρώσεις από λευκή και μεσαία βάση χρωματίζεται ανάλογα με την τελική απόχρωση | 750mL, 3L, 10L |



Σε χιλιάδες αποχρώσεις



0-10%



10-12 m²/L



30-60'



Blanco Eco

Πιστοποιημένο οικολογικό λευκό ακρυλικό αστάρι νερού μονωτικό λεκέδων

- ✓ Πολύ καλυπτικό για λεκέδες (κάπνα, νικοτίνη, κιτρινίλες κ.α.) σε εσωτερικές και εξωτερικές επιφάνειες
- ✓ Ιδανικό για έντονη αλλαγή απόχρωσης
- ✓ Κατάλληλο πριν την εφαρμογή υδατοδιαλυτών χρωμάτων

| Αποχρώσεις | Συσκευασίες |
|------------|----------------|
| Λευκό | 750mL, 3L, 10L |



5-15%



11-13 m²/L



30-60'



Vitosin

Λευκό μονωτικό αστάρι διαλύτου

- ✓ Μονώνει άριστα εσωτερικές και εξωτερικές επιφάνειες
- ✓ Καλύπτει άριστα, κάπνα, νικοτίνη, μούχλα, καυσαέρια και άλλους δύσκολους λεκέδες
- ✓ Μεγάλη αντοχή σε υδρατμούς και μούχλα

| Αποχρώσεις | Συσκευασίες |
|------------|------------------|
| Λευκό | 750mL, 2,5L, 10L |



30-100% T300



8-10 m²/L



60'



Velatura Eco

Πιστοποιημένο οικολογικό αστάρι βερνικοχρωμάτων νερού

- ✓ IAC GOLD, A+ για την ποιότητα εσωτερικού αέρα
- ✓ Άριστη πρόσφυση σε ξύλο, γυαλί, σκληρό PVC, αλουμίνιο και μεταλλικές επιφάνειες
- ✓ Για εσωτερική και εξωτερική χρήση
- ✓ Καλύπτει και γεμίζει βελτιστοποιώντας το τελικό φινίρισμα

Αποχρώσεις

Λευκό

Συσκευασίες

750mL, 2,5L



5-15%



11-14 m²/L



30-60'



Velatura

Αστάρι βερνικοχρωμάτων διαλύτου

- ✓ Ιδανικό για εξωτερικές και εσωτερικές ξύλινες επιφάνειες
- ✓ Άριστη καλυπτικότητα και εργασιμότητα
- ✓ Εύκολο τρίψιμο
- ✓ Επαναβάφεται με βερνικοχρώματα νερού ή διαλύτη

Αποχρώσεις

Λευκό

Συσκευασίες

375mL, 750mL, 2,5L, 5L



3% T300/T350



16-18 m²/L



2-3 h





Metal Primer

Αστάρι μεταλλικών επιφανειών διαλύτου

- ✓ Υψηλής απόδοσης και μεγάλης καλυπτικότητας
- ✓ Άριστη εργασιμότητα και εύκολο τρίψιμο

Αποχρώσεις
Λευκό, Γκρι

Συσκευασίες
375mL, 750mL, 2,5L, 5L, 10L


5%
T300/T350


16-18 m²/L


45-60'



Anti-Rust Primer

Αντισκωριακό αστάρι μεταλλικών επιφανειών διαλύτου

- ✓ Υψηλή αντισκωριακή προστασία
- ✓ Ταχυστέγνωτο με μεγάλη καλυπτικότητα και ελαστικότητα

Αποχρώσεις
Καφέ, Γκρι

Συσκευασίες
375mL, 750mL, 2,5L, 5L


5%
T300/T350


12-14 m²/L


45-60'



Minio

Αντιοξειδωτικό αστάρι προστασίας κατά της σκουριάς διαλύτου

- ✓ Για την μέγιστη προστασία κατά της οξείδωσης
- ✓ Δεν περιέχει μόλυβδο

Αποχρώσεις
Πορτοκαλί

Συσκευασίες
375mL, 750mL, 2,5L


5%
T300/T350


12-14 m²/L


45-60'





Galvanize

Αστάρι για ψυχρό γαλβάνισμα μεταλλικών επιφανειών διαλύτου

- ✓ Ιδανικό για μεταλλικές κατασκευές, σε βιομηχανικό περιβάλλον και παραθαλάσσιες περιοχές
- ✓ Υψηλή και μακροχρόνια αντισκωριακή προστασία

| Αποχρώσεις | Συσκευασίες |
|------------|--------------|
| Γκρι | 375mL, 750mL |



5%
T350



7-9 m²/L



45-60'



Glossy Surfaces Primer

Αστάρι για λιστερών επιφανειών διαλύτου

- ✓ Ιδανικό για αλουμίνιο, γαλβανιζέ λαμαρίνες, ανοξείδωτο χάλυβα, χαλκό κ.α.
- ✓ Άριστη πρόσφυση και εργασιμότητα

| Αποχρώσεις | Συσκευασίες |
|------------|-------------|
| Γκρι | 750mL, 2,5L |



0-3%
T350



12-14 m²/L



45-60'



Wash Primer

Αντισκωριακό αστάρι 2 συστατικών διαλύτου

- ✓ Ιδανικό για αλουμίνιο, γαλβανιζέ, λαμαρίνες, πολυεστέρα, γυαλί και ανοξείδωτα μέταλλα
- ✓ Για ισχυρή πρόσφυση σε γυαλιστερές επιφάνειες

| Αποχρώσεις | Συσκευασίες |
|------------|-------------|
| Κίτρινο | 820mL |



Χωρίς αραίωση



10-12 m²/L



45-60'





ΔΟΜΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

| Στόκοι | Έτοιμο προς χρήση | Κατηγορία | Χρήση | |
|---------------------------------------|-------------------|---|-----------|-----------|
| | | | Εσωτερική | Εξωτερική |
| Visto Ready Fine | ✓ | Έτοιμος στόκος σπατουλαρίσματος για λεία επιφάνεια | ✓ | |
| Visto Ready Smooth | ✓ | Έτοιμος στόκος σπατουλαρίσματος για ιδιαίτερα λεία επιφάνεια | ✓ | |
| Visto | | Παρετίνη για σπατουλάρισμα / στοκάρισμα | ✓ | ✓ |
| Acrylic Putty | ✓ | Ακρυλικός στόκος για στοκάρισμα | ✓ | ✓ |
| Elastomeric Putty | ✓ | Ελαστομερής στόκος για στοκάρισμα ρωγμών μέχρι 1εκ. | ✓ | ✓ |
| Light Acrylic Putty | ✓ | Ελαφρύς ακρυλικός στόκος για στοκάρισμα μεγάλων και μικρών οπών / ρωγμών | ✓ | |
| Silacryl - Ακρυλικός στόκος (φύσιγγα) | ✓ | Βαφόμενος ακρυλικός αρμόστοκος για στοκάρισμα ρωγμών / χαραμάδων | ✓ | ✓ |
| Σιλικόνες και Αφροί | | | | |
| Silomer 100 - Σιλικόνη | ✓ | Σιλικόνη για αντιμυχλική σφράγιση / στεγανοποίηση | ✓ | ✓ |
| Δομικές εφαρμογές | | | | |
| Superbond Primer | ✓ | Χαλαζιακό αστάρι για ισχυρή πρόσφυση σε λείες και μη απορροφητικές επιφάνειες | ✓ | ✓ |

| | | | | | Εφαρμογή | | |
|--|--------|------|---------|-----------|---|----------------------------------|--------------------------------|
| Σοβάς Μπετόν Γυψοσανίδα Τσιμεντοσανίδα | Τούβλο | Ξύλο | Μέταλλο | Αλουμίνιο | Αστάρωμα | Τελικό χρώμα | Χρόνος επαναβαφής (ώρες) |
| ✓ | | | | | Acrylan Unco Eco, Durovit | Πλαστικά, Ριπολίνες | 3-4 |
| ✓ | | | | | Acrylan Unco Eco, Durovit | Πλαστικά, Ριπολίνες | 3-4 |
| ✓ | | | | | Acrylan Unco Eco, 100% Ακρυλικό Αστάρι, Durovit | Πλαστικά, Ακρυλικά, Ριπολίνες | 7-8 |
| ✓ | ✓ | ✓ | | | | Πλαστικά, Ακρυλικά, Ριπολίνες | 3-4 |
| ✓ | ✓ | ✓ | | | Acrylan Unco Eco, Durovit | Πλαστικά, Ακρυλικά, Ριπολίνες | 24-48 |
| ✓ | ✓ | | | | | Πλαστικά, Ριπολίνες | 1-2 |
| ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | Πλαστικά, Ακρυλικά, Ριπολίνες | 24 |
| | | | | | | | |
| | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | | |
| | | | | | | | |
| ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | | | 6-8 |



EN 13963



Visto Ready Fine

Έτοιμος στόκος σπατουλαρίσματος για ομοιόμορφη και λεία επιφάνεια

- ✓ Για εσωτερικές επιφάνειες από σοβά, γυψοσανίδα ή μπετόν

Αποχρώσεις

Λευκό

Συσκευασίες

5kg, 18kg



1 m²/kg



2-3 h



EN 13963



Visto Ready Smooth

Έτοιμος στόκος σπατουλαρίσματος για ιδιαίτερα λεία επιφάνεια

- ✓ Για εσωτερικές επιφάνειες από σοβά, γυψοσανίδα ή μπετόν για έντονο φωτισμό ή τεχνοτροπίες

Αποχρώσεις

Λευκό

Συσκευασίες

5kg, 18kg



1 m²/kg



2-3 h



EN 998-1



Visto

Παρετίνη

- ✓ Ιδανική για στοκάρισμα και σπατουλάρισμα εξωτερικών και εσωτερικών επιφανειών

Αποχρώσεις

Λευκό

Συσκευασίες

5kg, 20kg



30-35



1 m²/kg



4-5 h





Acrylic Putty

Ακρυλικός στόκος

- ✓ Για εξωτερικές και εσωτερικές επιφάνειες από σοβά, μπετόν και ξύλο
- ✓ Υψηλές αντοχές σε υγρασία και αλκαλικότητα

Αποχρώσεις

Λευκό

Συσκευασίες

400g, 800g, 5kg



2-3m²/kg



30'



Elastomeric Putty

Ελαστομερής στόκος

- ✓ Για ρωγμές μέχρι 1 cm σε εσωτερικές και εξωτερικές επιφάνειες από μπετόν, τούβλα, σοβάς, τσιμέντο, ξύλο, γυψοσανίδες
- ✓ Δε ρηγματώνεται

Αποχρώσεις

Γκρι

Συσκευασίες

400g, 800g, 4kg



1,5-2,5 m²/kg



3-6 h



Light Acrylic Putty

Ελαφρύς ακρυλικός στόκος

- ✓ Για μεγάλες ρωγμές και τρύπες σε εσωτερικούς τοίχους, γυψοσανίδες και οροφές
- ✓ Δεν συρρικνώνεται και στεγνώνει γρήγορα

Αποχρώσεις

Λευκό

Συσκευασίες

750mL



EN 13963



5-15'





EN 15651-1



Silacryl Στόκος

Βαφόμενος ακρυλικός αρμόστοκος

- ✓ Για εσωτερικές και εξωτερικές ενώσεις, αρμούς, χαραμάδες και ρωγμές
- ✓ Εφαρμόζεται χωρίς αστάρι

Αποχρώσεις

Λευκό

Συσκευασίες

280mL



7'



EN 15651-1,
EN 15651-2,
EN 15651-3



Silomer 100 - Σιλικόνη

Αντιμυχλική σιλικόνη

- ✓ Συγκόλληση και στεγανοποίηση τζαμιών, αλουμινίων, πλακιδίων και μπανιέρων
- ✓ Εξαιρετική αντοχή στην υγρασία και το νερό

Αποχρώσεις

Διαφανής και λευκή

Συσκευασίες

280mL



Superbond Primer

Χαλαζιακό αστάρι νερού

- ✓ Ιδανικό για λείες και μη απορροφητικές επιφάνειες
- ✓ Δημιουργεί ισχυρή πρόσφυση πριν την εφαρμογή πατητής τσιμεντοκονίας, εξωτερικής θερμομόνωσης, σοβά, στόκου σπατουλαρίσματος, πλακιδίων κ.τλ. για εξωτερικές και εσωτερικές επιφάνειες
- ✓ Άριστη εφαρμογή πάνω σε τσιμέντο, πλακάκια, μέταλλο, σοβά κ.α.
- ✓ Έτοιμο προς χρήση

Αποχρώσεις

Ανοιχτό κεραμίδι

Συσκευασίες

750mL, 3L, 10L



0-5%



8-12 m²/L



2-3 h







Pool Paint

Εποξειδικό χρώμα πισίνας 2 συστατικών διαλύτου

- ✓ Ειδικό για πισίνες
- ✓ Εξαιρετική αντοχή στο νερό, το κλώριο και τα χημικά της πισίνας
- ✓ Ισχυρή πρόσφυση και μακροχρόνια προστασία

| Αποχρώσεις | Συσκευασίες |
|------------------------|-------------|
| Λευκό, Γαλάζιο (Gloss) | 3.5L |



5%
Epoxy Thinner



8-10 m²/L




1-2 h



Epoxy Thinner

- ✓ Διαλυτικό για το εποξειδικό χρώμα πισίνας Pool Paint αλλά και όλα τα εποξειδικά χρώματα

| Συσκευασίες |
|-------------|
| 750mL |



Road Marking Paint

Ακρυλικό χρώμα διαγραμμίσεων διαλύτου

- ✓ Ειδικό για διαγράμμιση οδών parking και γηπέδων
- ✓ Υψηλή ανακλαστικότητα και ταχυστέγνωτο
- ✓ Μεγάλη αντοχή στις καιρικές συνθήκες

| Αποχρώσεις | Συσκευασίες |
|----------------|-------------------|
| Λευκό, Κίτρινο | 750mL, 2,5L, 25kg |



5-10%
T350/T400



1-4 m²/L



10-20'





Silver

Χρώμα αλουμινίου για θερμοκρασίες έως 200°C διαλύτου

- ✓ Ιδανικά για εξατμίσεις, τζάκια, καμινάδες, σόμπες, ψησταριές και βιομηχανικές εφαρμογές

Αποχρώσεις

Ασημί

Συσκευασίες

180mL, 375mL, 750mL



Χωρίς αραίωση



12-14 m²/L



2-3 h





Spray't Color

| | |
|------------------------------|---|
| ✓ Ακρυλικό Χρώμα Gloss | Ταχυστέγνωτο ακρυλικό σπρέυ υψηλής ποιότητας, γυαλιστερό, σε άσπρο, μαύρο και 18 RAL αποχρώσεις |
| ✓ Ακρυλικό Χρώμα Mat | Σε ματ φινίρισμα, διατίθεται σε άσπρο και μαύρο |
| ✓ Φωσφορούχο Χρώμα | Με φωσφορούχο τελείωμα για ειδική σήμανση σε πράσινο, φούξια και κίτρινο |
| ✓ Ακρυλικό Μεταλλικό Χρώμα | Χρυσό και ασημί μεταλλιζέ φινίρισμα |
| ✓ Σπέσιαλ Εφέ | Καθρεφτίζοντες μεταλλικές αποχρώσεις, χρυσό και ασημί |
| ✓ Υψηλών Θερμοκρασιών | Χρώμα υψηλών θερμοκρασιών (μαύρο) |
| ✓ Σμάλτο Ηλεκτρικών Συσκευών | Για λευκές οικιακές συσκευές |
| ✓ Χρώμα Ζαντών | Για ζάντες αυτοκινήτων, αλουμινίου και πλαστικού |
| ✓ Ακρυλικό Βερνίκι Διάφανο | Για ξύλινες επιφάνειες |



Spray't Penetrating Oil

- | | |
|----------------------------|---|
| ✓ Αντισκληρωτικό Λιπαντικό | Για λίπανση και καθαρισμό μεταλλικών αντικειμένων |
|----------------------------|---|

Spray't Primer Anticorrosive

- | | |
|-------------------------|----------------------------------|
| ✓ Αντισκληρωτικό Αστάρι | Αστάρι για μεταλλικές επιφάνειες |
|-------------------------|----------------------------------|

Spray't Primer Zinc Rich

- | | |
|----------------------|--|
| ✓ Αστάρι Ψευδαργύρου | Zinc rich primer - ψυχρό γαλβάνισμα, η απόλυτη αντισκληρωτική προστασία (γκρι) |
|----------------------|--|

Συσκευασίες

400mL



8-9 m²/L



3-5'



Paint Remover

Αφαιρετικό χρωμάτων και βερνικιών

- ✓ Αφαιρεί παλιά χρώματα χωρίς να επηρεάζει την επιφάνεια
- ✓ Χωρίς διχλωρομεθάνιο

Συσκευασίες

375mL, 750mL



2-4 m²/L



15-40'



Διαλυτικό Πινέλου T-300

- ✓ Διαλυτικό για την αραίωση βερνικοχρωμάτων ενός συστατικού

Συσκευασίες

375mL, 750mL , 5L, 15L



Διαλυτικό Πιστολιού T-350

- ✓ Διαλυτικό πιστολιού γενικής χρήσης για την αραίωση βερνικοχρωμάτων ενός ή δύο συστατικών

Συσκευασίες

375mL, 750mL , 5L, 15L



Διαλυτικό Νίτρου T-400

- ✓ Διαλυτικό πιστολιού για την αραίωση όλων των βερνικιών, χρωμάτων και ασταριών

Συσκευασίες

750mL , 5L, 15L



A. ΒΑΦΩ ΤΟΙΧΟΥΣ ΚΑΙ ΟΡΟΦΕΣ

1. ΠΡΙΝ ΞΕΚΙΝΗΣΟΥΜΕ



Έχουμε αρκετή ποσότητα χρώματος;

Βήμα 1. Υπολογίζουμε τη συνολική επιφάνεια προσθέτοντας το εμβαδόν όλων των επιφανειών.

(Τοίχοι: πλάτος x ύψος + οροφή: πλάτος x μήκος δωματίου).

Βήμα 2. Διαιρούμε με την απόδοση του χρώματος.

Βήμα 3. Πολλαπλασιάζουμε με τον αριθμό των απαιτούμενων στρώσεων βάση των οδηγιών του προϊόντος.

smart tip

- Για ακριβή υπολογισμό της συνολικής επιφάνειας αφαιρούμε το εμβαδόν των επιφανειών που δεν θα βαφτούν (π.χ. πόρτες, παράθυρα).

Έχουμε αρκετό χρόνο;

Βήμα 1. Λαμβάνουμε υπόψιν τον αριθμό των στρώσεων που απαιτούνται και το χρόνο στεγνώματος.

smart tip

- Ιδανικά πρέπει να ακολουθείται η σειρά βαψίματος ξύλινες επιφάνειες ⇒ οροφή ⇒ τοίχοι.

Οι συνθήκες είναι κατάλληλες;

Τα προϊόντα δεν πρέπει να εφαρμόζονται σε θερμοκρασίες κάτω των 5°C και πάνω από 35°C, ή σε περίπτωση υψηλής υγρασίας ή σε επιφάνειες εκτεθειμένες στον ήλιο κατά τη διάρκεια της εφαρμογής.

2. ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΖΟΥΜΕ ΤΟ ΧΩΡΟ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΣΩΣΤΑ



Προστατεύουμε το χώρο & τις επιφάνειες

Βήμα 1. Προστατεύουμε το δάπεδο με χαρτί οντουλέ και τα έπιπλα με νάilon.

Βήμα 2. Τοποθετούμε χαρτοταινία στις πόρτες, παράθυρα και σε όλα τα "κοψίματα" όπου χρειάζεται.

Βήμα 3. Αφαιρούμε ή καλύπτουμε με χαρτοταινία πόμολα και πρίζες.

Επιδιορθώνουμε τις επιφάνειες

Βήμα 1. Απομακρύνουμε σκόνη και σαθρά μέρη.

Βήμα 2. Αφαιρούμε από τις ρωγμές & τις οπές τη σκόνη.

Βήμα 3. Εφαρμόζουμε τον κατάλληλο στόκο με σπάτουλα κάθετα στη φορά της σχισμής εναλλάσσοντας τις πλευρές.

Βήμα 4. Αφήνουμε να στεγνώσει ακολουθώντας τις οδηγίες και τρίβουμε.

smart tip

- Για την απομάκρυνση μούχλας εφαρμόζουμε τοπικά καθαριστικό για μούχλα και καθαρίζουμε με στεγνό πανί.

Ασταρώνουμε την επιφάνεια

Εφαρμόζουμε μία στρώση κατάλληλο αστάρι ακολουθώντας της οδηγίες για αραίωση, συνθήκες εφαρμογής και χρόνο στεγνώματος.

smart tip

- Το κατάλληλο αστάρι είναι απαραίτητο για τη σταθεροποίηση των επιφανειών, την κάλυψη λεκέδων, την έντονη αλλαγή απόχρωσης και τη μέγιστη καλυπτικότητα του τελικού χρώματος (αστάρι PreColor).

3. ΕΦΑΡΜΟΖΟΥΜΕ ΤΟ ΧΡΩΜΑ



Κάνουμε κοψίματα

Βήμα 1. Βάφουμε με ένα πινέλο κατά μήκος του ταβανιού, του δαπέδου, στα σοβατεπί, τις πόρτες, τα παράθυρα, τις ντουλάπες, γύρω από τους διακόπτες κλπ.

smart tip

- Βάφουμε με στρωτές κινήσεις, κρατώντας το πινέλο στη βάση του και πιέζοντας ελαφρά.

Βάφουμε την επιφάνεια

Βήμα 1. Με ρολό βάφουμε μια επιφάνεια περίπου 30εκ. x 30εκ. με φορά από κάτω προς τα πάνω, προσπαθώντας να έρθουμε όσο πιο κοντά στις άκρες.

Βήμα 2. Τελειώνουμε με ελαφρύ πέρασμα στην ίδια κατεύθυνση.

smart tip

- Για το ταβάνι χρησιμοποιούμε ρολό και κοντάρι και τη δεύτερη στρώση την περνάμε σταυρωτά.



Β. ΒΑΦΩ ΞΥΛΙΝΕΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΕΣ

1. ΠΡΙΝ ΞΕΚΙΝΗΣΟΥΜΕ

Βήμα 1. Είναι προτιμότερο να αφαιρέσουμε τις πόρτες από τις κλάπες και να τις βάψουμε οριζόντια. Εάν αυτό δεν είναι δυνατόν τοποθετούμε χαρτοταινία όπου χρειάζεται.

2. ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΖΟΥΜΕ ΤΗΝ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΣΩΣΤΑ



Τρίβουμε & απομακρύνουμε τη σκόνη

Βήμα 1. Τρίβουμε μαλακά την επιφάνεια με γυαλόχαρτο ή με ειδικά σφουγγαράκια λείανσης για να "αγριέψει" η επιφάνεια και να έχει πρόσφυση το χρώμα που θα εφαρμοστεί.

Βήμα 2. Απομακρύνουμε υπολείμματα και σκόνη.

Επιδιορθώνουμε τις επιφάνειες

Βήμα 1. Επιδιορθώνουμε τα σαθρά σημεία όπου χρειάζεται με ακρυλικό στόκο.

Βήμα 2. Ακολουθώντας τις οδηγίες στεγνώματος κατόπιν λειαίνουμε την επιφάνεια με γυαλόχαρτο ή με ειδικά σφουγγαράκια λείανσης.

Ασταρώνουμε τις επιφάνειες

Βήμα 1. Εφαρμόζουμε μία στρώση κατάλληλο αστάρι ακολουθώντας της οδηγίες για αραίωση, συνθήκες εφαρμογής και χρόνο στεγνώματος.

smart tip

- Το κατάλληλο αστάρι είναι απαραίτητο για τη σταθεροποίηση των επιφανειών, την κάλυψη λεκέδων και την έντονη αλλαγή απόχρωσης.

3. ΕΦΑΡΜΟΖΟΥΜΕ ΤΟ ΧΡΩΜΑ



Κάνουμε κοψίματα

Βήμα 1. Με ένα πινέλο κάνουμε τα κοψίματα γύρω από πόρτες, και παράθυρα.

Βάφουμε την επιφάνεια

Βήμα 1. Βάφουμε δουλεύοντας το ρολό (σφουγγάρι) από πάνω προς τα κάτω.

Βήμα 2. Εφαρμόζουμε τη δεύτερη στρώση ακολουθώντας τις οδηγίες που αναγράφονται στη συσκευασία.

smart tip

- Φροντίζουμε για τον επαρκή αερισμό του χώρου.

1. ΠΡΙΝ ΞΕΚΙΝΗΣΟΥΜΕ

Έχουμε αρκετή ποσότητα χρώματος και κατάλληλες συνθήκες;

Βήμα 1. Τα κάγκελα υπολογίζονται με το τρέχον μέτρο.

Βήμα 2. Για τις ενιαίες μεταλλικές επιφάνειες (π.χ. γκαραζόπορτες) υπολογίζουμε τη συνολική επιφάνεια.

2. ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΖΟΥΜΕ ΤΗΝ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΣΩΣΤΑ



Τρίβουμε & απομακρύνουμε τη σκόνη

Βήμα 1. Λειαίνουμε τη μεταλλική επιφάνεια με γυαλόχαρτο ή με ειδικά σφουγγαράκια μέχρι να γίνει ματ.

Βήμα 2. Απομακρύνουμε υπολείμματα και σκόνη.

Βήμα 3. Καθαρίζουμε την επιφάνεια με ένα πανί με διαλυτικό πινέλου.

Ασταρώνουμε

Βήμα 1. Εφαρμόζουμε το κατάλληλο αστάρι για ενίσχυση της πρόσφυσης και για μακροχρόνια προστασία της επιφάνειας.

Βήμα 2. Μετά το στέγνωμα τρίβουμε και απομακρύνουμε τη σκόνη.

smart tip

- Επιμένουμε στις γωνίες.

3. ΕΦΑΡΜΟΖΟΥΜΕ ΤΟ ΧΡΩΜΑ

Βήμα 1. Εφαρμόζουμε την πρώτη στρώση επιμένοντας στις γωνίες και τη δεύτερη στρώση ακολουθώντας της οδηγίες που αναγράφονται στη συσκευασία.

smart tip

- Απλώνουμε μία επιπλέον στρώση για μεγαλύτερη προστασία σε γωνίες και διακοσμητικά στοιχεία.





Τεχνική Υποστήριξη & Επικοινωνία

210.5589.400

Δευτέρα-Παρασκευή 09:00-15:00

ΔΕΝ ΕΞΥΠΗΡΕΤΕΙ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΕΣ

customercare@vitex.gr

vitex.gr

vitextherm.gr

hermes.gr.com

