

# ASPIRE

## Vopsea emulsionată mată pentru utilizare la interior

Vopsea emulsionată mată pentru utilizare la interior. Acesta oferă o mare putere de ascundere și acoperire, un alb excepțional și durabilitate mare la spălare frecventă. Produs cu miros slab pe durata aplicării, datorită lipsei amoniacului sau a altor substanțe periculoase, precum hidrocarburi aromatice sau alcilfenoletoxiți.



### Avantaje:

- Durabilitate mare la spălare frecventă
- Miros slab
- Opacitate mare

## CARACTERISTICI PRODUS

### CARACTERISTICI TEHNICE



#### Vâscozitate

110 ± 10 KU (ASTM D 562, 25°C)


#### Densitate

1,54 ± 0,02 Kg / L (ISO 2811) pentru alb

#### Grad de luciu

< 5 unități @ 85° (ISO 2813)

### ACOPERIRE



#### Un strat

13-16 m<sup>2</sup>/L



#### Două straturi

7-8 m<sup>2</sup>/L

### AMBALAJ

Alb	750 mL	3 L	10 L	15 L
Baze	1 L	3 L	10 L	

### FINISAJ

Mat	Satin	Grad
✓		

Finisaj Mat

### DILUARE



#### Apă

0-10 %

### TIMP DE USCARE



#### Uscare la atingere

30-60 min

#### Reacoperire

2-3 h

### CULORI

# 4500+

Alb și într-un număr nelimitat de nuanțe prin sistemul de colorare Vitex



### MOSTRE DE CULOARE - PALETARE



# UTILIZARE LA INTERIOR

## APLICARE

### DOMENIU DE APLICARE

#### Suprafețe interioare noi din beton, tencuială, cărămidă, gips-carton sau suprafețe vopsite vechi.

Ideală pentru spații precum:

- Domenii de utilizare profesională / proiecte comerciale
- Vopsire / înprospătare frecventă

### PREGĂTIRE



**Suprafețele trebuie să fie** netede, curate și uscate, degresate, fără praf și fără urme de vopsea decojită sau exfoliată. ASPIRE se aplică direct pe suprafețe deja vopsite, cu condiția ca vopseaua veche să nu fie deteriorată.

**Pentru a umple** orice fisuri sau orificii, utilizați chitul acrilic Acrylic Putty sau Visto.

**Suprafețele vechi** acoperite anterior cu vopsele pe bază de apă (soluție de var sau vopsea albă pentru plafoane) trebuie grunduite cu Acrylan Unco Eco sau Durovit.

**Suprafețele noi** realizate din tencuială, beton, ciment, gips-carton etc. trebuie grunduite mai întâi cu 100% Acrylic Primer sau Acrylan Unco Eco.

**Suprafețele pătate** de fum, graffiti, cafea sau orice alt tip de pată trebuie mai întâi grunduite cu Blanco Eco sau Vitosin.

**Pentru opacitate maximă** în nuanțe finale închise și intense (cum ar fi culoarea albastră, roșie și galbenă), se recomandă aplicarea unui strat de grund colorat PreColor Primer - în funcție de nuanța finală - în sistemul de colorare Vitex.



### ETAPE

1

Diluati în proporție de până la 10% cu apă și amestecați bine înainte de utilizare.

2

Aplicați primul strat cu pensula, trafaletul sau cu pistolul de vopsit.

3

Reaplicare după 2-3 ore.

### SFATURI

- Aplicare la temperaturi cuprinse între 5-35° C și umiditate relativă a aerului <80%.
- Produsul trebuie să fie colorat exclusiv prin sistemul de colorare Vitex din baza recomandată.
- Instrumentele trebuie curățate imediat după utilizare cu apă și, dacă este necesar, cu apă și săpun sau detergent.

- Așteptați cel puțin 3 săptămâni înainte de a curăța și a spăla suprafețele nou vopsite cu ASPIRE. Spălați ușor cu apă, folosind un burete moale. În caz de pete persistente, utilizați un detergent blând incolor sau apă cu săpun.
- Reduceți la minim risipa de vopsea, estimând cantitatea de vopsea de care veți avea nevoie.

- Acoperiți vopseaua neutilizată în scopul utilizării ulterioare. După aplicarea vopselei, etanșați recipientul și depozitați-l pentru utilizare viitoare.
- Nu eliminați deșeurile lichide în pânza freatică. Vopseaua neutilizată necesită o manipulare specială pentru eliminarea în condiții de siguranță.

## INFORMAȚII SUPPLEMENTARE

### COV (Compuși Organici Volatili)



“Pereți și plafoane interioare mate (Grad de luciu ≤25 la 60°)” Limită conținut COV **30 g/L**. Conținut maxim COV **20 g/L** COV (produs gata pentru utilizare).

### PRECAUȚII



Citiți cu atenție eticheta de pe produs înainte de utilizare. Pentru instrucțiuni detaliate despre pericole și siguranța în utilizare, Fișa cu date de securitate este disponibilă la cerere. Biroul RSI și Informare Toxicologică Tel. +40 213 183 606.

### DEPOZITARE



**5°C-38°C**

Păstrați recipientele într-un loc răcoros și uscat.

Datele tehnice, informațiile și instrucțiunile de mai sus sunt bazate pe experiența noastră îndelungată și pe teste de laborator și sunt destinate exclusiv pentru a descrie produsul și a stabili modul de aplicare a acestuia. Cu toate acestea, utilizatorul final ar trebui să verifice dacă produsul este potrivit pentru utilizarea prevăzută a acestuia. Compania noastră garantează calitatea produsului în sine și, în orice caz, nu poartă nici o responsabilitate pentru daune sau pagube provocate dacă produsul nu este utilizat în mod corespunzător și în conformitate cu instrucțiunile sale de utilizare. Compania își rezervă dreptul de a revizui această fișă cu date tehnice fără o notificare prealabilă.

+30.210.5589.400  
TECHNICAL SUPPORT

ISO 9001  
14001  
CERTIFIED 45001

