

MOTIVO PRIMER

Грунд за декоративни завършци

Матов грунд на водна основа, на базата на модифицирани акрилни смоли. Подходящ за интериорни повърхности. Грундът е идеална основа за различни декоративни завършци. Благодарение на специалния си състав, ефективно покрива и запълва повърхността. Може да се оцветява в различни разцветки в зависимост от желания декоративен завършек.



Предимства:

- Създава еднородна релефна основа за бои със специални ефекти Бял на цвят
- Може да бъде оцветен и в още 100 разцветки

ХАРАКТЕРИСТИКА НА ПРОДУКТА

ТЕХНИЧЕСКА ХАРАКТЕРИСТИКА



Вискозитет

100 ± 5 KU (ASTM D 562, 25° C)

Плътност


1,32 ± 0,02 Kg / L (ISO 2811)

ОБЛАСТ НА ПРИЛОЖЕНИЕ

Нанася се като декоративен завършек върху стени, колони, тавани, гипсокартон.

РАЗЦВЕТКИ

Предлага се в 100 разцветки с помощта на **Тониращата система за машинно оцветяване на Vitex.**



РАЗХОД:



за един слой

8-10 m²/L

за два слоя

4-5 m²/L

РАЗРЕЖДАНЕ



С вода

0-10 %

ВРЕМЕ НА ИЗСЪХВАНЕ

При допир

1-2 h



Нанасяне на следващ слой след

6-8 h

Нанасяне на финална боя след

24 h

ОПАКОВКА

Бяла боя/Бяла база

1 L

3 L



ПОДГОТОВКА НА ПОВЪРХНОСТИТЕ

ПОЛАГАНЕ

ПОДГОТОВКА НА ПОВЪРХНОСТИТЕ



Повърхностите трябва да бъдат чисти, сухи и гладки, без прах, мазнини или ронливи материали.



За запълване на отвори и шпакловане на пукнатини се използва Acrylic Putty.



СТЪПКИ ЗА ПОЛАГАНЕ

1

Разрежда се 0-10% с вода и се разбърква добре преди употреба.

2

Нанася се на един или на два слоя, с валик или с четка. При нанасяне на финални бои с тъмни разцветки, можете да грундираме първоначално повърхността с грунд MOTIVO PRIMER, леко тониран в тона на желаните финални бои с помощта на Тониращата система за машинно оцветяване на Vitex.

НАНАСЯНЕ НА ФИНИШЕН СЛОЙ



Боядисва се след 24 часа, с боя от семейството на декоративни бои MOTIVO, като например Miracle Sand с релефен завършек.



ПОЛЕЗНИ СЪВЕТИ

- Нанасяне при 5-35°C и <80% RH. Инструментите се почистват веднага след употреба с вода и, ако е необходимо, се измиват със сапун или с миеш препарат.
- Свеждайте до минимум излишния разход на грунд, като пресметнете точно количеството грунд, което ви е необходимо.

- Събирайте остатъчните количества грунд, за да ги използвате повторно. След нанасяне на грунда затворете и запечатайте добре съда и го съхранете за бъдеща употреба.
- Не изливайте замърсените от миенето течности на места, откъдето може да попаднат

във водоносните пластове. Консултирайте се с местните общински власти за тяхното събиране и депониране.

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ

ЛОС (Летливи органични съединения)



“Грундове” Пределна стойност на ЛОС: **30 g/L**. Максималното съдържание на ЛОС в продукта (готов за употреба) е **<20 g/L**.

УКАЗАНИЯ ЗА БЕЗОПАСНОСТ



Моля, прочетете указанията за безопасност, написани върху етикета на съда. За подробни инструкции относно рисковете и безопасността по време на употреба, при поискване, се предоставя Информационен лист за безопасност. Тел. на Токсикологичен Център +359.29154.233.

СЪХРАНЕНИЕ



5°C-38°C
Опаковките с продукта трябва да се съхраняват затворени, на сенчесто място, далече от преки слънчеви лъчи.

Горепосочените технически данни, информация, препоръки и инструкции са базирани на нашия дългогодишен опит и на лабораторни тестове, и са предназначени само за да опишат продукта и да определят неговото приложение. Крайният потребител, обаче, трябва да проверява дали продуктът е подходящ за предвидената от него употреба. Нашата компания гарантира качеството на самия продукт, като при това не носи никаква отговорност за щети или вреди, причинени, в случай че продуктът не е използван по предназначение и съгласно инструкциите за неговата употреба. Компанията има право да ревизира настоящия документ без предварително известяване.

+30.210.5589.400

ТЕХНИЧЕСКА ПОДКРЕПА - ГЪРЦИЯ

**ISO 9001
14001
CERTIFIED 45001**

