

MOTIVO - MIRACLE SAND

Emulziona boja sa teksturisanim završnim efektom

Boja na vodenoj bazi, na bazi specifičnih akrilnih smola, bisernih pigmenata i kvarcnog peska, specijalno formulisana za impresivnu teksturu na svakoj površini. U zavisnosti od načina nanošenja i alata koji se koriste, stvara jedinstveni efekat. Može se nanositi na zidove, stubove, plafone, gips ploče, sa slabim mirisom tokom nanošenja.



Prednosti:

- Impresivni teksturisani završni efekat za izuzetnu eleganciju
- Spremno za upotrebu u 3 i dostupno u 97 nijansi

KARAKTERISTIKE PROIZVODA

TEHNIČKE KARAKTERISTIKE



Viskozitet

115 ± 10 KU (ASTM D 562, 25°C)

Gustina

1,30 ± 0,02 Kg / L (ISO 2811)

POKRIVNA MOĆ



Jedan sloj

10-12 m²/L

PAKOVANJE

Srebrna, Zlatna,
Titanijum

1L

3L



ZAVRŠNI EFEKAT

Mat

Saten

Teksturisasi

✓ Teksturisasi završni efekat

RAZREĐIVANJE



Nerazređeno

Spremno za upotrebu

VREME SUŠENJA



Na dodir

1-2 h

NIJANSE

Dostupno u 100 jedinstveno dubokih nijansi uz pomoć Vitex sistema boja iz 3 baze, srebrna, zlatna i titanijum.



PALETA BOJA



ZA UNUTRAŠNJU UPOTREBU

PRIMENA

POLJE PRIMENE

Za dekoraciju zidova, stubova, plafona, gips ploča.

PRIPREMA



Površine treba da budu čiste, suve i glatke, bez prašine, masnoće i ostataka stare ispucale boje.



Za popunjavanje pukotina ili rupa koristite akrilni kit ili Visto.



Površine prethodno farbane bojama na bazi vode ili disperzijama (kreč ili bela boja za plafone), nove površine od gipsa, betona, cementa, gips ploča, itd. treba prvo premazati prajmerom Motivo – Primer za bolje naglašavanje teksturisano metalik završnog efekta pre nanošenja MOTIVO – MIRACLE SAND.



KORACI

1

Dobro promešati pre upotrebe i povremeno tokom nanošenja. Proizvod je spreman za upotrebu.

2

Nanesite u jednom sloju odgovarajućim alatom kako biste stvorili željeni efekat na površini.

SAVETI

- Primena na 5-35°C i <80% RH.
- Alat se mora odmah nakon upotrebe očistiti vodom i po potrebi sapunicom ili deterdžentom.
- Sačekajte najmanje 3 nedelje pre nego što čistite i perete novofarbane površine.
- Nežno operite vodom koristeći mekani

- sunder. U slučaju jakih zaprljanja, koristite blagi bezbojni deterdžent ili sapunicu.
- Svedite otpad od boje na minimum tako što ćete proceniti koliko boje će vam biti potrebno.
- Spremite neiskorišćenu boju za

- ponovnu upotrebu. Nakon nanošenja boje, hermetički zatvorite posudu i uskladištite za naknadnu upotrebu.
- Nemojte odlagati tečni otpad u podzemne vode. Neiskorišćena boja zahteva specijalno rukovanje za bezbedno odlaganje.

DODATNE INFORMACIJE

VOC (Isparljive organske materije)



Premazi sa dekorativnim efektom“ maksimalni VOC sadržaj **200 g/L**. Maksimalni VOC sadržaj **195 g/L** (spreman za upotrebu).

PREDOSTROŽNOSTI



Pročitati pažljivo etiketu pre upotrebe. Za detaljne instrukcije o opasnostima i bezbednosti, bezbednosni list je dostupan na zahtev.

SKLADIŠTENJE



5°C-38°C

Držati posude zatvorene na hladnom i suvom mestu.

Ovaj tehnički list, informacije i instrukcije sub azirane na dugogodišnjem iskustvu i laboratorijskim testovima i imaju za cilj jedino da opišu proizvod i njegov način korišćenja. Svakako, krajnji korisnik treba proveriti da li je proizvod odgovarajući za željenu upotrebu. Naša kompanija garantuje kvalitet samog proizvoda, i ni u kom slučaju ne snosi odgovornost za bilo koju štetu ili štetu uzrokovanu nepravilnim korišćenjem proizvoda koje nije u skladu sa instrukcijama za korišćenje. Kompanija zadržava prava da vrši ismene u tehničkom listu bez prethodnog obaveštenja.

