

DIAXYL EXTRA +

Консервант за дърво на водна основа за екстериорни повърхности

Безцветен консервант за дърво на водна основа, подходящ за повърхности като дограма, външни врати, градински мебели, перголи, огради и други. Подходящ, както за професионални потребители, така и за любители. Прониква лесно и дълбоко в дървото и го защитава от гъбички, причиняващи синьо оцветяване и кафяво гниене, както и от насекоми, като термити и ларви на дървесни бръмбари (дървояди). Отговаря на европейските стандарти EN 73, EN 113, EN 84, EN 152, EN 46-1 и EN 118.



Разрешение / одобрение за:
Консервант за дърво

Номер на издаденото разрешение МЗ за пускане на пазара: **№ 3557-1/07.03.2024.**

Предимства:

- Защитава от насекоми и гъбички
- Като финишен слой, върху консерванта, могат да бъдат нанесени продукти на водна основа или разтворени с разтворител

ХАРАКТЕРИСТИКИ НА ПРОДУКТА

ТЕХНИЧЕСКА ХАРАКТЕРИСТИКА




Вискозитет

1,9 mm²/s (OECD Method 114, 20°C)

Плътност

1,01 ± 0,02 Kg / L (ISO 2811)

РАЗХОД



За един слой

10 m²/L за защита от гъбички, причиняващи синьо оцветяване, от ларви на дървояди и термити

7 m²/L

за защита от гъбички, причиняващи гниене

ЗАЩИТАВА ОТ

Гъбички, атакуващи дървото

Aureobasidium pullulans (гъбички, причиняващи сини петна)
Sydowia pithyophila (гъбички, причиняващи сини петна)
Gloeophyllum trabeum (гъбички, причиняващи кафяво гниене)
Coniophora puteana (гъбички, причиняващи кафяво гниене)
Poria placenta (гъбички, причиняващи кафяво гниене)

Насекоми, атакуващи дървото

Hylotrupes bajulus (Ларви)
Reticulitermes santonenensis (Термити)

РАЗЦВЕТКИ

Безцветен



ВРЕМЕ ЗА ИЗСЪХВАНЕ



Нанасяне на следващ слой след 24 h

ОПАКОВКА

Безцветен

750 mL

2,5 L



РАЗРЕЖДАНЕ



Без разреждане
Готов за употреба

ПОЛАГАНЕ

ПОДГОТОВКА НА ПОВЪРХНОСТИТЕ



Повърхностите трябва да бъдат чисти и сухи, без наличие на смоли, мазнини или останки от стари лакови покрития по тях.

За почистване на повърхности от стари лакове се препоръчва старателно шкурене.



При трудни за шкурене повърхности (с извивки и други) за отстраняване на стари лакови покрития се използва Paint Remover.

След отстраняване на старите лакове повърхността се почиства с вода и се оставя да изсъхне.



СТЪПКИ ЗА ПОЛАГАНЕ

1

Разбърква се добре преди употреба. Продуктът е готов за употреба.

2

Нанася се първият слой с валик или четка.

3

След 24 часа, задължително се нанася финален слой.

НАНАСЯНЕ НА ФИНИШЕН СЛОЙ

След пълното изсъхване на повърхността **задължително се нанася финален слой:**

• За защита, постигане на натурален ефект или промяна на естествения цвят на дървото с използване на предлаганите разцветки, се нанасят един или два слоя полиуретанов лак за импрегниране на дърво Diaxyl Plus на водна основа или разтворен с разтворител. *

• За създаване на безцветен защитен филм, с цел устойчивост на метеорологични условия и на слънчеви лъчи, се нанасят един или два слоя полиуретанов лак за дърво Lussolac или Marelac.

* Броят на слоевете се определя от вида на дървото, метеорологичните условия и степента на защита, която искаме да постигнем.



ПОЛЕЗНИ СЪВЕТИ

- Нанасяне при 5°C-35°C и <80% RH, като влажността на дървото не трябва да надвишава 18%.
- Продуктът да не се използва върху дървесина или дървени конструкции, предназначени за употреба във вътрешни помещения, с изключение на външни рамки на прозорци и външни врати / каси на врати.
- По време на нанасянето на консерванта и по време на съхненето на повърхностите, да се избягва замърсяване на околната среда.

- Инструментите се почистват веднага след употреба с вода и мек сапун.
- Дръжте децата и домашните любимци (особено котките) далеч от третираните повърхности, докато продуктът изсъхне.
- Продуктът да не се полага върху повърхности в близост до повърхностни води.
- Не използвайте продукта върху дървесина, която може да влезе в пряк контакт с храни, фуражи и добитък.
- Повърхността на земята, над която се работи,

- трябва да бъде покрита, така че всички загуби на продукта да се събират и да се изхвърлят по безопасен начин.
- Не изливайте замърсените от миенето течности на места, откъдето може да попаднат във водоносните пластове. Консултирайте се с местните общински власти за тяхното събиране и депониране.
- За професионалисти: Носете химически устойчиви ръкавици при работа. Носете предпазен гащеризон.

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ

СЪХРАНЕНИЕ

5°C-35°C

Съдовете с продукта трябва да се съхраняват в прохладно, сухо, добре проветриво място, защитени от замръзване и от светлина. Максималното време на съхранение, при което продуктът запазва своите консервиращи качества със удовлетворителна ефективност, е 18 месеца от датата на производство. Отворените съдове трябва да се затварят отново внимателно и добре, и да се държат в изправено положение, за да се избегне изтичане.



УКАЗАНИЯ ЗА БЕЗОПАСНОСТ

Използвайте биоцидите по безопасен начин. Моля, прочетете указанията за безопасност, написани върху етикета на съда. За подробни инструкции относно рисковете и безопасността по време на употреба, при поискване, се предоставя Информационен лист за безопасност. Тел. на Токсикологичен център +359 2 9154 233. Продуктът, в съответствие с европейското законодателство 528/2012 (BPR), се счита за биоцид и подлежи на разрешаване или подходящо оповестяване. Титуляр на разрешението: Troy Chemical Company BV, Poortweg 4C, NL 2612PA Delft, The Netherlands.



ЛОС (Летливи органични съединения)



“Байцове за дърво”, Пределна стойност на ЛОС: **130 g/L**. Максималното съдържание на ЛОС в продукта (готов за употреба) е **61 g/L**.

Горепосочените технически данни, информация, препоръки и инструкции са базирани на нашия дългогодишен опит и на лабораторни тестове, и са предназначени само за да опишат продукта и да определят неговото приложение. Крайният потребител, обаче, трябва да проверява дали продуктът е подходящ за предвидената от него употреба. Нашата компания гарантира качеството на самия продукт, като при това не носи никаква отговорност за щети или вреди, причинени, в случай че продуктът не е използван по предназначение и съгласно инструкциите за неговата употреба. Компанията има право да ревизира настоящия документ без предварително известяване.

+30.210.5589.400

ТЕХНИЧЕСКА ПОДКРЕПА - ГЪРЦИЯ

ISO 9001
14001
CERTIFIED 45001

