

DIAXYL EXTRA +

Conservant pentru lemn pe bază de apă împotriva fungilor și insectelor

Conservant pentru lemn pe bază de apă, incolor, pentru suprafețe precum ferestre, uși exterioare, garduri, panouri etc. Adecvat atât pentru utilizatorii profesioniști, cât și pentru publicul larg. Are proprietăți excelente de penetrare și protejează împotriva fungilor care provoacă colorarea albastră și putregaiul brun, precum și împotriva insectelor, cum ar fi termitelile și larvele de cerambicide. Produs evaluat în conformitate cu standardele europene EN 73, EN 113, EN 84, EN 152, EN 46-1 și EN 118.

Avantaje:

- Protecție eficientă împotriva insectelor și a ciupercilor
- Potrivit pentru aplicarea atât a straturilor de acoperire pe bază de apă, cât și pe bază de solvent



Autorizat/Aprobat pentru: Conservant pentru lemn

Număr de autorizație (Ministerul Dezvoltării Rurale și al Alimentației):

TN8-0120

Număr de înregistrare (Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Rurale și Mediului, Republica Cipru):

KY-0167

CARACTERISTICI PRODUS

CARACTERISTICI TEHNICE




Vâscozitate

1,9 mm²/s (metoda OCDE 114, 20 °C)

Densitate

1,01 ± 0,02 Kg / L (ISO 2811)

ACOPERIRE



Un strat

10 m²/L împotriva fungilor ce provoacă pete albastre și împotriva insectelor și termitelor

7 m²/L împotriva fungilor care distrug lemnul

PROTECȚIE

Fungi care atacă lemnul

Aureobasidium pullulans spp.
(fungi ce provoacă pete albastre)
Sydowia pithyophila
(fungi ce provoacă pete albastre)
Gloeophyllum trabeum
(fungi ce provoacă putregai brun)
Coniophora puteana
(fungi ce provoacă putregai brun)
Poria placenta
(fungi ce provoacă putregai brun)

Insecte care atacă lemnul

Hylotrupes bajulus (larve)
Reticitermes santonenis
(Termite: lucrătoare, soldați, nimfe)

CULORI

Incolor



TIMP DE USCARE



Pentru aplicarea stratului de acoperire
24h

AMBALAJ

Incolor

750 mL

2,5 L



DILUARE



Nediluat

Gata de utilizare

PROTECȚIA LEMNULUI

APLICARE

PREGĂTIRE



Suprafețele trebuie să fie netede, curate, uscate, degresate, fără rășini sau lacuri vechi.

Se recomandă **șlefuirea temeinică** pentru îndepărtarea lacurilor vechi.



În cazul suprafețelor a căror șlefuire este dificilă (suprafețe curbate) se aplică soluție de îndepărtare a vopselei (Paint Remover) pentru a îndepărta lacurile vechi.

După îndepărtarea lacurilor vechi, suprafața se curăță cu solvent și se lasă să se usuce.



ETAPELE APLICĂRII

1

A se amesteca bine înainte de utilizare. Produsul este gata de utilizare.

2

Aplicați primul strat cu trafaletul sau pensula.

3

Aplicați un nou strat după 24 ore.

APLICAREA STRATULUI FINAL

După ce suprafața s-a uscat complet, **este obligatorie aplicarea unui strat de acoperire:**

- Pentru protecție solară, un finisaj natural sau nuanțe selectate pentru a schimba culoarea lemnului natural, aplicați 1-2 straturi de baie pentru lemn DIAXYL PLUS PU. *
- Pentru formarea unei pelicule de protecție incolore împotriva radiațiilor UV și a intemperiilor, aplicați 1-2 straturi de lac pentru lemn LUSSOLAC PU sau MARELAC PU.

* Numărul de straturi depinde de tipul de lemn, de condițiile meteorologice și de gradul de protecție dorit.



SFATURI

- Aplicare la temperaturi cuprinse între 5-35°C și umiditate relativă a aerului <80% și o umiditate a lemnului ce nu trebuie să depășească 18%.
- Nu utilizați produsul pe lemn sau structuri din lemn destinate utilizării la interior, cu excepția tocurelor exterioare de ferestre și a ușilor exterioare/tocurelor de uși exterioare.
- În timpul aplicării produsului (pe cherestea) și în timp ce suprafețele se usucă, nu contaminați mediul.
- Uneltele trebuie curățate imediat după utilizare cu apă și un săpun delicat.
- Mențineți la distanță de suprafețele/zonelor tratate persoanele neimplicate în proces, copiii și animalele de companie (în special pisicile) până la uscarea acestora.
- A nu se aplica în apropierea corpurilor de apă de suprafață.
- A nu se utiliza/aplica direct pe sau în apropierea alimentelor, hranei pentru animale sau băuturilor.
- Toate pierderile de produs trebuie să fie limitate prin acoperirea solului și eliminarea în condiții de siguranță.
- A nu se goli lichidele de spălare în pânza freatică. Adresați-vă autorităților locale pentru recomandări cu privire la colectarea și eliminarea acestora.
- Pentru profesioniști: Purtați ochelari de protecție și mănuși. Purtați salopetă de protecție.

INFORMAȚII SUPLIMENTARE

DEPOZITARE

5°C-35°C

A se păstra recipientul închis etanș într-un loc răcoros, uscat și bine ventilat. A se feri de îngheț și lumină. Timp maxim de depozitare 18 luni de la data producției pentru o acțiune suficientă de conservare. Recipientele deschise trebuie resigilate cu atenție și ținute în poziție verticală pentru a preveni scurgerile.



PRECAUȚII



Produsele biocide trebuie utilizate în siguranță. Citiți cu atenție eticheta de pe produs înainte de utilizare. Pentru instrucțiuni detaliate despre pericole și siguranța în utilizare, Fișa cu date de securitate este disponibilă la cerere. Biroul RSI și Informare Toxicologică Tel. +40 213 183 606. Acesta este un produs biocid, în conformitate cu Regulamentul UE 528/2012 (BPR) și este supus autorizării sau avizării corespunzătoare. Titularul autorizației: Troy Chemical Company BV, Poortweg 4C, NL 2612PA Delft, Țările de Jos.

COV (Compuși Organici Volatili)



„Lacuri color de interior/exterior pentru lemn”. Limita de conținut COV este de **130 g/L**. Conținutul maxim de COV este de **129 g/L**. COV(gata de utilizare)

Datele tehnice, informațiile și instrucțiunile de mai sus sunt bazate pe experiența noastră îndelungată și pe teste de laborator și sunt destinate exclusiv pentru a descrie produsul și a stabili modul de aplicare a acestuia. Cu toate acestea, utilizatorul final ar trebui să verifice dacă produsul este potrivit pentru utilizarea prevăzută a acestuia. Compania noastră garantează calitatea produsului în sine și, în orice caz, nu poartă nici o responsabilitate pentru daune sau pagube provocate dacă produsul nu este utilizat în mod corespunzător și în conformitate cu instrucțiunile sale de utilizare. Compania își rezervă dreptul de a revizui această fișă cu date tehnice fără o notificare prealabilă.

+30.210.5589.400
TECHNICAL SUPPORT

ISO 9001
14001
CERTIFIED 45001

