

MOTIVO – CAVIAR

Πλαστικό χρώμα με υαλοσφαιρίδια

Υδατοδιαλυτό χρώμα με βάση ειδικές ακρυλικές ρητίνες, περλέ πιγμέντα και υαλοσφαιρίδια ειδικά σχεδιασμένο ώστε να προσδίδει εντυπωσιακό 3D φινιρίσμα σε οποιαδήποτε επιφάνεια. Ανάλογα τον τρόπο εφαρμογής και τα εργαλεία που χρησιμοποιούνται δημιουργείται ένα μοναδικό αισθητικό αποτέλεσμα. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τη διακόσμηση τοίχων, ταβανιών, γυψοσανίδων. Είναι χαμηλής οσμής κατά την εφαρμογή του.



Πλεονεκτήματα:

- Εντυπωσιακό 3D φινιρίσμα σε οποιαδήποτε επιφάνεια
- Έτοιμο σε 3 και χρωματίζεται σε 121 αποχρώσεις

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ



Ιξώδες

120 ± 10 KU (ASTM D 562, 25°C)

Πυκνότητα

1,25 ± 0,02 Kg / L (ISO 2811)

ΑΠΟΔΟΣΗ



Για μία στρώση

8-10 m²/L

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

Silver, Gold,
Titanium

1L

3L

ΦΙΝΙΡΙΣΜΑ

Ματ

Σατινέ

3D

✓ 3D

ΑΡΑΙΩΣΗ



Χωρίς αραιώση

Έτοιμο προς χρήση

ΧΡΟΝΟΣ ΣΤΕΓΝΩΜΑΤΟΣ



Στην αφή

1-2 h

ΑΠΟΧΡΩΣΕΙΣ

Διατίθεται σε 124 αποχρώσεις μέσω του Συστήματος Χρωματισμού της Vitex, οι οποίες προκύπτουν από 3 βάσεις Silver, Gold και Titanium.



ΕΦΑΡΜΟΓΗ

ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Για τη διακόσμηση τοίχων, κιδώνων, ταβανιών, γυψοσανίδων.

ΠΡΟΕΡΓΑΣΙΑ



Οι επιφάνειες πρέπει να είναι καθαρές, στεγνές και λείες, χωρίς σκόνη, λάδια ή τυχόν σαθρά υλικά.



Για το στοκάρισμα των οπών και σπατουλάρισμα τυχόν ρωγμών χρησιμοποιείται Acrylic Putty.



Παλιές υδροχρωματισμένες επιφάνειες (με ασβέστη ή κόλλα), καινούργιες επιφάνειες από σοβά, μπετόν, τούβλα, γυψοσανίδες, κ.λ.π., καθώς και σπατουλαρισμένες επιφάνειες ασατώνονται με Motivo – Primer για την καλύτερη ανάδειξη του ανάγλυφου φινιρίσματος πριν την εφαρμογή του Motivo – CAVIAR.

ΒΗΜΑΤΑ

1

Αναδεύουμε καλά πριν τη χρήση και περιοδικά κατά την εφαρμογή. Το προϊόν είναι έτοιμο προς χρήση

2

Εφαρμόζεται σε μία στρώση με το κατάλληλο εργαλείο ανάλογα με το επιθυμητό εφέ.

TIPS

- Εφαρμογή στους 5-35°C και <80% RH.
- Τα εργαλεία καθαρίζονται αμέσως μετά τη χρήση με νερό και αν χρειάζεται με σαπούνι ή απορρυπαντικό.
- Επιφάνειες βαμμένες με MOTIVO - CAVIAR πλένονται χρησιμοποιώντας μαλακό σφουγγάρι με νερό και σε περίπτωση επίμονων λεκέδων με απαλό, άχρωμο

απορρυπαντικό, μετά την πάροδο τουλάχιστον τριών εβδομάδων από τη βαφή τους.

- Να ελαχιστοποιείτε τη σπατάλη χρώματος υπολογίζοντας την ποσότητα χρώματος που θα χρειαστείτε.
- Να ανακτάτε τα περισσεύματα χρώματος για να τα επαναχρησιμοποιήσετε.

Μετά την εφαρμογή του χρώματος, σφραγίστε καλά το δοχείο και αποθηκεύστε το για μελλοντική χρήση.

- Μην αδειάζετε τα υγρά πλύσης στον υδροφόρο ορίζοντα. Ζητήστε συμβουλές από την τοπική αυτοδιοίκηση για την διάθεση και αποκομιδή τους.

ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

ΠΟΕ (Πτητικές Οργανικές Ενώσεις)



“ Επιχρίσματα διακοσμητικού αποτελέσματος”, Οριακή τιμή **200 g/L**.
Μέγιστη περιεκτικότητα **195 g/L**
(έτοιμο προς χρήση)

ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΦΥΛΑΞΗΣ



Παρακαλούμε εξετάστε τις οδηγίες προφύλαξης στην ετικέτα του δοχείου. Για λεπτομερείς οδηγίες για τους κινδύνους και την ασφάλεια κατά τη χρήση, παρέχεται Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας εφόσον ζητηθεί. Τηλ. Κέντρου Δηλητηριάσεων: 210 7793 777.

ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ



5°C-38°C

Τα δοχεία πρέπει να διατηρούνται κλειστά σε σκιερό μέρος μακριά από την ηλιακή ακτινοβολία.

Τα άνω τεχνικά δεδομένα, πληροφορίες, συστάσεις και οδηγίες βασίζονται στην μακρόχρονη εμπειρία μας και σε εργαστηριακούς ελέγχους και έχουν σκοπό μόνο την περιγραφή του προϊόντος και τον προσδιορισμό της εφαρμογής του. Ωστόσο ο τελικός χρήστης θα πρέπει να ελέγχει την καταλληλότητα του προϊόντος για την χρήση που το προορίζει. Η εταιρεία μας εγγυάται την ποιότητα του ίδιου του προϊόντος, ενώ σε κάθε περίπτωση δεν φέρει καμία ευθύνη για οποιαδήποτε ζημιές ή φθορές προκληθούν στην περίπτωση που το προϊόν δεν έχει χρησιμοποιηθεί για την κατάλληλη εφαρμογή και σύμφωνα με τις οδηγίες χρήσης του. Η εταιρεία έχει το δικαίωμα αναθεώρησης του παρόντος εντύπου χωρίς προειδοποίηση.

210.5589.400

ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ - ΕΛΛΑΔΑ

